



BIKE

LUBRIFIANT CHAÎNE TOUTES CONDITIONS

AU
PTFE

Lubrifie chaîne, pivots, câbles
en toutes conditions météo



250 ml



BIKE

LUBRIFIANT CHAÎNE TOUTES CONDITIONS

**WD-40. BIKE est une
gamme de produits
spécialement conçue
pour l'entretien de
votre vélo tout au
long de l'année.**

WD-40 Company, 11 rue Edison, 69673 Bron Cedex.
Tél. : 04 72 14 14 67 47. www.wd40bike.fr

CARACTÉRISTIQUES :

A base de PTFE, il assure une excellente lubrification par temps sec ou humide permettant de réduire les frictions et l'usure de la chaîne. Il pénètre à l'intérieur de la chaîne et laisse après séchage un film protecteur allant à prévenir l'apparition de la corrosion. Sa formule est adaptée pour de multiples usages sur les dérailleurs, pivots, câbles, et manettes.

- Changement de vitesse facile et doux
- Préviend l'usure et l'apparition de la rouille

MODE D'EMPLOI :

Bien agiter l'aérosol et pointer la flèche de la valve vers le point bleu. Appliquer sur la surface à lubrifier ou protéger. Attendre quelques minutes que le solvant s'évapore pour une performance optimum.

USAGES RECOMMANDÉS :

CHAÎNES



DÉRAILLEURS



MANETTES



Avez-vous essayé ces autres produits WD-40® BIKE ?

- Lubrifiant Chaîne Conditions Sèches
- Lubrifiant Chaîne Conditions Humides
- Dégraissant • Nettoyant

Danger



Peut provoquer somnolence ou vertiges. Aérosol extrêmement inflammable. Réceptif sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perfo-mer, ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les vapeurs ou aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin en cas de malaise. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Éliminer le contenu/récipient en prenant toutes les précautions d'usage relatives à l'élimination des déchets.

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Sans aération suffisante, formation possible de mélanges vapeur-air explosibles. Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycloalcane, < 2% aromates

WD-40 Company Limited, PO Box 440, Kin Farm, Milton Keynes, UK - MK11 3LF
Tél: +44 (0)1908 555400 Fax: +44 (0)1908 266900
www.wd40.co.uk 0,25l



S3900237A