


**LIQUI  
MOLY**

# Diesel Fließ Fit



-31° Antigel diesel  
Diesel vloeifit

Gegen Versulzen von Dieselkraftstoff und Heizöl.  
Sichert den Winterbetrieb.

Prévient la gélification du gazole et du fioul.  
Assure le fonctionnement en hiver.

Tegen stroperig worden van dieselbrandstof en  
stookolie. Voor zeker gebruik in de winter.

**Made in Germany**

**DE.** Erhöht Fließfähigkeit und Filtergängigkeit aller Dieselkraftstoffe und von Heizöl. Einsetzbar bis zu -31 °C Außentemperatur (abhängig von der Dieselkraftstoffqualität). Turbo-getestet. Anwendung: Vor Gebrauch gut schütteln! Idealerweise vor dem Betanken zugeben. Für die optimale Wirkung hinsichtlich Verhinderung der Paraffinausscheidung, muss die Zugabe ca. 5 °C vor Erreichung des Cloud-Points (Trübungspunkt) erfolgen. Inhalt ausreichend für bis zu 75 l Dieselkraftstoff. Frostempfindlich, daher über 0 °C lagern!

**FR.** Augmente l'aptitude à l'écoulement et la filtrabilité de tous les gazoles et du fioul. Utilisable à une température extérieure jusqu'à -31 °C (en fonction de la qualité du gazole). Compatible avec turbocompresseur. Application : Bien agiter avant emploi ! ajouter idéalement avant le ravitaillement. Afin d'empêcher parfaitement la séparation de la paraffine, il est nécessaire d'ajouter le produit à une température inférieure d'env. 5 °C au point trouble (cloud point). Le contenu suffit pour traiter jusqu'à 75 l de gazole. Sensible au gel, doit donc être entreposé à des températures supérieures à 0 °C. températures supérieures à 0 °C.

**NL.** Verhoogt de vloeibaarheid en filtreerbaarheid van alle dieselbrandstoffen en stookolie. Kan worden gebruikt tot -31 °C buitentemperatuur (afhankelijk van de kwaliteit van de dieselbrandstof). Turbo-getest. Toepassing: Voor gebruik goed schudden! Bij voorkeur toevoegen vóór het tanken. Voor een optimaal effect wat betreft het voorkomen van paraffine neerslag, moet de toevoeging ongeveer 5 °C vóór het bereiken van het troebelingspunt plaatsvinden. Inhoud voldoende voor maximaal 75 l dieselbrandstof. Vorstgevoelig, daarom bij temperaturen boven 0 °C bewaren!

Art.-Nr./Part No.

**5130**

LIQUI MOLY GmbH · Jerg-Wieland-Straße 4 · 89081 Ulm GERMANY

Phone: +49731 1420-0 · Fax: +49731 1420-71 · E-Mail: info@liqui-moly.de · www.liqui-moly.com

**DE.** Gefahr. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Kohlenwasserstoffe, C10, Aromaten, <1% Naphthalin. Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <2% Aromaten.

**FR.** Danger. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin. NE PAS faire vomir. Garder sous clef. Éliminer le contenu / récipient dans un établissement agréé d'élimination des déchets. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Hydrocarbures en C10, aromates, naphthalène <1%. Hydrocarbures, C10-C13, n-alcane, isoalcanes, cycloalcanes, <2% aromates.

**NL.** Gevaar. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom toezing in het milieu. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren. Inhoud / verpakking afvoeren naar een erkende afvalverwijderingsinstallatie. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Koolwaterstoffen, C10, aromaten, <1% Naftaleen. Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen, <2% aromaten.



**150 ml e**

