



# Additif Super diesel Super Diesel Additiv

Des moteurs propres  
réduisent les  
émissions de CO<sub>2</sub>.

Saubere Motoren  
reduzieren  
den CO<sub>2</sub>-Ausstoß.



Ajouter au gazole.  
Dem Kraftstoff zugeben.

Nettoie et lubrifie les injecteurs.  
Améliore la combustion.  
Réduit la consommation de carburant.

Reinigt und pflegt die Einspritzdüsen.  
Optimiert die Verbrennung.  
Senkt den Kraftstoffverbrauch.

Made in Germany

#### FR.

- Nettoie et lubrifie la pompe et les injecteurs.
- Optimise la consommation de carburant.
- Réduit les bruits de moteur et facilite les démarrages à froid.
- Augmente l'indice de cétane.
- Réduit les fumées noires (particules de suie).
- Protège de la rouille et de la corrosion.

#### Application :

- Approprié à tous les moteurs diesel.
- Le contenu suffit pour jusqu'à 75 litres de gazole.
- Effet longue durée jusqu'à 2.000 km.

#### DE.

- Reinigt und pflegt Einspritzpumpe und -düsen.
- Optimiert den Kraftstoffverbrauch.
- Minimiert Motorgeräusche und verbessert die Kaltstarteigenschaften.
- Erhöht die Cetanzahl.
- Reduziert schwarzen Rauch (Rußpartikel).
- Schützt vor Rost und Korrosion.

#### Anwendung:

- Für alle Dieselmotoren geeignet.
- Doseninhalt ausreichend für bis zu 75 Liter Dieseldieselkraftstoff.
- Langzeitwirkung bis 2.000 km.

#### FR.

**Danger.** Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin. Consulter un médecin en cas de malaise. NE PAS faire vomir. Garder sous clef. Eliminer le contenu / récipient dans un établissement agréé d'élimination des déchets. Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Hydrocarbures, C10-C13, n-alcane, isoalcane, cycloalcane, <2% aromates.

#### DE.

**Gefahr.** Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf nicht einatmen. BEI VERSCHLÜCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen. Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <2% Aromaten.



60215062202

4 100420 215063

Réf./Art.-Nr.

21506



250 ml e

LIQUI MOLY GmbH · Jerg-Wieland-Straße 4 · 89081 Ulm GERMANY  
Phone: +49 731 1420-0 · Fax: +49 731 1420-71 · E-Mail: info@liqui-moly.de · www.liqui-moly.com