



ESSENCE  
TECHNIQUE  
PACK

**Art.-Nr. 21502 Nettoyant injecteurs essence 300 ml**

- FR.**
- Nettoie et lubrifie les injecteurs permettant une pulvérisation optimale du carburant dans la chambre de combustion.
  - Permet d'obtenir un ralentissement stable.
  - Évite les à-coups à l'accélération.
  - Facilite le démarrage à froid.
  - Réduit la surconsommation et les gaz polluants.
- Application :**
- Approprié à tous les moteurs à essence.
  - Le contenu suffit pour jusqu'à 70 litres de carburant.
  - Effet longue durée jusqu'à 2.000 km.
- DE.**
- Reinigt und pflegt die Einspritzdüsen und sorgt dadurch für eine optimale Benzinzurückführung im Brennraum.
  - Verringert Abstoßung und Verschleiß.
  - Vermeidet Magerruckeln beim Beschleunigen.
  - Verbessert den Kaltstart.
  - Senkt übermäßigen Verbrauch und Emissionen.

- Anwendung:**
- Für alle Benzinmotoren geeignet.
  - Dosierung ausreichend für bis zu 70 Liter Kraftstoff.
  - Langzeitwirkung bis 2.000 km.

- FR.**
- Danger.** Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. EN CAS D'INGESTION, Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin. NE PAS faire vomir. Garder sous clé! Éviter le contact / l'éclaboussure dans un établissement agréé d'élimination des déchets. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Hydrocarbures, C10-C12, n-alcane, isoprène, cycloalcane, +2% aromates. Hydrocarbures en C10, aromates, naphthalène +1%, Hydrocarbures, C11-C14, n-alcane, isoprène, cycloalcane, +2% aromates.
- DE.**
- Gefahr.** Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikette bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei VERSCHLÜCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSCENTRUM / Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen. Wiederholter Kontakt kann zu spröde oder rissiger Haut führen. Kohlenwasserstoffe, C10, C12, n-Alkane, Isoprene, Cycloalkane, +2% Aromaten. Kohlenwasserstoffe, C10, Aromaten, +1% Naphthalin. Kohlenwasserstoffe, C11, C14, n-Alkane, Isoprene, Cycloalkane, +2% Aromaten.



**Art.-Nr. 21528 Stop fumée huile 300 ml**

- FR.**
- Réduit les bruits et l'usure de moteur.
  - Rétablit l'étanchéité de la segmentation.
  - Réduit les bruits moteur.
  - Ne bouche pas le filtre à huile.
- Application :**
- Approprié à toutes les huiles de moteurs à essence et diesel.
  - Peut être ajouté en dehors des intervalles de vidanges d'huile.
  - Le contenu suffit pour jusqu'à 4 litres d'huile de moteur.
  - Ne pas ajouter plus de 10 % de la quantité d'huile de remplissage.
  - Pas approprié à des motos à embrayage humide.

- DE.**
- Verringert Lärm und Motorverschleiß.
  - Stellt die Dichtigkeit der Kolbenringe wieder her.
  - Reduziert Motorgeräusche.
  - Verstopft nicht den Ölfilter.
- Anwendung:**
- Für alle Motoren geeignet (Benzin und Diesel).
  - Kann auch zwischen zwei Ölwechseln zugegeben werden.
  - Dosierung ist ausreichend für bis zu 4 Liter Ölaltölmenge.
  - Nicht mehr als 10 % der Ölaltölmenge zugeben.
  - Nicht geeignet für Motorrädern mit Nasskupplung.

**FR.** Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

**DE.** Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.



LIQUI MOLY GmbH  
Jerg-Wieland-Straße 4  
89081 Ulm GERMANY  
Phone: +49 731 1420-0  
Fax: +49 731 1420-71  
E-Mail: info@liqui-moly.de  
www.liqui-moly.com



PACK  
CONTRÔLE  
TECHNIQUE  
ESSENCE

PACK CONTRÔLE TECHNIQUE  
ESSENCE



PACK  
CONTRÔLE  
TECHNIQUE  
ESSENCE



Ajouter à l'essence

Ajoutez à l'huile moteur

Réduire les émissions, rétablir les performances du moteur et passer l'inspection.



Réduire les émissions, rétablir les performances du moteur et passer l'inspection.

