


**LIQUI
MOLY**

Additif diesel 51 en

Décataminage
complet de
votre moteur

Des moteurs propres
réduisent les
émissions de CO₂.



Ajouter au gazole!

Injection
Admission d'air
Vanne EGR
Turbo
Catalyseur/FAP

Made in Germany

FR. Traitement Diesel multi-fonctions 5 en 1.

Sans démontage, son action détergente traite et protège efficacement les principaux organes du moteur et du système de dépollution : système d'admission d'air, injecteurs, soupapes, chambres de combustion, vanne EGR, turbo-compresseur et filtre à particules (FAP). Restaure la qualité de la combustion et de la dépollution des gaz d'échappement. Réduit la consommation de carburant et les émissions polluantes. Ce traitement décataminant permet au moteur de retrouver un fonctionnement souple et régulier après avoir effectué une certaine km sur route ou autoroute. Évite les pertes de puissance et la détection d'anomalies lors des analyses des gaz d'échappement (contrôle technique). Fonctionne efficacement sur tout type de moteur diesel et avec l'ensemble des systèmes d'injection diesel et de dépollution des constructeurs automobiles. Compatible avec les moteurs utilisant de l'AdBlue.

Application : 300 ml permettent de traiter 70 l de carburant. Effet longue durée. Peut être ajouté à tout moment au carburant, car le mélange s'effectue tout seul. Verser dans le réservoir de carburant.

Fréquence d'utilisation : Tous les 10 000 km pour des parcours sur route ou autoroute, tous les 5 000 km pour un usage en milieu urbain (mode préventif) ou en cas de mauvais fonctionnement du moteur dû à un encrassement général.

NL. 5-in-1 multifunctionele dieselvoeding.

Beschmet en reinigt effectief de belangrijkste componenten van de motor en het uitlaatgasreinigingssysteem, zonder voorafgaande demontage: Luchtinlaatsysteem, injectoren, kleppen, verbrandingskamers, AGR-klep, turbocompressor en roetfilter (DPF). Herstelt de kwaliteit van de verbranding en de uitlaatgasreiniging. Vermindert het brandstofverbruik en de uitstoot van schadelijke stoffen. Deze toevoeging voor het verwijderen van koolaanslag zorgt ervoor, dat de motor na ongeveer 100 km op landwegen of snelwegen weer gelijkmatig en rustig loopt. Voorkomt prestatieverlies en detectie van afwijkingen bij de uitlaatgastest (TUVI). Werkt effectief met alle soorten dieselmotoren en met alle dieselinjectiesystemen en uitlaatgasreinigingssystemen van de autofabrikanten. Compatibel met motoren die AdBlue gebruiken.

Toepassing: 300 ml voldoende voor 70 l brandstof. Met langdurige werking. Kan op elk moment aan de brandstof worden toegevoegd, omdat het mengen vanzelf plaatsvindt. Aan de brandstoftank toevoegen.

Frequentie van de toepassing: Elke 10.000 km bij het rijden op landwegen of snelwegen, elke 5.000 km bij het rijden in de stad (preventief) of wanneer de motor slecht loopt door algemene vervuiling.

DE. 5-in-1 Mehrzweck Diesel Zusatz.

Schützt und reinigt die wichtigsten Komponenten des Motors und Abgasreinigungssystems wie Luftsaugsystem, Einspritzdüsen, Ventile, Brennkammern, AGR-Ventil, Turbolader und Partikelfilter (DPF) ohne vorherigen Ausbau. Stellt die ursprüngliche Verbrennung und Abgasreinigung wieder her. Reduziert den Kraftstoffverbrauch und Schadstoffausstoß. Entfernt Verkokungen und sorgt dafür, dass der Motor nach etwa 100 km Überlandfahrt wieder gleichmäßig und ruhig läuft. Verhindert Leistungsverluste und die Erkennung von Anomalien bei der Abgasuntersuchung. Verträglich mit allen Arten von Dieselmotoren sowie allen Dieseleinspritzsystemen und Abgasreinigungssystemen der Fahrzeughersteller. Kompatibel mit Motoren, die AdBlue verwenden.

Anwendung: 300 ml ausreichend für 70 l Kraftstoff. Mit Langzeitwirkung. Kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt dem Kraftstoff beigemischt werden, da Vermischung von selbst erfolgt. Zugabe direkt in den Kraftstofftank.

Häufigkeit der Anwendung: Vorbeugend alle 10.000 km bei Überlandfahrten oder alle 5.000 km bei viel Kurzstreckenfahrten. Problembezogen, wenn der Motor aufgrund von allgemeiner Verschmutzung schlecht läuft.

FR. Danger. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin. NE PAS faire vomir. Garder sous clef. Éliminer le contenu / récipient dans un établissement agréé d'élimination des déchets. Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Hydrocarbures, C10-C13, n-alcane, isalcane, cycloalcanes, <2% aromatiques.

NL. Gevaar. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIgifCENTRUM / arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Achteloos stot bewaren. Inhoud / verpakking afvoeren naar een erkende afvalverwijderingsinstallatie. Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsterde huid veroorzaken. Koel waterstof, C10-C13, n-alkanen, isalkanen, cycloalkanen, <2% aromaten.

DE. Gefahr. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Bei ärztlicher Rat einbringlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikette bereithalten. Nicht in die Hände von Kindern gelangen. KEIN VERSCHLUCKEN: sofort GIFTINFORMATIONSCENTRUM / Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungsrichtung zuführen. Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Anschluss. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, isocycloalkane, <2% Aromaten.

Réf./Art.-Nr.

21534

300 ml e

LIQUI MOLY GmbH · Jerg-Wieland-Straße 4 · 89081 Ulm GERMANY
Phone: +49 731 1420-0 · Fax: +49 731 1420-71 · E-Mail: info@liqui-moly.de · www.liqui-moly.com

Made in Germany