



# MOTO<sup>2</sup> RACING



## UTILISATION EXTRÊME

Lubrifiant 100% synthétique pour motos 2 temps de mécanique exigeante. Technologie anti-dépôt pour puissance, propreté, sécurité du moteur et réduction des émissions. Compatible avec les pots catalytiques. Utilisable en mélange ou en graissage séparé. Respecter la teneur en huile préconisée par le constructeur. EUH210- Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

## PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES



033TOL042

**FD**



PRODUCT MEETING JASO M 345  
COMPANY GUARANTEEING  
THIS FD PERFORMANCE:  
TOTAL LUBRIFIANTS



Partout dans le monde, ELF s'engage à respecter l'environnement :  
rapportez l'huile usagée dans les lieux de collecte.



3 267025 003875

Made in E.C. 457996/AJ

1Le



API TC  
JASO FD  
ISO-L-EGD  
Smokeless  
Anti-Deposit-Technology

INTERNET

[www.lubrifiants.elf.fr](http://www.lubrifiants.elf.fr)

TOTAL Lubrifiants  
562, avenue du Parc de l'Île  
92000 NANTERRE • FRANCE  
Tél : 00 33 (0)1 41 35 40 00

