



⚠ Gefahr. Enthält Aceton, n-Butylacetat. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit spülen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen. Entsorgung des Inhalts/ des Behälters gemäß den örtlichen/ regionalen/ nationalen/ internationalen Vorschriften. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Nicht in Wohnräumen aufbewahren. Benutzung nur ausschließlich gemäß Verwendungszweck. Nur völlig entleert in die Wert-Tonne geben. Sonderabfallsammler übergeben. Schlüsselnr. ÖNORM S 2101 Nr.: 59803.

Peter Kwasyń GmbH, Heilbronner Straße 96, 74831 Gundelsheim, Tel. 06269/95-0
Imp. A. Peter Kwasyń Ges. m.b.H., Berchtesgader Str. 3, 5020 Salzburg, Tel. 0662-87 86 89
Imp. CH. Peter Kwasyń International AG, Rheinweg 39, 8200 Schaffhausen, Tel. 052/6726213

⚠ Danger. Contains acetone, n-butyl acetate. Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Use only outdoors or in a well-ventilated area. **IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations. Without adequate ventilation, explosive atmosphere/gas mix may be created. Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist. Do not store or keep in living areas. Use solely for intended purpose.

⚠ Danger. Contient de l'acétone, acétate de n-butyle. Aérosol extrêmement inflammable. Réceptif sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin en cas de malaise. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Éliminer le contenu/ récipient conformément à la réglementation locale/ régionale/ nationale/ internationale. En cas d'aération insuffisante, risque de formation de mélanges gazeux explosifs. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Ne pas conserver dans des pièces à vivre. Utilisation conformément à l'usage exclusif. Imp.: Auto-K - Herp S.A.S., 100, route de Forbach, 57350 Spicheren, Tél. 03 87 85 30 64

⚠ Fara. Innehåller aceton, butylacetat. Extremt brandfarligt aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömt behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. **VID KONTAKT MED ÖGONEN:** Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Skyddas från solen. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°F. Innehållet/behållaren avfallshanteras enligt lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter. Utan tillräcklig ventilation kan explosiva blandningar bildas. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. Får ej förvaras i bostadsutrymmen. Får användas endast på föreskrivet sätt.
Imp.: Hagmans Nordic AB, 511 10 Fritsla, Tel. 0320 18900

Felgen-Spray Wheel spray Peinture jantes



SPECIAL

ⓘ Auto-K Felgen-Spray besitzt eine hohe Abriebfestigkeit, ist widerstandsfähig und bietet der Felge Langzeit-Schutz vor Steinschlag, Streusalz etc. Oberfläche gründlich reinigen (evtl. Rost entfernen), durch Schleifen und wenn nötig grundieren. Dose 2 Minuten gründlich schütteln. Durch Probieren Verträglichkeit und Farbton prüfen. Sprühabstand ca. 25 cm. Felgenklarlack ist besonders für den Schutz von Aluminiumlegungen geeignet. Auto-K FelgenSpray ist nach 20 Minuten staubtrocken und nach 12 Stunden durchgetrocknet. Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventill leersprühen.

ⓘ Auto-K wheel spray is extremely resistant to abrasion and provides a long-lasting protection against stone chips, salt, etc. Clean and sand down surface, remove any rust if required, apply primer if necessary. Shake can well for 2 minutes. Test spray to check compatibility and colour tone. Spraying distance approx. 25 cm. This wheel clear lacquer is especially suited for the protection of aluminium wheels. Touch-dry after approx. 20 minutes, thoroughly dry after 12 hours. Turn the can around after use and spray the valve until it is empty.

ⓘ Le spray pour jantes Auto-K possède une haute résistance au frottement, résiste aux intempéries et donne aux jantes une protection durable contre les gravillons, le sel, etc. Nettoyer soigneusement la surface, éliminer éventuellement les traces de rouille, poncer et apprêter, si nécessaire. Secouer énergiquement l'aérosol pendant 2 minutes. Vérifier le coloris et la compatibilité par des touches d'essai. Distance de pulvérisation environ 25 cm. Le spray pour jantes incolore est particulièrement adapté à la protection des jantes en alliage léger. Temps de séchage: hors poussière après environ 20 min., sec à cœur après 12 heures. Après utilisation, retourner la bombe et la vider en appuyant sur la valve.

ⓘ Auto-K Fälg spray är mycket slitstark och motståndskraftig och ger fälgarna ett långvarigt skydd mot stenskott, salt o.s.v. Rengör ytan noggrant, avlägsna rost, sltt och grunda. Skaka burken grundligt 2 minuter. Provspraya för att kontrollera kompatibiliteten och färgtonen. Sprayaavstånd ca 25 cm. Fälgfärg skall ej klarlaccas. Fälgklarlack används endast till skydd av aluminiumfälgar. Dammtorr efter ca. 20 minuter, genomtorr efter ca. 12 timmar. Vänd på burken och spruta ventilen tom efter användningen.



Art. 33 037 + 038: Product-ID: REZ1068-2004/42/IIB(e)(840)695
UFI: 5QX2-Q0YJ-T00N-9R21

Art. 33 053: Product-ID: REZ55-2004/42/IIB(e)(840)710
UFI: 0R40-005E-J00A-7WRR

AEROSOL MADE IN GERMANY
150 ml **210** **e3**



Ein Produkt der
Peter Kwasyń
Gruppe