

① 2-Schicht Klarlack zu Überlackieren von 2-Schicht Basislack. Dose 2 Minuten gründlich schütteln. Durch Probesprühen und Farthon prüfen. Sprühstand ca. 25 cm. Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leersprühen.
Gefahr. Enthält n-Butylacetat, Aceton. Extrem entzündbar aerosol. Behälter steht unter Druck; kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungselemente bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquellen sprühen. Nicht durchschneiden oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinser nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONS-CENTRUM/Arztdienst/Fachärzte kontaktieren. Keine Sonnenexposition während der Anwendung. Sonnencreme anziehen. Vor Sonnenexposition/Anstrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen. Entsorgung des Inhalts/ des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungenengstige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Nicht in Wohnräumen aufbewahren. Benutzung nur ausschließlich ge- mäß Verwendungszweck. Nur völlig entleert in die Wert-Tonne geben. Sonderabfallsammler übergeben. Schlüsselnr. ONORM S 2101/10 - 59803.

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Straße 96, 74831 Gundelsheim, Tel. 06269/95-0,
 Imp. A: Peter Kwasny Ges.m.b.H., Bergetshagener Str. 3, 5020 Salzburg, Tel. 0662-87 86 89
 Imp. C: Peter Kwasny International AG, Rheinweg 39, 8200 Schaffhausen, Tel. 052/6 26213

② Vernis transparent bicouche pour recouvrir la peinture de base bicouche. Secouer l'aérosol environ 2 minutes. Vérifiez coloris et la compatibilité par des touches d'essai. Distance de pulvérisation environ 25 cm. Après utilisation, retourner la bombe et la vider en appuyant sur la valve.

Danger. Contient de l'acétate de n-butyle, acétone. Aerosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater à l'effet de la chaleur ou de l'pression. Peut provoquer une irritation oculaire. Pas de protection solaire. En cas de contact avec les yeux, consulter un médecin, apporter à disposition le récipient ou l'élégante. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas projeter ni brûler, même après usage. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin en cas de malaise. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Eliminer le contenu/ récipient conformément à la réglementation locale/régionale/ internationale. En cas d'éruption insuffisante, risque de formation de mélanges gazeux explosifs. Attention! Des gouttelettes de produit décolorateur peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aerosols ni les brouillards. Ne pas combiner avec des produits visant à une application conforme à la réglementation régionale/ internationale. Imp.: Auto-K Heute 5.A., 100, route de Forbach, 57350 Spicheren, Tel. 03 87 83 30 60

③ Basislak in ledig geval met blank lak over lakken. De sputbuis 2 minuten goed schudden. Door proefsputten vergaderen en eventueel terugbrengen. Werk kruistings in dunnelagen met 25 cm. sprayafstand. Na gebruik de doos overkijken en eventueel terugbrengen.

Gevaar. Bevat n-butylacetaat, acetone. Zeer ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slapeloosheid of duizeligheid veroorzaiken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of hét etiket ter bescherming houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warme, hete oppervlakken, vonden, open vuur en andere ontsteekbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontsteekbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig aanspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij ogen voelen een ANTIGIF-CENTRUM/arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperatuuren boven 50°C/122°F. De inhoud van de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/ regionale/nationale/internationale regelgeving. Zoekende goede ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhalatieve droplets worden gevormd. Spuitnevel niet inademmen. Niet in woonkamers plaatsen. Gebruik uitsluitend conform het gebruikssnel.

Imp.: P. Bakker Steenberg B.V., 4651 TA Steenberg, Tel. 0167-56 68 50

④ 2-coat clear lacquer for 2-coat basecoat. Shake well for 2 minutes. Test spray to check compatibility and colour tone. Spraying distance approx. 25 cm. Turn the can around after use and spray the valve until it is empty. **Danger.** Contains n-butyl acetate, acetone. Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Use only outdoors or in a well-ventilated area. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Call a POISON CENTER/ doctor if you feel unwell! If eye irritation persists: Get medical advice/ attention. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Disposal of contents/ container in accordance with local/ regional/ national/ international regulations. Without adequate ventilation, explosive atmosphere/gas mix may be created. Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist. Do not store or keep in living areas. Use solely for intended purpose.



Spray-Set

2-Schicht Klarlack 2-coat clearcoat

Vernis transparent bicouche 2-skikt klarlack



ORIGINAL

Zum Überlackieren von
2-Schicht Basislack
Gloss coat for
2-coat basecoat
Vernis de finition pour
peinture de base bicouche



⑤ 2-skikt klarlack används tillsammans med 2-skikt baslack. Skaka burken grundligt 2 minuter. Prov- spraya för att kontrollera kompatibiliteten och färgtonen. Sprayavstånd ca 25 cm. Vänd på burken och bläs ventilen tom efter användningen.

Fara. Innehåller butylacetat, acetone. Extramt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir däsig eller omötknad. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du möste sätta lökärvarid. Förvaras otålkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, hetta ytor, glödande objekt, eld, elektricitet. Röksugning förbjuden. Temperaturer över 50°C/122°F. Innehåller/behållaren avfallshanteras enligt lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter. Utan tillräcklig ventilation kan explosiva blandningar bildas. Warning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprøyning. Innanås inte sprej eller dimma. Får ej förvaras i bostadsutrymmen. Får användas endast på föreskrivet sätt.

Imp.: Hagnma Nordic AB, 511 10 Fritsla, Tel. 0320 18900

⑥ Basislakken skal torrläggas till utbetingt överlakkeres med klarlak. Omrust däsen grundigt 2 min. Foreta en prøvesprøyting for å kontrollere kompatibiliteten og fargenyansen. Sprøyteavstanden er ca 25 cm. Vend på däsen og blås ventilen tom etter bruk.

Fare. Indeholder Butylacetat, acetone. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan gøre huden følsomhed eller svimmelhed. Hvis der er brug for lægehjælp, medbringe den beholderen eller etiketten. Optør over sig selv ikke efter brug. Brug kun uden overflader, mønstre, åben lid og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Sprøjte ikke mod lid eller andre antændelseskilder. Etiketten skal holdes i et rum med god luftstrømning. VEND PÅ DÄSEN GRUNDIGT. Skaka burken med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fjern skylning i tilfælde af uebhæng. ring til en GIFTINFORMATION/legse. MÅ IKKE UDSETTES FOR TEMPERATURER PÅ OVER 50°C/122°F. Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter. Uden tilstrækkelig ventilation mulighed for dannelse af eksplosive blandinger. Advarsrel. Sag lægehjælp, beskyttes mod sollys. MÅ IKKE UDSETTES FOR TEMPERATURER PÅ OVER 50°C/122°F. Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter. Den kan danne sig farlige respirable drøber, når der sprays. Undgå indånding af spray eller tåge. Må ikke opbevares i opholdsrums. Må udelukkende anvendes formålet/bestemt.

Imp.: C. Flænskjold A/S, 9100 Aalborg, Tel. 96-31 47 00

150 ml 210 e3 AEROSOL

MADE IN GERMANY

2004/42/IIB(e)(840)721

UFI: SUC1-R07P-J002-WGGA

Product-ID: REZ499

Art.-Nr.: 33 066



Ein Produkt der
Peter Kwasny
Gruppe