

Gefahr: Entzündl. Ethyl (Isomergenemic), Ethylacetat, Methyl-methacrylat, n-Butyl-metacrylat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Extrem entzündend. Aerosol. Behälter steht unter Druck; kann bei Erwärmung爆ぜる. Verursacht Augenreizungen. Versucht sich augenzenig. Kann durch Kontakt mit der Haut und den Lippen zu schweren Verbrennungen bei längeren Zeiträumen führen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung auf die Tierart. Entzündung, Verpackung oder Kennzeichnungstexten bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, Feuer, Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauhen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquellen sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Luft verhindern. Bei Kontakt mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen. Bei Kontakt mit der Haut mit Wasser ausspülen. Bei Atemnot, Husten oder Schmerzen bei Atembeschwerden bei Anwendung auf die Haut oder auf Kleidung einen Arzt aufsuchen. Bei anhaltender Augenreizung, Schwellung der Lider, Trübung des Augapfels oder Verdickung der Hornhaut eine Augenärztin oder einen Augenarzt aufsuchen. Bei direktem Kontakt mit den Augen eine Augenärztin oder einen Augenarzt aufsuchen. Vor Sonnenbestrahlung mit einem breitstrahlenden Sonnencreme schützen. Nicht über 50% / 122% ausreichende Entzündung des Inhalts / der Behälter gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gasmischungen möglich. Achting! Beim Sprühnen können gefährlich lungenengagende Tropfchen entstehen. Aerosol oder Niederschlag einatmen. Nicht in Wohnräumen aufbewahren. Benutzung nur ausschließlich gemäß Verwendungsweg. Keine Aussicht auf die Wert-Tonne geben. Sonderabfallmanager übergeben. Schlüssel. QNORMS-Nr. 2011-5. Nr. 5803.

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Straße 96, 74321 Gundelsheim, Tel. 06269/95-0, www.kwasny.com
Imp. CH: Peter Kwasny International AG, Rheinweg 39, 8220 Schaffhausen, Tel. 052/6726213
Imp. A: Peter Kwasny Ges.m.b.H., Berchtesgadener Str. 3, 5020 Salzburg, Tel. 062-87869

Danger. Contient du thionyle (mélange d'isomères) nota C, butanone, acétate d'éthyle, méthacrylate de méthyle, méthacrylates de n-butyle. Peut produire une réaction allergique. Évitez l'explosion inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut causer sévérité des irritations oculaires ou vertiges. Risque prononcé pour l'environnement. Peut provoquer des effets néfastes sur l'environnement. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes répétés ou prolongés à long terme. En cas de consultation demandez à un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas porter. Ne pas vaporer sur une flamme nue ou une source d'ignition. Ne pas perforer, déchirer, mordre, déchirer, brûler. Utiliser dans un endroit bien aéré dans un environnement sûr et protégé dans l'environnement. EN CAS DE CONTACT AVÉC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVÉC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE D'INFORMATION SUR LES POISONS ou un service d'urgence. EN CAS DE SWALLOWING: Si l'ingestion continue, consulter un médecin. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C /122°F. Éliminer le récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. En cas d'ération insuffisante, risque de formation de mélanges explosifs. Attenzione! Des gouttelettes résistantes dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aerosols ni les brouillards. Ne pas conserver dans des pièces à vivre. Utilisation conforme aux instructions.

Environnement: KWh/100 kg = 0,300, coûts d'enfouissement: € 72,50/m³, coûts de transport: € 32,75/m³, coûts de stockage: € 10,00/m³

NL **Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso**

Gevaar: Bevel yxeften (mengsel van isomeren), butenol, ethylacetaat, methylacrylaat, n-butylmethyleen, propyleen. Kan voor de gezondheid zeer schadelijk zijn. Zeer lastig te verwijderen uit het milieu. Kan oorzaak worden van verhindering van de voortzaadhuishouding. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan significantieel of dodelijk voorzien van. Kan schade aan de gehoororganen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langevolle gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket te beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet in contact brengen met ogen. Niet in contact brengen met de huid. Niet in contact brengen met de spieren. Niet in contact brengen met de botvaten. Niet in contact brengen met de lever. Niet in contact brengen met de longen. Niet in contact brengen met de spijsvertering. Niet in contact brengen met de haren. Niet in contact brengen met de nagels. Niet in contact brengen met de vingers. Niet in een open ogen of een oor onder stenkendemmen sputten. Oorkom voorname doorboren of verbranden. Alleen buiten in en op een goed geventileerde ruimte gebruiken. Ook voorraam lozing in het milieu. **BIJ CONTACT MET DE HUID:** Met veel water wassen. **BIJ CONTACT MET DE OGEN:** voorzichtig afspoelen met veel water. Direct een arts raadplegen. Bij onverholpen oog-ANTICONTACHTSALVEN een arts raadplegen. **BIJ INHALEN:** een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C ; 122°F . De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plasteelijke/regeionale/nationale/internationale richtlijnen. Zonder verbale en schriftelijke toestemming van de explosievaardigheid niet openbreken. **OP LET OP:** Vervening kan leiden tot een plotselinge en onvoorspelbare gevoeling. Spuimullen niet ingeven. Niet in wonkamers plaatzen. Gebruik uitsluitend conform het gebruiksaanwijzing.

Imp., P. Bakker Steenbergen B.V., 4651 TA Steenberg, Tel. 0167-564880
G5B Contains styrene (mixture of isomers), butanone, ethyl acetate, methyl methacrylate, *n*-butyl methacrylate. May produce an allergic reaction. Extremely flammable aerosol. Pressurised container. May burst if heated. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness; may cause damage to the hearing organs through prolonged or repeated exposure. Harmful to aquatic life with long lasting effects. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray in the eyes. Do not eat or drink or smoke while using this product. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Avoid release to the environment. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. If eye irritation persists: Get medical attention. Protect from sunlight: Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. Routes of exposure: Inhalation with container in local/regional/international regulations. Without adequate ventilation explosive atmosphere/gas mix may be created. Warning! Hazardous explosive droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist. Do not store or keep in living areas. Use solely for intended purpose.



Hitzefest 300°C
Haute
température
-heat-resistant paint



S P E C I A L

D) Auto-K-Hitzefest Mit Auto-K-Hitzefest 300°C lassen sich stärker temperaturbeanspruchte Teile (z.B. im Motorbereich, Auspuff, Zweiräder) ohne Grundierung lackieren. Oberfläche gründlich reinigen, Rost entfernen und anschleifen. Dose 2 Minuten gründlich schütteln. Durch Probesprühen Vertraglichkeit und Farbton prüfen. Nur eine dünne Schicht aufbringen. Sprühabstand ca. 25 cm. Achtung: Lack härtet erst durch langsame Erwärmung des lackierten Gegenstandes aus. Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leerprüfen.

 **Auto-K Haute température** 300°C
La haute température Auto-K 300°C permet de peindre sans apprêt des pièces soumises à de hautes températures (par ex. autour du moteur, échappement, 2 roues). Nettoyer soigneusement la surface, éliminer la rouille et poncer. Secouer énergiquement l'aérosol 2 minutes. Vérifier le coloris et la compatibilité par des touches d'essai. M'appliquer qu'une couche légère - distance de pulvérisation environ 25 cm. Attention, la peinture ne durcit qu'avec un chauffage progressif de la partie peinte. Après utilisation, retourner la bombe et la vider en appuyant sur la valve.

Auto K-Vernice per alta temperatura resiste a 300°C
Auto K-vernice per alta temperatura per applicazioni esposte ad alte temperature (motori, marmitté e tubi di scarico, motocicli) resiste fino a 300°C e non richiede alcun primer. Carteggiare e pulire la superficie e rimuovere ogni traccia di rugGINE. Agitare vigorosamente la bomboletta per due minuti. Eseguire una prova di spruzzo per verificare la compatibilità e la tonalità. Applicare in un solo strato e spruzzare ad una distanza di circa 25 cm. Dopo le 1-2 escissioni si ottterrà con il riscaldamento progressivo della parte verniciata. Dopo l'usciatura capovolgere la bomboletta e svuotare la valvola.

Auto-K Hittebestendig 300 gr.Cel.
Met Auto-K hittebestendig 300 gr.Cel. kunt u zonder grondlaak onderdelen spuiten die erg heet worden, zoals b.v. uitlaten, cylinders, motoronderdelen, kachels, etc. Oppervlak grondig schoonmaken, roest verwijderen en opschuren. De spuitbus 2 minuten goed schudden. Door proefspuitjes verdraagzaamheid en kleurtoon controleren. Werk met een zo dun mogelijk laag verf. Als de kleur gedekt is geen verf meer aanbrengen. Het verdient aanbeveling het onderdeel te verwarmen om een goede droging te krijgen. Ideaal is ongeveer 250 gr.Cel. Dit komt de sterkte van de eindlaag ten goede. Gebruik de doos omkeren en het ventiel leegspoelen.

 **Auto-K Heat resistant paint** 300°C
Auto-K heat resistant paint 300°C for application on parts exposed to high temperatures (engines, exhausts, motorbikes) without primer. Clean and sand down surface, remove any rust. Shake can well for 2 minutes. Test spray to check compatibility and colour tone. Apply one thin coat only. Spraying distance approx. 25 cm. Attention: Paint dries completely only if painted object is heated up slowly. Turn the can around after use and spray the valve until it is empty.



AEROSOL MADE IN GERMANY
100 ml ECO Q3

400 ml 520 E3 THE WORLD OF SPRAYPAINT
2004/42/EEC(840)605 Product-ID: REZ1262
UFI: PCG3-W0VK-700N-MY3I

Klarlack · vernis transparent ·
vernice trasparente · blanke lak · clear lacquer

Art.-Nr.: 233 04



4 015962 04048