

D **Gefahr.** Enthält Xylol (mix of isomers); EC920-750-0 hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, Ethylbenzol (2-ethylhexanoat). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikette bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchschneiden oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Verschluckte Mengen aufnehmen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Nicht in Wohnräumen aufbewahren. Benutzung nur ausschließlich gemäß Verwendungszweck. Nur völlig entleert in die Wert-Tonne geben. Sonderabfallsammlung übergeben. Schlüsselnr. DNDWM 2101 Nr.: 59803. Peter Kwasyń GmbH, Heilbronner Straße 96, 74831 Gundelsheim, Tel. 05269/95-0, www.kwasny.com, Imp. Ch: Peter Kwasyń International AG, Rheinweg 39, 8200 Schaffhausen, Tel. 0625/6726213, Imp. A: Peter Kwasyń Gem. s.r.l., Berchtesgaden 3r, 3, 5000 Salzburg, Tel. 062-876869

D **Danger.** Contient xylène, mélange d'isomères, nota C, EC920-750-0 naphta lourd (pétrole), hydrodesulfuré; éthylbenzène. Contient bis(2-éthylhexanoate) de cobalt. Peut produire une réaction allergique. Aérosol extrêmement inflammable. Récepteur sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Très toxique pour les organismes aquatiques, en raison des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforeur, ni brûler, même après usage. Eviter le rejet dans l'environnement. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Recueillir le produit répandu. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. En cas d'aération insuffisante, risque de formation de mélanges gazeux explosifs. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Ne pas inhaler dans des pièces à vivre. Utilisation conformément à l'usage exclusif. Imp.: Auto-K - Herpé S.A.S., 100, route de Forbach, 57350 Spicheren, Tel. 03 87 85 30 64

D **Pericolo.** Contiene xilene, miscela di isomeri; EC920-750-0 nafta (petrolio), pesante idrodesulfurizzato; etilbenzene. Contiene bis(2-etilhexanoato) di cobalto. Può provocare una reazione allergica. Aérosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Non disperdere nell'ambiente. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Raccolgere il materiale fuoriuscito. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F. Smaltire il prodotto/ricettore in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali. In assenza di una ventilazione sufficiente è possibile la formazione di miscele esplosive. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Non conservare nei locali d'abitazione. Uso esclusivamente secondo l'uso previsto. **Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.** 

D **Gevaar.** Bevat xylleen, mengsel van isomeren; EC920-750-0 nafta (aardolie), met waterstof ontzwavelde zwaar, ethylbenzeen. Bevat kobaltbis(2-ethylhexanoaat). Kan een allergische reactie veroorzaken. Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buitengewoon toxisch voor water levende organismen van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Voorkom lozing in het milieu. Bij CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen. Bij CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Gelekte resten niet opruimen. Tegen zachtjes beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F. De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften. Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk. Let op! Bij vernieling kunnen gevaarlijke inhalerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen. Niet in woonkamers plaatsen. Gebruik uitsluitend conform het gebruikdoel. Imp.: P. Bakker Steenberg B.V., 4651 TA Steenberg, Tel. 0167-56 68 50

D **Danger.** Contains xylene, mixture of isomers; EC920-750-0 Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy; ethylbenzene. Contains cobalt(bis) 2-ethylhexanoate. May produce an allergic reaction. Extremely flammable aerosol. Pressurized container: May burst if heated. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. Very toxic to aquatic life with long lasting effects. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Read carefully and follow all instructions. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Avoid release to the environment. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. Collect spillage. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations. Without adequate ventilation, explosive atmosphere/gas mix may be created. Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist. Do not store or keep in living areas. Use solely for intended purpose.



Zinkstaub-Spray Galvanisateur Zinc rich primer



BASIC

D **Auto-K Zinkstaub-Spray** Pigmente enthalten 99,5 % reines Zink
Besonders geeignet als Korrosionsschutz für alle Gegenstände, die nicht überlackiert werden sollen. Der hohe Zinkgehalt garantiert einen hervorragenden Korrosionsschutz und versiegelt langfristig, auch bei Temperaturen über 400°C. Oberfläche gründlich reinigen, Rost entfernen und anschleifen. Dose 2 Minuten gründlich schütteln. Durch Probeprüfen Verträglichkeit und Farbton prüfen. Sprühabstand ca. 25 cm.

D **Auto-K Galvanisateur à froid** à base de 99,5 % de zinc pur
Particulièrement adapté pour une protection antirouille de tous les objets qui ne doivent pas être peints. La haute teneur en zinc garantit une excellente protection anticorrosion et scelle la surface de façon durable, même à des températures supérieures à 400°C. Nettoyer soigneusement la surface, éliminer la rouille et poncer. Secouer énergiquement l'aérosol 2 minutes. Vérifier le coloris et la compatibilité par des touches d'essai. Distance de pulvérisation environ 25 cm.

D **Auto-K Zinc spray** pigmento contenuto il 99,5 % di zinco puro
Particolarmente adatto per la protezione anticorrosiva di tutti gli oggetti che non devono essere verniciati. L'alto contenuto in zinco garantisce un'eccellente e duratura protezione anticorrosione, anche a temperature superiori a 400°C. Carteggiare e pulire la superficie e rimuovere ogni traccia di ruggine. Agitare vigorosamente la bombola per due minuti. Eseguire una prova di spruzzo per verificare la compatibilità e la tonalità. Spruzzare ad una distanza di circa 25 cm.

D **Auto-K Zinkspray** 99,5 % zinkgehalte
Bijzonder geschikt als corrosiebescherming voor alle voorwerpen die niet afgelekt worden. Het zeer hoge gehalte aan pure zink zorgt voor een perfecte langdurige corrosiebestand tegen temperaturen van 400 graden Celsius en hoger. Oppervlak grondig schoonmaken, roest verwijderen en opschuren. De spuitbus 2 minuten goed schudden. Door proefspuiten verdraagzaamheid en kleurtoon controleren. Werk kruislings in dunne lagen met 25 cm sprühafstand.

D **Auto-K Zinc rich primer** pigments contain 99.5 % of pure zinc
Especially suited as anti-corrosion spray for all objects which do not need to be coated. The high zinc contents guarantee an excellent corrosion protection which provides a long-lasting seal also in temperatures above 400°C. Clean and sand down surface, remove any rust. Shake can well for 2 minutes. Test spray to check compatibility and colour tone. Spraying distance approx. 25 cm.



AEROSOL MADE IN GERMANY
400 ml  **e3**  Ein Produkt der Peter Kwasyń Gruppe
2004/42/IB(e)(840)617 Product-ID: REZ288
UFI: RR50-XOKW-WOOD-ANFHQ

grau · gris · grigio · grijs · grey

Art.-Nr.: 233 054

