






























Ce BAT est un document destiné à donner un aperçu du tirage. **Veillez le contrôler avec toute l'attention nécessaire.** Les anomalies ou erreurs non signalées sur cet élément ne pourront donner lieu ultérieurement à dédommagement ou avoir. Le signataire, certifié avoir effectué toutes les vérifications utiles, et est titulaire des droits nécessaires à l'exécution de sa commande (marques, appellations, dessins, modèles, photos, dénominations, etc...).

En conséquence, il garantit totalement la société HF ÉTIQUETTES de tout litige, contrefaçon ou concurrence déloyale qui pourrait en résulter.

 <p><b>s.a.s. HF ÉTIQUETTES</b> 62, rue J.-B. Lebas - 59780 WILLEMS Tél. 03.20.79.38.55 - Fax. 03.20.41.92.01 E-mail: hfetiquettes@wanadoo.fr</p>	<p><b>BON A TIRER</b> Destinataire : BARDAHL A l'attention de : Elodie MICHEL Willems, le : 2-SEP-15 Format : L : 285 mm - H : 167 mm De la part de : Adrien Pavia Réf. PAO HF : 276645 Votre Réf. : 7311155R6 Support : KK S2045 F</p>	 <p>Vernis: 0 Diamètre intérieur du mandrin: 76 mm Quantité /rouleau: 1000 Diamètre du rouleau: mm</p>																		
<p>Date: Nom du signataire CLIENT:  Signature:</p>	<p><b>Votre présentation:</b></p> <p>RECTO  VERSO </p>	<p><b>Autre présentation disponible:</b></p> <table border="0"> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Bobinage Intérieur</td> <td></td> <td>1</td> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Bobinage Extérieur</td> <td></td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td>6</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td></td> <td>7</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td></td> <td>8</td> </tr> </table>	Bobinage Intérieur		1	Bobinage Extérieur		5		2		6		3		7		4		8
Bobinage Intérieur		1		Bobinage Extérieur			5													
		2					6													
		3					7													
		4			8															



**LA QUALITÉ DEPUIS 1954**


**Éco nettoyage moteur**

# Nettoyant Injecteurs

**Évite le remplacement\***



**Diesel**  
Résultat Professionnel



**Éco nettoyage moteur**  
L'éco-nettoyage est la solution économique répondant aux problèmes liés à l'encrassement moteur. L'utilisation de ce nettoyant évite le changement des injecteurs et limite les émissions polluantes.

**Nettoie et protège l'ensemble du système d'injection (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion).**

**Rétablit le débit des injecteurs.**

**Supprime trous à l'accélération et ralenti instable.**

**Restaure les performances du moteur (nervosité, puissance, consommation...).**


**Évite la surconsommation de carburant.**

**Limite les émissions polluantes à l'échappement et facilite le passage au contrôle technique anti-pollution.**



**Réduit les bruits moteur grâce à ses qualités lubrifiantes.**

Danger : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser soigneusement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. NE PAS faire vomir. Recueillir le produit répandu. Garder sous clé. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale. Contient : Hydrocarbures, C10, aromatiques, <1% naphthalène ; Hydrocarbures, C10-C12, n-alcanes, isocanes, cycloalcs, <2% aromatiques, <30% et plus d'hydrocarbures aromatiques, 15% ou plus, mais moins de 30% d'hydrocarbures aliphatiques.

**1 injecteur Jusqu'à 400€\* Évitez le remplacement!**

Encrassé	Propre
	

**Quand utiliser le produit ?**

-  Vous roulez en ville, ou ne faites que de petits trajets : Nettoyage tous les 5000 km ou 1 fois par an.
-  Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage tous les 10000 km ou 1 fois par an.


**Mode d'emploi**

- Verser le flacon dans le réservoir contenant 30L de carburant.
- Roulez normalement jusqu'à épuisement du carburant traité en un ou plusieurs trajets.
- Refaire le plein.

Compatible tout moteur, basse ou haute pression, avec ou sans turbo, équipé de pot catalytique et filtre à particules.


**Bardahl®, préconisé par les plus grands constructeurs automobiles.**

**1Le**



SADAPS BARDAHL  
BP 50050 Mouvoux  
59589 Bondues Cedex  
Tél. 0033 3 10 36 36 38  
www.bardahlfrance.com  
www.quicktds.fr

7311155 R6  
Réf. 11551



Echelle de réduction: 69.47%



**BARDAHL**<sup>®</sup>  
LA QUALITÉ DEPUIS 1954



# Nettoyant Injecteurs

Évite le remplacement\*

## Diesel

Résultat Professionnel



Injecteurs Vanne EGR Turbo Filtre à particules Echappement



L'éco-nettoyage est la solution économique répondant aux problèmes liés à l'encrassement moteur. L'utilisation de ce nettoyant évite le changement des injecteurs et limite les émissions polluantes.

Nettoie et protège l'ensemble du système d'injection (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion).

Rétablit le débit des injecteurs.

Supprime trous à l'accélération et ralenti instable.

Restaure les performances du moteur (nervosité, puissance, consommation...).

Évite la surconsommation de carburant.

Limite les émissions polluantes à l'échappement et facilite le passage au contrôle technique anti-pollution.

Réduit les bruits moteur grâce à ses qualités lubrifiantes.

**Danger** : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long termes. Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. NE PAS faire vomir. Recueillir le produit répandu. Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale.




**Contient** : Hydrocarbures, C10, aromatiques, <1% naphthalène ; Hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, isocalcanes, cycliques, <2% aromatiques ; 30% et plus d'hydrocarbures aromatiques, 15% ou plus, mais moins de 30% d'hydrocarbures aliphatiques.


Plus d'informations ?  
[www.bardahl.fr](http://www.bardahl.fr)

1 injecteur <sup>jusqu'à</sup> 400€\*  
Évitez le remplacement !



### Quand utiliser le produit ?

 Vous roulez en ville, ou ne faites que de petits trajets :  
Nettoyage tous les 5000 km ou 1 fois par an.

 Vous roulez régulièrement sur autoroute :  
Nettoyage tous les 10000 km ou 1 fois par an.

### Mode d'emploi

- 1 Verser le flacon dans le réservoir contenant 30L de carburant.
- 2 Roulez normalement jusqu'à épuisement du carburant traité en un ou plusieurs trajets.
- 3 Refaire le plein.

Compatible tout moteur, basse ou haute pression, avec ou sans turbo, équipé de pot catalytique et filtre à particules.

Bardahl<sup>®</sup>, préconisé par les plus grands constructeurs automobiles.



**BARDAHL**<sup>®</sup>  
SADAPS BARDAHL  
BP 50050 Mouvaux  
59589 Bondues Cedex  
Tél. : 0033 3 10 38 38 38  
[www.bardahlfrance.com](http://www.bardahlfrance.com)  
[www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr)  
7311155 R6  
Réf. 11551

1Le  
3 266720 115517

\*\*Prix moyen constaté.

\* Sous réserve d'injecteurs en bon état mécanique - Photos non contractuelles.