


**Leading The Way Through Innovation**

FAO:	James Briggs
Project No:	P01348
Studio No:	S53084
Version No:	1
Title:	Peel 3 page booklet
Size:	85 x 116.5mm
Date:	Thursday 07. November 2019
Cutter Ref:	NEW
Edge Lead:	WEL
Operator:	EM
Suppliers:	
Material:	White Polyprop/Peel & Reseal

- Colours:
-  Cutter Guide
  -  1. Side A
  -  2. Yellow Side A
  -  3. All Over Gloss Varnish
  -  4. Side B
  -  5. Side C
  -  6. Release Varnish 1 Side C
  -  7. Release Varnish 2 Side C
  -  8. Side D
  -  9. Side E
  -  10. Release Varnish 2 Side E
  -  11. Release Varnish 1 Side E
  -  12.
  -  13.

**By approving this proof, you are confirming that all text, barcodes and layout information is correct. The colours shown on this proof will not be pantone accurate and should not be used as a guide of final colour. All colours shown will be matched to pantone references using pantone book. If you have supplied a colour swatch or existing label this will be shown above.**

PROCEED TO PRINT	<input type="checkbox"/>
AMEND & REPROOF	<input type="checkbox"/>
PLEASE SIGN, DATE AND RETURN TO LEADING EDGE LABELS LTD.	
Signed	Date
.....	.....



**FRONT SIDE A**  
85.5 mm



**CERAMIC POLISH & WAX**

**NL** VERBAZINGWEKKENDE LAK HERSTEL & DUURZAAMHEID IN 1 STAP  
**FR** FORMIDABLE CORRECTION ET PROTECTION DURABLE DE LA PEINTURE EN 1 SEULE ÉTAPE  
**DE** ERSTAUNLICHE LACKKORREKTUR UND DAUERHAFTIGKEIT IN EINEM SCHRITT  
**IT** IN UNA SOLA PASSATA IL PRODOTTO CORREGGE I PICCOLI DIFETTI SULLA VERNICE DONANDO UN ASPETTO LUCENTE PER LUNGO TEMPO  
**ES** INCREÍBLE CORRECTOR DE PINTURA Y DURADERO EN 1 SOLID PASO  
**PT** INCRÍVEL CORREÇÃO DE PINTURA E DURABILIDADE NUM SÓ PASSO

**CERAMIC POLISH & WAX. UFI: S2GM-337V-900C-E2F1**  
**NL** WAARSCHUWING  
**FR** ATTENTION  
**DE** ACHTUNG  
**IT** ATTENZIONE  
**ES** ATENCIÓN  
**PT** ATENÇÃO

**Remove Swirls, Scratches, and Oxidation** with precision polishing agents  
**Superior Shine and gloss** from synthetic wax polymers  
**Durable Protection** from SiO<sub>2</sub> infusion  
**Repel Water & Contaminants** with super hydrophobic polymers

**500 ml e**   53352 16206

**PEEL HERE**

**5 010322 153525**

116.5 mm

**SIDE B**  
85.5 mm



**NL INSTRUCTIES:** Zorg dat het voertuig is gewassen en het oppervlakte droog is. VOOR GEBRUIK GOED SCHUDDEN. Vermijd gebruik op hete oppervlakken. Gebruik voor het beste resultaat niet teveel van deze actieve formule - 60ml is voldoende voor een heel voertuig. **HANDMATIG AANBRENGEN:** 3 kleine druppels aanbrengen op een foam applicatorpad. Het product gelijkmatig verspreiden over een segment van 60x60cm met lichte tot matige druk in overlappende en cirkelvormige bewegingen. Verwijder het overblijvende product met een microvezeldoek, gebruik een schone kant van de doek voor de laatste finishing touch. Gebruik een licht vochtige microvezeldoek om vlekken en strepen te verwijderen en de glans polymeren te activeren. Indien nodig opwrijven met een droge microvezeldoek. **MACHINALE VERWERKING:** 4 kleine druppeltjes aanbrengen en gelijkmatig verdelen over een medium foam polijstschijf. Toepassen op een segment van 60x60cm. Gebruik een dual action polijstmachine op een lage stand om het product aan te brengen, vervolgens uitpoetsen op een hoge stand met lichte tot matige druk in een kruislings overlappend patroon. Verwijder het overblijvende product met een microvezeldoek. Gebruik een licht vochtige microvezeldoek om vlekken en strepen te verwijderen en de glanzende polymeren te activeren. Indien nodig opwrijven met een droge microvezeldoek. **OPMERKING:** Test de polish eerst op een klein oppervlak. Niet geschikt voor gebruik op rubber, vinyl of matte afwerkingen. 24 uur laten uitwerken voordat u het voertuig wast of een extra wax of coating aanbrengt (HYBRID SOLUTIONS CERAMIC SPRAY COATING). Gebruik HYBRID SOLUTIONS CERAMIC 3-IN-1 DETAILER en HYBRID SOLUTIONS CERAMIC WASH & WAX om de glans en bescherming te onderhouden.

**FR INSTRUCTIONS:** Laver et sécher la voiture. BIEN AGITER. Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes. Pour un bon résultat, ne pas appliquer avec excès - 60 ml par véhicule recommandé. **APPLICATION MANUELLE:** Déposer 3 petites gouttes sur un applicateur en mousse et étaler le produit de façon homogène sur une zone de 60 x 60 cm avec un pression légère à modérée et dans un mouvement circulaire. Retirer l'excès à l'aide d'un chiffon en microfibre, utiliser un côté propre pour le coup de chiffon final. Utiliser un chiffon en microfibre humide pour éliminer les taches claires et activer les polymères de brillance. Essuyer à nouveau avec le chiffon en microfibre si nécessaire. **APPLICATION MÉCANIQUE:** Déposer 4 petites gouttes sur un disque mousse medium de polissage. Appliquer sur une section de 60 x 60 cm. Régler la machine sur vitesse lente pour étaler le produit, puis sur vitesse élevée avec une pression légère à modérée en suivant des lignes croisées. Essuyer le produit avec un chiffon en microfibre. Utiliser un chiffon en microfibre humide pour éliminer les traces résiduelles et activer les polymères de brillance. Essuyer à nouveau avec le chiffon en microfibre si nécessaire. **REMARQUE:** Vérifier préalablement la compatibilité du produit avec la finition sur une zone réduite. Ne pas utiliser sur le caoutchouc, le vinyl ou les peintures mates. Laisser sécher 24 heures avant de laver ou d'appliquer un autre produit (HYBRID SOLUTIONS CERAMIC PROTECTEUR BRILLANCE). Utiliser le HYBRID SOLUTIONS CERAMIC LUSTREUR BRILLANCE et HYBRID SOLUTIONS CERAMIC SHAMPOOING LUSTREUR pour préserver la brillance et la protection.

**TEXT THIS WAY UP**

**HINGE**

116.5 mm

**SIDE C**  
85.5 mm



**DE ANWENDUNG:** Fahrzeug waschen und trocknen. PRODUKT GUT SCHÜTTELN. Nicht auf heißen Oberflächen anwenden. Für perfektes Ergebnis hochaktive Formel sparsam einsetzen - empfohlen werden 60 ml pro Fahrzeug. **AUFTRAGEN VON HAND:** 3 kleine Tropfen auf einen Schwammapplicator geben und gleichmäßig mit überlappenden, kreisenden Bewegungen und leichtem Druck auf einem Bereich von ca. 60 x 60 cm auftragen. Überschüssiges Material mit einem sauberen Mikrofasertuch entfernen. Verwenden Sie ein feuchtes Mikrofasertuch, um allfällige Flecken zu entfernen und die Glanz-Polymere zu aktivieren. Falls erforderlich, mit trockenem Mikrofasertuch nachwischen. **MASCHINELL AUFTRAGEN:** Verteilen Sie 4 kleine Tropfen gleichmäßig auf einem mittleren Schaumstoff-Poliereller. Auf einen Bereich von ca. 60 x 60 cm auftragen. Stellen Sie die Poliermaschine auf eine niedrige Stufe, um das Produkt zu verteilen. Anschließend eine höhere Drehzahl wählen und mit leichtem bis mittlerem Druck in der Form eines Gitterrasters polieren. Überschüssiges Material mit einem sauberen Mikrofasertuch entfernen. Verwenden Sie ein feuchtes Mikrofasertuch, um allfällige Flecken zu entfernen und die Glanz-Polymere zu aktivieren. Falls erforderlich, mit trockenem Mikrofasertuch nachwischen. **HINWEIS:** Überprüfen Sie zuerst auf einer kleinen, schlecht sichtbaren Fläche die Produktverträglichkeit. Nicht anwenden auf Gummi, Vinyl oder matten Oberflächen. Vor der nächsten Fahrzeugwäsche oder dem Auftragen eines zusätzlichen Waxes (HYBRID SOLUTIONS CERAMIC SPRAY COATING) 24 Stunden aushärten lassen. Verwenden Sie HYBRID SOLUTIONS CERAMIC 3-IN-1 DETAILER und HYBRID SOLUTIONS CERAMIC WASH & WAX um Schutz und Glanz zu bewahren.

**IT INDICAZIONI D'USO:** Lavare e asciugare l'auto. AGITARE BENE IL PRODOTTO PRIMA DELL'USO. Evitare di applicare su superfici calde. Per migliorare il risultato, effettuare una seconda applicazione solo quando la prima è completamente asciutta. La quantità consigliata è 60 ml per veicolo. **APPLICAZIONE A MANO:** Versare 3 piccole gocce su un applicatore in spugna e distribuire il prodotto in modo omogeneo su un'area di 60x60 cm, con una leggera/moderata pressione e con un movimento circolare. Rimuovere l'eccesso con un panno in microfibra, utilizzare il lato pulito per la pulizia finale. Utilizzare un panno in microfibra umido per rimuovere tutte le macchie e attivare i polimeri lucidanti. Pulire di nuovo con un panno in microfibra, se necessario. **APPLICAZIONE MECCANICA:** Versare 4 piccole gocce su un applicatore in spugna di medie dimensioni. Impostare l'applicatore meccanico a bassa potenza per cospargere il prodotto in modo uniforme, poi aumentare leggermente la pressione. Rimuovere il prodotto in eccesso con un panno in microfibra. Usare un panno umido in microfibra per rimuovere le macchie. Lavorare su una sezione 60x60cm alla volta per attivare i polimeri che donano brillantezza. Lucidare ancora con un panno asciutto in microfibra se necessario. **OSSERVAZIONI:** Prima controllare su una superficie nascosta se il prodotto è compatibile con la finitura. Non adatto all'uso su gomma, superfici opache o viniliche. Aspettare 24 ore prima di lavare o applicare trattamenti o cere aggiuntive (HYBRID SOLUTIONS CERAMIC SPRAY COATING). Utilizzare questi due prodotti HYBRID SOLUTIONS CERAMIC 3-IN-1 DETAILER e HYBRID SOLUTIONS CERAMIC WASH & WAX per mantenere la brillantezza e l'effetto protettivo per lungo tempo.

**HINGE**

116.5 mm

**Leading The Way Through Innovation**

FAO:	James Briggs
Project No:	P01348
Studio No:	S53084
Version No:	1
Title:	Peel 3 page booklet
Size:	85 x 116.5mm
Date:	Thursday 07. November 2019
Cutter Ref:	NEW
Edge Lead:	WEL
Operator:	EM
Suppliers:	
Material:	White Polyprop/Peel & Reseal

- Colours:
-  Cutter Guide
  -  1. Side A
  -  2. Yellow Side A
  -  3.
  -  4. Side B
  -  5. Side C
  -  6. Release Varnish 1 Side C
  -  7. Release Varnish 2 Side C
  -  8. Side D
  -  9. Side E
  -  10. Release Varnish 2 Side E
  -  11. Release Varnish 1 Side E
  -  12.
  -  13.

**By approving this proof, you are confirming that all text, barcodes and layout information is correct. The colours shown on this proof will not be pantone accurate and should not be used as a guide of final colour. All colours shown will be matched to pantone references using pantone book. If you have supplied a colour swatch or existing label this will be shown above.**

PROCEED TO PRINT	<input type="checkbox"/>
AMEND & REPROOF	<input type="checkbox"/>
PLEASE SIGN, DATE AND RETURN TO LEADING EDGE LABELS LTD.	
Signed	Date
.....	.....

