

**D/A:** Schnell trocknender Acryl-Klarlack für Untergründe aus Holz, Metall, Aluminium, Glas, Stein und verschiedenen Kunststoffen. Hervorragend geeignet als Finish für Acryl- und Nitrozelluloselacke. Den Untergrund anschleifen (600er Körnung). Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Umgebung abdecken. Vor Gebrauch 2 Minuten schütteln und Probestück sprühen. Sprühentfernung 25 - 30 cm. In mehreren dünnen Schichten auftragen. Verarbeitungstemperatur 15 - 25°C. Ausgehärtet nach 2 Stunden. Nach Gebrauch die Dose umdrehen, und das Ventil zur Reinigung leersprühen. Mindestens haltbar bis: siehe an anderer Stelle auf der Verpackung (exp).

**Gefahr. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Aerosol nicht einatmen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Benutzung ausschließlich gemäß Verwendungszweck. Enthält Aceton, Kohlenwasserstoffe.**

Importeur CH: MOTIP DUPLI AG - Allmendstrasse 30 CH-8320 Fehraltorf.  
Tel.: +41 44 908 38 40.

**F:** Vernis transparent claire à séchage rapide destinée aux supports en bois, en métal, en aluminium, en verre, en pierre et en divers types de matières plastiques. Idéal comme finition pour les peintures acryliques et nitro-cellulosiques. Poncez légèrement le support (grain 600) Le support doit être propre, sec et exempt de toutes traces de graisse. Protéger l'environnement de travail. Avant utilisation, agitez pendant deux minutes et faites un essai. Distance de vaporisation : 25 - 30 cm. Appliquez plusieurs couches fines. Température de traitement : 15 - 25°C. Sec au bout de 2 heures. Après utilisation, retournez complètement la bombe aerosol et vaporisez pendant plusieurs secondes. À utiliser jusqu'au : regardez sur l'emballage (exp.)

**Danger. Aerosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut**

**provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation nationale. Sans aération suffisante, il peut y avoir formation de mélanges explosifs. Contient acétone, hydrocarbures.**

**I:** Vernice acrilica trasparente a rapida essiccazione per superfici in legno, metallo, alluminio, vetro, pietra e diversi tipi di plastica. Molto adatto come finitura per vernici acriliche e alla nitrocellulosa. Carteggiare la superficie (grana 600). La superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata. Proteggere l'area circostante. Prima dell'uso, agitare per due minuti e spruzzare su una superficie di prova. Distanza di spruzzo 25 - 30 cm. Applicare in più strati sottili. Temperatura di trattamento 15 - 25°C. Indurisce dopo 2 ore. Dopo l'uso, rovesciare la bomboletta e spruzzare per alcuni secondi. Conservazione: vedere confezione (scadenza).

**Pericolo. Aerosol estremamente infiammabile. Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Non respirare gli aerosol. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C. Smaltire il prodotto / recipiente in conformità con le disposizioni regionali. Una insufficiente areazione del locale potrebbe dar luogo alla formazione di miscele esplosive. L'uso vandalico del prodotto comporta gravi sanzioni (Legge 349/1986). RIMOZIONE PRODOTTO CON: Acetone e/o Diluente Nitro. Contiene acetone, idrocarburi.**

**MOTIP®**

# CLEAR VARNISH

**Klarlack**

**Vernis transparent**

**Finitura trasparente**

**ACRYL**

**PROFESSIONAL RESULT**



MOTIP DUPLI GmbH  
Kurt-Vogelsang-Str. 6  
D-74835 Haßmersheim  
Tel. +49 6266 75-0  
www.motipdupli.com  
Made in Germany

210 e3  
150 ml



2004/42/IIIB(e); VOC max. 840 g/L, VOC <839 g/L