

NETTOYANT JANTES ALU POLI & CHROMÉES

Destiné aux possesseurs de jantes en aluminium poli, chromées ou non anodisées, ce nettoyant dégrasse les jantes sans frotter. Sa formule exclusive permet de décoller les résidus de plaquette de freins et autres poussières puis dissout les graisses. Compatible avec les organes de freinage, il retarde le ré-encrassement. Il s'utilise sur des jantes non vernies dans tous les cas et uniquement sur les voitures.

MODE D'EMPLOI :

Pulvériser sur des jantes sèches en appliquant uniformément sur les accès difficiles. Laisser agir quelques secondes. Rincer abondamment à l'eau (sous haute pression pour une meilleure efficacité).

CONSEILS NEOCLEAN :

Lors d'un rinçage à jet d'eau normal, il est conseillé d'essuyer ensuite avec une éponge humide. Faire un essai préalable sur une partie non apparente dans le cas de non connaissance du type d'alliage car il ne convient que sur les jantes en aluminium poli, chromées et non anodisées. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné. Consulter la fiche technique.

RECOMMANDATIONS : Contient: Sodium 2- ethyl hexyl sulfate (A-), Acide sulfamique, alcool gras éthoxylé C10. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement après manipulation. EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Composition : Contient 5% ou plus, mais moins de 15% d'agents de surface non ioniques, moins de 5% d'agents de surface anioniques et de conservateurs (Methylisothiazolinone, benzisothiazolinone).

Fabriqué en France

TCA - NeoClean

ZA Les Marchais

28480 LUIGNY – France

Tél. : +33 (0) 237 29 50 50

Fax : +33 (0) 237 29 55 00

www.neoclean.com



DANGER

Volume : 500 ml

Code article : 6510



Pour embellir et protéger votre auto