

**APPORTEZ UNE
BRILLANCE ECLATANTE
ET UNE PROTECTION
A VOTRE PEINTURE...
TOUT EN LA LAVANT !**

- **Elimine efficacement la saleté**
- **Renforce la protection**
- **Offre un éclat profond à la peinture**

MODE D'EMPLOI : Garer le véhicule à l'ombre.

1. Rincer entièrement le véhicule à l'eau. 2. Verser 4 bouchons de shampooing dans un seau et ajouter 5 litres d'eau. Laver le véhicule à l'aide du Gant de Lavage Ultime. 3. Rincer abondamment en laissant couler l'eau sur la carrosserie (pas de pression au jet afin que l'eau s'évacue plus facilement). 4. Essuyer immédiatement l'eau résiduelle avec l'Absorbeur Magnétique afin d'éviter l'apparition de traces d'eau.

CONSEILS : Pour éviter toute micro-rayure lors du lavage, utiliser deux seaux : un seau contenant le shampooing dilué dans l'eau et un seau d'eau claire pour rincer le gant quand il est chargé de saletés. Pour une protection et une brillance optimales, l'application d'une cire Meguiar's est recommandée tous les trimestres.

Contient Mélange de: 5 - chloro - 2 - méthyl - 4 - isothiazolin - 3 - one et de 2 - méthyl - 4 - isothiazolin - 3 - one. Peut produire une réaction allergique. Ingrédients requis selon le Règlement 648/2004: Contient 5% ou plus, mais moins de 15% d'un agent de surface anionique, moins de 5% d'un agent de surface amphotère. Contient: Parfums, Mélange de 5 - chloro - 2 - méthyl - 4 - isothiazolin - 3 - one et de 2 - méthyl - 4 - isothiazolin - 3 - one (3:1)

Fabriqué aux Etats Unis
avec des matériaux importés



30811532

G17748F

Meguiar's France
3 rue de Verdun - Bât. D
78590 Noisy le Roi

► N° Vert 0 800 800 193