

Meguiar's

KIT de RÉNOVATION PHARES



Restaure et redonne vie aux phares et plastiques transparents !

MODE D'EMPLOI : Tampon Easy Buff & PlastX

NE PAS UTILISER SUR LES PLASTIQUES PROTÉGÉS PAR UN FILM, PEINTS, LES ÉCRANS LCD, TACTILES OU GPS.

Appliquer à l'ombre sur une surface propre et froide.

1. Insérer la tige du tampon rénovateur Easy Buff dans le porte-mèche de la perceuse. Appliquer une petite quantité de PlastX sur le tampon rénovateur. Poser le tampon à plat sur la surface à rénover et le maintenir fermement. Quand la perceuse est en marche, opérer un mouvement de va-et-vient en croisant les passages tout en maintenant le tampon à plat afin d'éviter les éclaboussures.

2. Essuyer les résidus à l'aide d'un chiffon microfibre. Répéter l'opération jusqu'à obtenir la clarté souhaitée.

VITESSE DE LA PERCEUSE :

Une vitesse élevée apporte un meilleur résultat en matière de rénovation et de polissage mais augmente la difficulté à maintenir le tampon à plat sur la surface. Il est conseillé d'alterner les vitesses de votre perceuse selon l'état de la surface à rénover.

Si des défauts persistent, passer aux étapes 3 à 7.

MODE D'EMPLOI : Disques de ponçage et de finition

NE PAS UTILISER SUR LES PLASTIQUES SOUPLES, PEINTS, PROTÉGÉS PAR UN FILM, LES ÉCRANS LCD, TACTILES OU GPS.

Conseil : Protéger les parties adjacentes du phare avec du film de masquage. Les disques sont numérotés sur chaque face de 1 à 4.

3. Tremper les disques dans un verre d'eau pendant une minute.

4. Humidifier légèrement l'optique en pulvérisant de l'eau. Appliquer le disque 1 (grain 1800) sur le phare et poncer la surface en opérant des mouvements horizontaux.

Conseils : Humidifier régulièrement les disques et l'optique afin de prolonger la durée de vie des disques.

5. Dès l'apparition d'un voile opaque sur la totalité du phare, appliquer le disque 2 (grain 2400) en exerçant des passages verticaux.

6. Appliquer ensuite le disque 3 (grain 3200) en exerçant des passages horizontaux suivi du disque 4 (grain 4000) en exerçant des passages verticaux.

7. Essuyer le phare avec un chiffon microfibre puis appliquer PlastX à l'aide du tampon Easy Buff pour obtenir une finition parfaite (étapes 1 & 2).

Note : Le Kit ne rénove que la surface extérieure des optiques. Les taches, l'oxydation ou les traces d'humidité à l'intérieur de l'optique ne peuvent pas être supprimées. Le tampon Easy Buff est lavable à la main avec un produit détergent (savon, lessive...).

Meguiar's France SARL
3 rue de Verdun - Bât. D
78590 Noisy le Roi

N° Vert 0 800 800 193

www.meguiars.fr



61900 F

Fabriqué aux Etats Unis avec des matériaux importés

Le Kit contient :

- 1 flacon de PlastX Polish pour plastiques transparents (118 ml)
- 1 tampon de rénovation Easy Buff à fixer sur une perceuse
- 1 disque de ponçage
- 1 disque de finition

Facile et rapide !



**S'applique avec
une perceuse !**

Le tampon de rénovation Easy Buff permet :

- ✓ Une ponçage plus efficace
- ✓ Une transparence absolue
- ✓ Un meilleur contrôle lors de l'application

Les plastiques redeviennent en quelques minutes transparents comme au premier jour !



**Un résultat incroyable
sur de nombreux éléments :**

- Phares
- Feuilles de moto
- Feux arrière
- Hublots
- Visière de casque non-protégées par un film

**VERSION
AMÉLIORÉE !**

Meguiar's
Since 1901

KIT de RÉNOVATION PHARES



**Restaure
la clarté
des phares !**

NOUVEAU

Contient désormais des disques de ponçage et de finition pour éliminer les défauts tenaces

Le kit contient : 1 flacon de PlastX (118 ml), 1 tampon de rénovation Easy Buff, 1 disque de ponçage (5 cm x 5 cm) et 1 disque de finition (5 cm x 5 cm)

Ne remplacez pas vos phares, rénovez-les !

Des phares ternes réduisent la visibilité. Pour votre sécurité, rénovez-les !



AVANT



APRÈS

Restaure sans risque la clarté des plastiques transparents jaunis, ternes ou micro-rayés.

DANGER. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée : système nerveux.

Tenir hors de portée des enfants.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Ne pas respirer les vapeurs. Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.

Contient Mélange de : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one ; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3 : 1). Peut produire une réaction allergique. Contient 12 % de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.

Ingrédients requis selon 648 / 2004 : 15-30 % : d'hydrocarbures aliphatiques.

Contient : Parfumes, Mélange de Methylchloroisothiazolinone et Methylisothiazolinone (3:1).



3 060838



0 70362 01900 6