

**L'Anti-fuites radiateur Holts formule Plus est la solution complète pour colmater les fuites dans votre moteur et votre radiateur. Compatible avec tous les types de radiateurs et tous les liquides de refroidissement, il traite les fuites les plus importantes du:**

MOTEUR		RADIATEUR
Bloc moteur* Joints des têtes de cylindre* (* fuites sur radiateurs à air uniquement)	Bouchons d'expansion Joints de pompe à eau	Radiateurs Noyaux chauffants Tuyaux

**DOSAGE** : 250ml traitent les systèmes jusqu'à 21 L. Vérifier la contenance du radiateur dans le manuel du véhicule ; si elle est inférieure à 7 L, ajouter seulement la moitié de la bouteille.

**INSTRUCTIONS** : S'il s'agit d'un radiateur ancien, nettoyer au préalable le système avec le Détartrant radiateur Holts pour éliminer le calcaire et le cambouis et garantir un résultat optimal.

**1. Moteur coupé et froid**, retirer le bouchon du radiateur ou du vase d'expansion.

**ATTENTION : ne pas retirer le bouchon tant que le moteur est chaud.**

**2.** Secouer la bouteille, verser le produit dans le radiateur ou le vase d'expansion et faire l'appoint avec le liquide de refroidissement recommandé si nécessaire. Remettre en place le bouchon du radiateur/vase d'expansion.

**3.** Laisser tourner le moteur pendant 15-25 minutes au ralenti, radiateur sur "ON", en contrôlant l'éventuelle présence de fuites.

**4.** Couper le moteur et, une fois qu'il est refroidi, vérifier que le système est plein et faire l'appoint si nécessaire. Contrôler le niveau fréquemment et consulter un professionnel si la fuite persiste.

Conserver hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Holt Lloyd International Ltd

Barton Dock Road, Manchester, M32 0YQ

Tel: +33 (0) 3 44 12 30 30 info@holtsauto.com www.holtsauto.com

A Honeywell Car Care Product

Made in the UK

**250ml e**

52032050001

LSP4732

