

PRINT IN
CYAN

PRINT IN
MAGENTA

PRINT IN
YELLOW

PRINT IN
BLACK

DONT PRINT
GABARIT

DONT PRINT
SOUDURE

TRAITEMENT HUILE MOTEUR

Metal 5

NETTOYANT MOTEUR

AVANT VIDANGE

Vidang'5

**TOUTES HUILES
TOUS MOTEURS**

■ **DIMINUTION**
de la consommation

■ **RÉDUCTION**
de la pollution

■ **PROTECTION**
et longévité moteur



À VERSER DANS LE CARTER D'HUILE MOTEUR

Pour tous moteurs (Essence, Diesel, GPL).
Compatible avec toutes les huiles (minérales, semi-synthétiques
et synthétiques).

Nettoie la totalité du circuit de lubrification
du moteur, redonne de la souplesse aux segments, et
prolonge la durée de vie du moteur et du turbo.

Réduit la consommation et les émissions
polluantes.

Recommandé avant l'application de
Metal 5 Remétallisant, dont l'efficacité est maximale
sur un moteur parfaitement nettoyé.

Sans danger pour les pots catalytiques
et les filtres à particules.

Mode d'emploi : Verser le contenu du
flacon dans le carter par l'orifice de remplissage
d'huile. Rouler ou faire tourner le moteur au ralenti
pendant 20 mn. Arrêter le moteur et vidanger
l'huile chaude. Changer impérativement le filtre
à huile, avant de mettre l'huile neuve. Conseillé à
chaque vidange.

Astuces : Si vous faites faire votre vidange par
un professionnel, verser le flacon dans le carter
d'huile avant de partir. Rouler pendant 15 minutes
minimum. Montrer le flacon au professionnel en
arrivant, en lui demandant de vidanger à chaud.

Un flacon permet de traiter un carter contenant
jusqu'à 6 litres d'huile.

Précautions d'emploi : Contient : Calcium long chain
alkaryl sulphonate. Peut produire une réaction allergique.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Vol. net :
300ml



MÉTAL 5 SODITEN
ZA les Marchais
28480 Luigny
www.metal5.com

Réf : GMAV



3 286071 143007

Info consommateurs : + (33) 2 37 29 50 50