



Stop fuite radiateur Radiator lek stop



**ACTION IMMEDIATE
SANS DEMONTAGE
LONGUE DUREE**



TOUS MOTEURS • ELKE MOTOR

- FR** • Stoppe et prévient sans démontage les fuites et les suintements du circuit de refroidissement.
- **Protège de la formation de rouille, tartre et corrosion.**
 - Résiste aux pressions, aux vibrations et aux températures élevées.
 - N'attaque pas les durits, les joints et les métaux.
 - Assure une parfaite circulation des liquides et évite la surchauffe du moteur.
 - Action immédiate et longue durée.

- NL** • Stopt en voorkomt zonder uitmanteling lekken in de koelingscircuit.
- **Beschermt tegen roest, kalk en corrosie.**
 - Weerstaat hoge druk, vibraties en hoge temperaturen.
 - Vreet niet in op leidingen, dichtingen en metalen.
 - Verzekert een perfecte circulatie van de vloeistoffen en voorkomt oververhitting van de motor.
 - Directe en langdurige werking.

FR : P102: Tenir hors de portée des enfants. P301+P310: EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P501: Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale.

NL : P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P501: Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke voorschriften.

DE : P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P301+P310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P501: Inhalt/Behälter gemäß lokalen Vorschriften zuführen.

SADAPS BARD AHL
BP 50050 Mouvaux
59589 Bondues Cedex - France
Tél. 03 10 38 38 38
www.bardahlfrance.com

Mode d'emploi :

Un flacon traite jusqu'à 10 litres de liquide de refroidissement.

- Moteur chaud et à l'arrêt, secouer vigoureusement le flacon puis verser lentement le produit dans le radiateur ou le vase d'expansion.
- Faire tourner le moteur au ralenti ou rouler pendant 15 minutes.

Compatible tout type de motorisation et de liquide de refroidissement.

Précaution :

Pour un véhicule de plus de 80.000 km, nous vous conseillons de réaliser un nettoyage-détartrage avec le Nettoyant Radiateur Bardahl Réf. 1096 avant l'utilisation du Stop Fuite.



BARD AHL

La marque préconisée par les constructeurs automobiles.
Aanbevolen door de grootste autofabrikanten.

Gebruiksaanwijzing:

Een bus behandelt tot 10 L koelvloeistof.

- Motor warm en afgezet, schud de bus goed en giet langzaam het product in de radiator of het expansievat. • Motor laten draaien of 15 min rijden.

Kan gebruikt worden met elke type motorisatie en koelvloeistoffen.

Voorzorg:

Voor een voertuig met meer dan 80.000 km, adviseren wij een ontkalkende reiniging met onze Radiator Reiniger Bardahl Ref. 1096, voor het gebruik van de anti lek.



Réf. : 1099

739 109 R12



ETANOR

Imprimerie • Groupe Tilinvest
Z.A. Les Marlières
BP 09 - 59710 Avelin
Tél. : 03.20.16.28.10
Fax : 03.20.16.28.08

BARD AHL

Réf. : 739109 R12

Tirage : 5000 exemplaires

Date : 11/03/2015

Format : 213 x 168 mm

Mandrin : 76 mm

Diam Maxi : 350 mm

Outil : H0565 BAT n°1

Attention ! Votre signature
dégage notre responsabilité



Cyan



Magenta



Jaune



Noir

ÉCHELLE
1X1



Découpe



Attention ! Le rendu des couleurs sur cette
épreuve ne peut être reproduit à l'identique
au moment de l'impression.



CP7
Extérieur
droite
avant

Nom :
Date :
Signature :

La réalisation du produit ne pourra
être effectuée qu'après acceptation
signée du présent BAT.

Accord sur :
Tracé découpe
Format étiquette
Police de caractère
Textes • Pantones