

# Holts®

## LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT UNIVERSEL

PROTECTION LONGUE DURÉE ANTI-CORROSION  
JUSQU'À 240 000 KMS / 10 ANS\*

ANTI-GEL -37°C / ANTI-SURCHAUFFE +129°C



TOUS VÉHICULES / TOUS MOTEURS  
CONFORME NORMES: AFNOR, NFR 15601 TYPE 3,  
BS6580:2010, ASTM D3306, ASTM D4985

1Le PRÊT À L'EMPLOI  
CONVIENT AUX NORMES CONSTRUCTEURS

# Holts®

## LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT UNIVERSEL

### MODE D'EMPLOI

Ne pas ajouter d'eau. **ATTENTION** : Ne pas retirer le bouchon du radiateur lorsque le moteur est chaud. Vérifier, sur le manuel d'utilisation, toutes les informations sur les caractéristiques de votre circuit de refroidissement. Il est vivement recommandé de vérifier régulièrement le niveau de votre liquide de refroidissement tout au long de l'année. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement avec de l'eau et du savon. En cas d'éclaboussures sur la carrosserie, rincer immédiatement avec de l'eau. Faire l'appoint : Moteur froid, retirer le bouchon de pression du vase d'expansion et remplir le réservoir avec le Liquide de Refroidissement Universel HOLTS jusqu'au niveau indiqué. N.B : Vérifier les niveaux après 1 ou 2 jours. Si les niveaux sont toujours bas, vérifier la présence de fuites. Vidange et remplissage : Moteur froid, purger et rincer ensuite le système de refroidissement à l'eau claire. Pour un détartrage et un débouage optimaux du circuit de refroidissement, utiliser le Détartrant Radiateur HOLTS. Remplir le réservoir avec le Liquide de Refroidissement Universel HOLTS jusqu'au niveau indiqué. N.B : S'assurer de reboucher correctement. Se reporter au manuel d'utilisation du véhicule afin de connaître la capacité du système de refroidissement (plusieurs bidons peuvent s'avérer être nécessaires). Faire tourner le moteur à régime normal, mettre le chauffage en position chaud maximum, jusqu'au déclenchement de l'ouverture du calorstat. Couper le moteur et le laisser refroidir avant de vérifier le niveau de liquide de refroidissement. Refaire l'appoint moteur froid avec le Liquide de Refroidissement Universel HOLTS si nécessaire.

Holt Lloyd International Ltd.  
Barton Dock Road, Manchester,  
M32 0YQ UK. Tel: +33 (0)3 64 99 00 32  
Email : info@holtsauto.com FDS : [www.holtsauto.com/fr](http://www.holtsauto.com/fr)  
A Holts Car Care Product UFI : V6T5-80E9-MOON-VYDD

CODE PRODUIT **HAFR0301A** Made in GB. LSP6950

1Le  

### QU'EST-CE QUE C'EST ?

Le Liquide de Refroidissement Universel HOLTS est un produit de sécurité indispensable au bon fonctionnement du moteur.


### COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Le Liquide de Refroidissement Universel HOLTS assure une parfaite protection de l'ensemble du circuit de refroidissement contre le gel et la surchauffe, quelle que soit la saison. Formule prête à l'emploi, couvrant des températures allant de -37°C à +129°C.

**AUTRES AVANTAGES** : Le Liquide de Refroidissement Universel HOLTS apporte une protection longue-durée jusqu'à 5 ans ou 240 000 kms, aussi bien lors de la vidange complète du circuit de refroidissement, que mélangé à l'ancien liquide selon le mode d'emploi ci-dessous. \*Est conforme ou supérieur aux normes AFNOR NFR15601 type 3\* (sauf pH), BS6580:2010, ASTM D3306, ASTM D4985. La forte amertume de Bitrex® protège toute la famille contre le risque d'ingestion accidentelle de ce produit. Pour plus d'informations, consultez notre site [www.bitrex.com](http://www.bitrex.com). **BEC VERSEUR INTÉGRÉ** : Pratique et facile ce bidon est fourni avec un bec verseur pour une utilisation plus précise et contrôlée. Pour accéder au bec verseur décoller l'étiquette sur la face avant et placer le sur le modèle ci-dessus. Sécher le bec verseur avant de le remettre dans la cavité après utilisation.



**ATTENTION** : Nocif en cas d'ingestion. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Se laver la peau contaminée soigneusement après manipulation. Rincer la bouche. **EN CAS D'INGESTION**: appeler un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin en cas de malaise. Éliminer le contenu/récipient selon les réglementations locales. Contient: Éthylène-glycol.



Holt Lloyd International Ltd.  
Barton Dock Road, Manchester, M32 0YQ UK  
Tel: +44 (0) 161 866 4800 Fax: +44 (0) 161 866 4854  
[www.holtsauto.com](http://www.holtsauto.com)

Title: HAFR0301A\_LSP6950\_Holts Coolant Antifreeze Universal 1L  
Date: 04/02/20  
Colour: CMYK  
Source: INHOUSE - RICHARD OVERTON  
Size: 130 x 240mm  
Substrate: Paper  
Comments: