



**Spheretech**  
EUROPE®

#### DESCRIPTION :

STOP-FUITES D'HUILE agit sur les joints durcis et «tassés» sources de fuites sur moteurs, boîtes de vitesses mécaniques, automatiques et boîtiers de direction assistée. Ses composants synthétiques actifs régénèrent les joints (effet gonflant) pour restituer leur souplesse et restaurer l'étanchéité.

#### AVANTAGES :

STOP-FUITES D'HUILE est compatible avec toutes huiles et n'a aucune influence sur les qualités de lubrification des huiles. Utile en prévention pour tous joints en caoutchouc, y compris joints de queue de soupapes.

#### MODE D'EMPLOI :

Le contenu (375ml) convient pour 3 à 6 litres d'huile.

Utiliser une demi-dose pour une boîte de vitesse mécanique et le reste dans le moteur en mode préventif.

Verser idéalement le produit de préférence après une vidange d'huile.

Convient pour moteur essence, diesel, BV mécaniques, automatiques, et DA. Convient pour toutes huiles minérales et synthétiques.

#### CONSEIL DU MOTORISTE :

Pour une plus grande efficacité, il est conseillé au préalable d'utiliser notre NETTOYANT CIRCUIT D'HUILE pour nettoyer la portée des joints et favoriser le travail de STOP-FUITES D'HUILE.

# stop-fuites d'huile

Maintenance/Protection



Additif Huile

## stop-fuites d'huile

H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P102 : Tenir hors de portée des enfants. P273 : Éviter le rejet dans l'environnement. P501 : Éliminer le contenu/récipient conformément aux prescriptions locales/régionales/nationales/internationales.



**SPHERE TECH EUROPE SAS**  
8 Rue des Entrepreneurs  
59124 ESCAUDAIN-FRANCE  
Tel : +33 (0) 3 27 33 04 10  
contact@spheretech-europe.com  
[www.spheretech-europe.com](http://www.spheretech-europe.com)



**375ml e**

Réf : SH03