

— BY —
MECACYL®
— HYPER LUBRIFIANTS —

FABRICATION
FRANÇAISE



NETTOYANT SPECIAL VANNE EGR

• Diesel •



Avantages Techniques

- NÉTTOIE ET PROLONGE LA VIE DE LA VANNE EGR
- DIMINUE LA CONSOMMATION
- RÉDUIT LA POLLUTION

FORMAT
XL
1000ml

NETTOYANT SPECIAL VANNE EGR

TRAITEMENT

- Nettoyage des vannes EGR encrassées par les imbrulés.
- Dissout et élimine les gommages, vernis, calamines déposés dans la vanne EGR qui gênent le fonctionnement de cette dernière (moteur poussif).
- Redonne son fonctionnement d'origine (sauf en cas de vanne mécaniquement détériorée).
- Particulièrement recommandé lorsque le moteur est poussif, ralenti instables, difficultés de démarrage à froid.
- Evite des réparations onéreuses.

MODE D'EMPLOI

1. Verser l'intégralité du Bidon dans 20 à 25 litres de carburant.
2. Faire tourner le moteur au ralenti durant 30 minutes.
3. Effectuer 20 à 30 kms à régime moteur élevé (3500 trs/min minimum).
4. Traitement recommandé tous les 40.000kms à 50.000kms dans le cas de trajets urbains fréquents.

SÉCURITÉ

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. H332 Nocif par inhalation. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Éviter le rejet dans l'environnement. Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin. NE PAS faire vomir. Recueillir le produit répandu. Appeler un CENTRE ANTIPOISON / un médecin en cas de malaise. Garder sous clef. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Attaque de nombreux plastiques. Réagit avec des acides forts et substances comburantes.

Contient: Distillats naphthéniques légers (pétrole), hydrotraités (<3%DMSO); Hydrocarbure, C10, aromatique, <1% naphthalène; 2-ethylhexyl nitrate; Methylcyclopentadienyl manganese tricarbonyl; 30% et plus d'hydrocarbures aromatiques.

Mecacyl International/ DABS - ZI Auguste III - 11 Chemin des Arestieux - 33610 CESTAS - FRANCE
Tél: +33 5 56 68 05 06 - info@mecacyl.com

Ref.BM805



DANGER

