



CLIENT : LESCOT

CODE : 5324 - 1095841

CODE CLIENT : 13020

CODE CLIENT 2 : -

FORMAT : 115 x 80 mm

DATE : 27/08/2014 10:42

Code op : AB Visa op :


N° DO : DO143849 Version BAT : 1

COULEURS

 Magenta
 Yellow
 Black
 PANTONE 185 C

DECOUPE

Copie position N° d'outil : 40718

 E-3
 Matière : PE1P_255
 Qté par rouleau : 3000
 Ø mandrin : 76 mm
 Ø maxi bobine : 0 cm

BON A TIRER

SITE STRATUS : SEEC
 Tél : 33 (0)4 74 25 39 91
 A retourner par e-mail
 ou par fax : 33 (0)4 74 25 38 24
 www.stratuspackaging.com



Date :

Signature :

Si corrections nouveau BAT :

OUI NON (BAT interne)

Epreuve de relecture textes et de positionnement des couleurs. Sauf contre-indication, les teintes directes seront imprimées suivant le nuancier pantone®. Le délai de retour de ce BAT conditionne le délai d'impression. Afin de garantir la qualité de vos tirages, les clichés seront conservés au maximum 24 mois.

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ANTI-FREEZE / COOLANT -37°C

Lescot Liquide de Refroidissement -37°C 9.55523 et 18-1830 a été spécialement étudié et développé pour tous les véhicules légers et utilitaires Fiat, Alfa Romeo, Lancia et Iveco. Technologie Hybrid, répond aux spécifications Fiat/Alfa Romeo/Lancia 9.55523 et Iveco 18-1830. Assure une protection optimale longue durée contre la surchauffe et le gel, contre la corrosion grâce à des additifs à haute performance. Particulièrement recommandé pour les moteurs à haute technologie, où la protection à haute température est importante. Élimine les risques d'entartrage et de dépôts dans le circuit de refroidissement. Pour moteurs essence et Diesel.

Lescot Anti-Freeze / Coolant -37°C meets the Fiat/Alfa Romeo/Lancia 9.55523 and Iveco 18-1830 requirements. Contains a corrosion protection additive to ensure longevity of the engine cooling system. For all petrol and Diesel engines.

MODE D'EMPLOI / USAGE INSTRUCTIONS

Prêt à l'emploi. S'utilise en complément ou en renouvellement complet du circuit pour une meilleure efficacité. Attention, contrôler ou vidanger le liquide de refroidissement uniquement lorsque le moteur est froid. Compatible avec tout autre liquide de refroidissement à base de monoéthylène glycol.

Ready to use. Use for topping up or as a complete refill of the circuit for better efficiency. Compatible with any other anti-freeze / coolant with monoethylene glycol.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI / USAGE PRECAUTIONS

ETHYLÈNE GLYCOL. ATTENTION.

Nocif en cas d'ingestion. Risque présumé d'effets graves pour les organes (Reins) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Se laver soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Consulter un médecin en cas de malaise. Éliminer le contenu / récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée, en tenant compte de la réglementation locale en vigueur.

ETHYLENE GLYCOL. WARNING. Harmful if swallowed. May cause damage to organs (Kidney) through prolonged or repeated exposure. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Wash thoroughly after handling. Do not eat, drink or smoke when using this product. Get medical advice / attention if you feel unwell. Dispose of contents and container to appropriate waste site or reclaimer in accordance with local regulations.



F14



LESCOT

BP51 - 77360 Vaires-sur-Marne
 Tél. +33 (0)1 64 72 73 74

1Le

Fabriqué en France
 Made in France

www.lescot.fr