



# SINTOFER

## MOTEUR

### STOP FILET

FREINAGE ET ÉTANCHÉITÉ  
DES PIÈCES FILETÉES



- Empêche le desserrage
- Garantit l'étanchéité
- Résiste aux chocs et vibrations
- Performant à haute température

RÉPARATION

FACILE

# SINTOFER

## MOTEUR

### CARACTÉRISTIQUES

- Empêche le desserrage et les fuites dus aux chocs et aux vibrations.
- Freinage permanent et étanchéité des assemblages filetés.
- Résistant aux variations de températures.
- Température de fonctionnement de  $-55^{\circ}\text{C}$  à  $+150^{\circ}\text{C}$ .
- Résistance finale après 12h.

### APPLICATIONS

Idéal pour filetages jusqu'à M20. Idéal sur tous types d'éléments filetés où une résistance élevée est requise. Goujons sur carters moteur. Écrous et boulons sur carters et couvercles de pompes.

### MODE D'EMPLOI

#### ASSEMBLAGE

- 1- Nettoyer les surfaces en supprimant toute trace de gras et de poussière. Bien sécher.
- 2- Appliquer plusieurs gouttes de produit sur le filet de la partie mâle de l'assemblage.
- 3- Pour l'étanchéité : Appliquer un cordon de produit à  $360^{\circ}\text{C}$  sur le filetage mâle.
- 4- Assembler et laisser durcir 12h.

#### DÉSASSEMBLAGE

- 1- Chauffer localement le produit appliqué sur l'assemblage.
- 2- Démonter avec des outils à main conventionnels.
- 3- Si nécessaire, éliminer le produit avec une brosse métallique.

### STOCKAGE

Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé dans un local sec et à l'abri du soleil.

### CONSEILS SINTO

Jeter le tube vide dans les containers prévus à cet effet.

### PRÉCAUTIONS



**ATTENTION.** TRIETHYLENEGLYCOL DIMETHACRYLATE, HYDROXYPROPYLMETACRYLATE, ACIDE ACRYLIQUE, N,N-BIS-(2-HYDROXYETHYL)-PARA-TOLUIDINE, 1-ACETYL-2-PHENYLHYDRAZINE. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les vapeurs. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin... en cas de malaise. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Garder sous clé. Éliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur.



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT - WWW.CONSIGNES2ET1.FR

SERVICE CONSOMMATEURS :  
SINTO - 13676 Aubagne Cedex

0 800 09 2000 Service & appel gratuits

www.sinto.fr

REF : 31 335 a

