

## SÉCURITÉ

Aérosol extrêmement inflammable.  
Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.  
Tenir hors de portée des enfants.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

Ne pas perforez, ni brûler, même après usage.

Éviter le rejet dans l'environnement.

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

Éliminer l'emballage vide ou le récipient non utilisé en déchetterie.

UFI : 6GC2-UODR-ROOT-DOH3

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE PAR :

DURIEU S.A.  
2 bis, rue Charles de Gaulle  
91070 Bondoufle - France  
Tel. +33 (0)1 60 86 48 70  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

## ATTENTION :

Après emploi, purger la valve "tête en bas" pour chasser le produit de la buse, puis essuyer celle-ci avec un chiffon absorbant.

Ne pas utiliser de RUSTOL-OWATROL® avant peintures bi-composants ou à séchage rapide. Toujours faire un essai préalable.

Bien que le produit ne soit pas inflammable, les chiffons imbibés ne doivent pas être jetés directement à la poubelle (risques d'auto-inflammation) ; après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou les sécher à plat, avant de les jeter.

MADE  
IN  
FRANCE  
Emb:  
91086



Photo : Jacques PALUT 04/19



DANGER



# RUSTOL-OWATROL®

## STOPPE ET STABILISE LA ROUILLE



INFO +

Antirouille incolore

Multifonction

Direct sur la rouille

Intérieur/Extérieur

300 mL



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## PROPRIÉTÉS

- Antirouille pénétrant
- Stoppe la rouille et évite la reprise de corrosion.
- Protège en profondeur jusqu'au métal sain.

- Base d'accrochage avant peinture
- Adhère sur tous supports y compris galva, alu, zinc, bois...
- Résiste à +175°C.

- Imprégnation des bois
- Pénètre en profondeur dans le bois et l'imperméabilise.
- Isole les parties métalliques.

Disponible également en bidons notamment pour être additionné aux peintures à liant gras.

## MISE EN ŒUVRE

- Vérifier que la surface est sèche et exempte de taches grasses.
- Dégraisser si nécessaire avec un solvant non oxydant (White-Spirit).
- Éliminer par un simple brossage les "écaillés" de rouille ou de peintures anciennes instables.
- Appliquer le produit en saturant bien les porosités du support.

Note : Le RUSTOL-OWATROL® est plus efficace sur support légèrement oxydé.

Sur surface neuve, utiliser de préférence le RUSTOL PRIMER® ou le RUSTOL DÉCO®.

\* Même fabricant

Demandez une notice technique à votre fournisseur.

18 m <sup>2</sup> /l POUVOIR COUVRANT	+35°C + 5°C TEMPÉRATURE D'APPLICATION	SÉCHAGE 12 H RECOUVRABLE 24 à 48 H	WHITE- SPIRIT NETTOYAGE DU MATÉRIEL
--	---	--	--

Notre démarche d'entreprise responsable passe naturellement par la mise en place de mesures contribuant à la sauvegarde de la planète à travers ces 5 grandes thématiques :

- Élaboration de produits de moindre toxicité,
- Gestion et traitement des déchets produits,
- Utilisation d'emballages recyclables,
- Informations détaillées données aux utilisateurs,
- Encouragement des éco-gestes.

AÉROSOL TYPE

405

3e

300 mL

ADfields

ATO RUSTOL 300 ml BFC

Fond = Pantone 021

