



RUSTOL RA.85

PEINTURE DE FINITION ALUMINIUM

- TOUS SUPPORTS
- ANTIROUILLE & DÉCORATIVE

DECORATIEVE VERF • HOUT, PVC, ALLE SOORTEN METAAL



INFO +

0,75L



ALUMINIUM

Photo / Foto: Jacques PALOT

FR

PROPRIÉTÉS

- Peinture de finition couleur aluminium, isolante et résistante.
- Ne s'écaille pas.
- Haute protection : stoppe et stabilise la rouille.
- Renforce la luminosité.
- Aspect "brillant durable" par suite d'un parfait enrobage des particules d'aluminium par le liant RUSTOL-OWATROL®, évitant par ailleurs les risques d'écaillage.
- Structure très homogène, "lissage parfait".
- Grande résistance aux agents atmosphériques.
- Grand pouvoir mouillant et pénétrant.
- Très bonnes qualités filmogènes (adhérence, souplesse, film régulier).
- Résistance à la température de +175°C.

DESTINATION

Grilles et grillages, constructions et charpentes métalliques, toitures, citernes et bacs de stockage, remorques, pots d'échappement, machines, pompes, appareils électriques, tuyauteries, mobilier de jardin...

RECOMMANDATIONS AVANT APPLICATION

- Bien remettre le pigment en suspension par agitation avant et en cours d'emploi.
- Utilisable sur toutes surfaces sèches et exemptes de taches de graisse.
- Une sous-couche anticorrosion est toujours recommandée pour éviter tous risques d'interaction entre le pigment d'aluminium et le métal sous-jacent (voir § Note).
- Couvrir tout ce qui ne doit pas être peint, notamment en cas d'application au rouleau ou au pistolet.
- Ne pas diluer.

NOTE : Ne pas utiliser en couche d'impression sur métal neuf (sauf alu). L'aluminium et, par exemple, l'acier étant des métaux dissemblables, un micro-courant électrique peut être engendré lorsqu'ils sont en contact, risquant de favoriser la corrosion en présence d'air et d'humidité. Dans ce cas appliquer au préalable une couche de RUSTOL-OWATROL® ou de RUSTOL PRIMER AP.60 (même fabricant).

APPLICATION

- Appliquer une couche de RUSTOL RA.85. Si deux couches sont prévues, attendre 24 heures au minimum entre les deux applications.
- Le RUSTOL RA.85 est à base de RUSTOL-OWATROL®; il sèche donc lentement, ce qui permet d'obtenir un film lumineux et très régulier qui, par ailleurs, conserve toujours une certaine souplesse.
- NB : Pour des applications décoratives sur supports régulièrement manipulés (rampes d'escaliers par exemple) un vernis de recouvrement est conseillé (nous consulter).

RECOMMANDATIONS APRES APPLICATION

- Reconditionner les emballages entamés ou retourner les pots.
- Bien que le produit ne soit pas inflammable, les chiffons imbibés ne doivent pas être jetés directement à la poubelle (risques d'auto-inflammation); après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou les sécher à plat, avant de les jeter.

PRODUCTOMSCHRIJVING

OWATROL® RA.85 is een samengesteld product van o.a. OWATROL® OIL en aluminium pigment, waardoor een glanzende eindlaag wordt verkregen. OWATROL® RA.85 geeft een maximale penetratie tot op het blanke metaal. OWATROL® RA.85 is eenvoudig in gebruik, dekt in een laag en is klaar voor gebruik.

EIGENSCHAPPEN

- Geeft een aluminium uiterlijk.
- Zorgt voor een homogene afwerking.
- Heeft een roestconserverende en -remmende werking.
- Heeft een hoog rendement en penetrerend vermogen.
- Bleedt een goede filmlaag.
- Is bestand tegen hoge temperaturen, tot zelfs 175°C.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

- Voor gebruik goed schudden en tijdens gebruik regelmatig roeren i.v.m. optimale verdeling van het pigment.
- NIET VERDUNNEN!!
- MATÉRIEL : MATÉRIEL D'APPLICATION TE GEBRUIKEN MATERIAAL
- Breng één verzadigende laag OWATROL® RA.85 aan. Indien de ondergrond nog niet 'verzaaid' is met OWATROL® RA.85 een tweede laag aanbrengen, echter pas NA 24 uur!

LET OP!

Gebruik van OWATROL® RA.85 op blank staal kan leiden tot 'statische elektriciteit', hetgeen corrosie kan veroorzaken als er sprake is van (continue) vochtige omstandigheden. In dat geval eerst een laag OWATROL® OIL aanbrengen en daarna OWATROL® RA.85.

TOEPASSINGEN

OWATROL® RA.85 kan worden toegepast op metalen constructies, hekwerk, ballast tanks, machines, pompen etc.
NB: Als decoratieve afwerking op regelmatig belaste oppervlakken (bijv. trapleuningen) adviseren wij een afwerking met een vernis.
Hoewel dit product niet ontvlambaar is, kunnen doeken die daarin zijn gedrenkt, spontaan

ontbranden als deze niet op gepaste wijze worden weggegooid. Leg de gebruikte doeken na gebruik in water of plat om te drogen voordat ze worden weggegooid.

Bovenstaande aanwijzingen worden ter informatie verstrekt. Reclamaties voor gebruik van de producten worden door de importeur/fabrikant niet geaccepteerd, daar deze niet onder toezicht worden toegepast.

SÉCURITÉ - VEILIGHEID - SICHERHEITSHINWIJSE

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Éliminer le contenu / récipient dans une déchetterie.

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de

verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Damp niet inademen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Voorkom lozing in het milieu. NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. Inhoud / verpakking verwerken volgens de plaatselijke regelgeving.

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen Vorschriften.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/I) : 495 g/L (2010). Ce produit contient max 495 g/L COV.

EU-limiet voor dit product (Cat. A/I): 495 g/L (2010). Dit product bevat max. 495 g/L VOC.

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/I): 495 g/L. Dieses Produkt enthält max. 495 g/L VOC.

Demandez une notice technique à votre fournisseur.

Bij technische vragen raadpleeg de importeur (zie telefoonnummer elders op de verpakking).

±18 m ² /L	MATÉRIEL D'APPLICATION TE GEBRUIKEN MATERIAAL	+30°C + 5°C	+175°C	4-6 H/U / 48-72 H/U*	WHITE-SPIRIT TERPENTINE
RENDEMENT PAR COUCHE	RENDIMENT PER LAAG	TEMPÉRATURE D'APPLICATION	RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE (film sec)	SÉCHAGE hors poussière / RECOUVRABLE	NETTOYAGE DU MATÉRIEL REINIGING MATERIAAL
		TEMPÉRATURE D'APPLICATION	HITTEBESTENDIG TOT	STOPDROOG NA / DROOGTIJD (*voor 2 ^e laag)	

Contact: +31 0416 347958
Contact: +32 (0) 10 420 090

OWATROL INTERNATIONAL
Barcelona - Spain
www.owatrol.com

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE PAR :
DURIÉU S.A.
2 bis, rue Charles de Gaulle
91070 Bondoufle - France
Tel. +33 (0)1 60 86 48 70

(1) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



10/2018

3 297970 607552
Article ref. 755AAV/NL