



TOTAL

TRANSMISSION Axle 8

80W-90

- F
- GB
- D
- NL
- I
- E
- P
- CZ
- PL
- DK
- N
- FIN
- S
- GR
- H
- SK
- SLO
- RUS
- KZ
- LT
- EST
- LV
- RO
- BG
- SRB
- UA

F Huile très haute performance pour boîtes de transfert et ponts de véhicules 4X4, équipés ou non de différentiels à glissement limité ou autobloquants. Service très sévère. EUH208- Contient Polysulfures, di-tert-butyl-4-oxyle du 10-éthyl-4-[[2-(2-éthylhexyl)oxy]-2-oxoéthyl]thio]-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-phosphatetradecanoate de 2-éthylhexyle. Peut produire une réaction allergique. EUH210- Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



GB Very high performance oil for transfer boxes and axles on 4 wheel-drive vehicles either with or without limited slip differentials. Very severe service. EUH208-Contains Di-tert-butyl polysulphide, 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-phosphatetradecanoate 4-oxide. May produce an allergic reaction. EUH210- Safety data sheet available on request.

D Getriebeöl mit sehr hoher Leistungsfähigkeit für Achsantriebe von 4-Radantriebs-Fahrzeugen, die mit Sperrdifferentialen ausgerüstet sind. Für schwerste Beanspruchung. EUH208- Enthält Di-tert-Butyl-Polysulfide 10-Ethyl-4-oxid-[[2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-7-oxo-8-oxa-3,5-Dithia-2-ethylhexyl-4-phosphatet radecan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH210- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Dieses Öl gehört nach Gebrauch in eine Altölmahmestelle ! Unsachgemäße Beseitigung von Altölfährdet die Umwelt ! Jede Beimischung von Fremdstoffen wie Lösungsmittel, Brems- und Kühlflüssigkeiten, ist verboten.



API GL-5
PSA B71 2375 - n° SPA X71 2143

TOTAL Lubrifiants - 562, avenue du Parc de l'île - 92000 NANTERRE - FRANCE
Tél +33 (0)1 41354000

Protect the environment : dispose of used oils and empty containers in accordance with local regulations.

INTERNET
www.lubricants.total.com

458722-A

MADE IN E.C.



3 425901 043661



1Le

85 mm

Projet n°3