

Norauto

Huile moteur - Motorolie
Motorenöl - Lubricante motor
Olie motore - Óleo motor
Olej do silników

M2C 950-A

0W30



SYNTHÉTIQUE - SYNTHETISCH
SINTÉTICO - SINTETIC
SYNTEC

5Le

ACEA	FORD
C2	WSS M2C 950-A

465462

Norauto

M2C 950-A
0W30

Ⓢ Huile moteur synthétique convenant à toutes les motorisations demandant une huile répondant aux normes du tableau en face avant. **Précautions d'emploi:** Assurez-vous de la compatibilité de l'huile avec votre moteur (notice constructeur et/ou vendeur). Rapporter les huiles usagées dans votre centre ou les déposer dans un centre de collecte. Contient C14-16-18 Alkyl phenol. Peut produire une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Ⓢ De motorolie volsynthetisch voldoen voor alle motorisaties die een olie vragen die de normen beantwoorden op het bord op de voorzijde. **Voorzorgsmaatregelen:** Ga na of de olie compatibel is met uw motor (handleiding fabrikant en/of verkoper). Breng uw afvalolie naar uw center of breng deze naar een speciaal verzamelpunt. Bevat C14-16-18 alkylfenol. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Ⓢ Synthetisches Motorenöl. Geeignet für alle Motoren, die ein Öl benötigen und den Normen der Tabelle auf der Vorderseite des Kanisters entsprechen. **Sicherheitsvorkehrungen:** Stellen Sie sicher, dass das gekaufte Öl vom Hersteller für Ihr Fahrzeug freigegeben ist (bitte schauen Sie in Ihre Bedienungsanleitung). Entsorgen Sie das Öl nach Gebrauch an einer Altölnahmestelle oder bringen Sie es in Ihre Meisterwerkstatt zurück. Dieses Öl gehört nach Gebrauch in eine Altölnahmestelle. Unsachgemäße Beseitigung von Altöl gefährdet die Umwelt. Jede Beimischung von Fremdstoffen, wie Lösemittel, Brems- und Kühlflüssigkeiten ist verboten. Enthält C14-16-18 Alkylphenol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Ⓢ Aceite de motor sintético adecuado para todos las motorizaciones que requieran un aceite que cumpla las normas de la tabla. **Precauciones de empleo:** Asegúrese de la compatibilidad del aceite con el motor de su vehículo (documentación del constructor y/o al vendedor). Lleve los lubricantes usados a su centro Norauto o deposítelos en un centro de recogida selectiva de residuos. Contiene C14-16-18 Alquil fenol. Puede provocar una reacción alérgica. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Ⓢ Olio motore sintetico adatto a tutte le motorizzazioni che richiedono un olio rispondente alle norme della tabella nell'etichetta a fronte. **Precauzioni d'uso:** Assicuratevi della compatibilità dell'olio con quello della vostra vettura (libretto di uso e manutenzione e/o raccomandazione costruttore). Riportare gli oli usati presso un centro Norauto o portarli in un centro di raccolta. Contiene C14-16-18 Alchilfenolo. Può provocare una reazione allergica. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Ⓢ Óleo de motor sintético aplicável a todas as motorizações cujo requisito seja um óleo adequado às normas patentes no quadro presente na face da embalagem. **Precauções na utilização:** Confirme a compatibilidade do óleo com o seu motor (manual construtor e/ou vendedor). Deixe os seus óleos usados num centro Norauto ou em qualquer centro de recolha. Contém C14-16-18 Alquil fenol. Pode provocar uma reacção alérgica. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Ficha de segurança fornecida a pedido.

Ⓢ Syntetyczny olej silnikowy zalecany do użycia we wszystkich silnikach wymagających oleju spełniającego normy wymienione w tabeli na przedniej etykiecie. **Zasady bezpieczeństwa przy obsłudze:** Proszę upewnić się, czy olej jest kompatybilny z państwa silnikiem (u producenta i/lub u sprzedawcy). Oddać przepracowany olej do najbliższego centrum NORAUTO lub do organizacji zajmującej się jego odzyskiem. Zawiera C14-16-18 Alkyl phenol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Norauto France - 511/589 rue des Seringats 59262 Sainghin-en-Mélantois - (33) 03 20 60 74 74
Auto 5 - Bld Paepsem 20 - 1070 Anderlecht Belgique - (32) 02/525 85 30
Noroto España SAU - Centre Comercial Alban Carretera de Ademuz km 2,9 46100 Burjassot - (34) 963160300
Norauto Italia SPA - Corso Savona 85/10024 Moncalieri - (39) 011 648 99 11
Norauto Portugal LDA - Av. dos Cavaleiros, n.º49 Alfragide 2794-057 Carnaxide - (35) 21 425 08 80
Norauto Polska SP Z.O.O. - Ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa - (48) 22 515 10 60

www.norauto.com
www.atu.eu

Made in France / Fabricado en/na Francia / Fabriqué en France

Mobivia



465463 1 0719



BRAND
TRADEMARK

26 rue du Maréchal Leclerc
59128 Flers-en-Escrebieux
Port. +33 (0)7 82 35 94 53
eric.lacroix@dkgroup.fr

FILE NAME :

NORAUTO 0W30 M2C 950A 5L

FILE NUMBER :

20181112

EAN13 :

3501361203309

CUSTOMER :

MGTS

DIE CUT :

P02 bauletto

STEP

01 - 24/10/19
02 - 27/11/19

SEND

-

PRINTING COLOR

- Cyan
- Magenta
- Yellow
- Black
- P 2758

This file is not ready to print.
Traping and overprinting will be done by the reprohouse.

DieCut