

Motip Dupli - Wolframweg 2  
8471 XC Wolvega

Filename:  
E2597ER

Date:  
23-07-2020


Dimensions can:  
B118 / 150ML / Straight / Ø52

Dimensions label:  
181,4 x 95 mm

Page numbers:  
1

New or modification:  
 NEW  MODIFICATION

Used colors:



We request you to verify this PDF-proof on text, illustrations, lay-out and colour. The colours in this PDF give only an indication of the final result, depending the printing technique and the to be printed material. We emphasize that you, as client, are responsible for the correctness of the delivered artwork, the check on text adaptations and other alterations. We do not accept any responsibility for printproofs with incorrect approvals.

LABEL STICKER LITHO THIN/LABEL

### PROOF APPROVAL

signature \_\_\_\_\_

date \_\_\_\_\_

By signing you agree to the following terms:

- You have viewed the proof(s).
- That everything is correct and free from typographic, colour and layout errors.
- That the order is ready to print.

23-07-2020

E2597ER

E2597ER.indd 1

**DE** - Schnell trocknende Acryl-Grundierung für Untergründe aus Holz, Metall, Aluminium, Glas und Stein. Überlackierbar mit allen Lacksystemen. Den Untergrund schleifen und sauber, trocken und fettfrei machen. Umgebung abdecken. Vor Gebrauch 2 Minuten schütteln und Probestück sprühen. Sprühentfernung 25 - 30 cm. In mehreren dünnen Schichten auftragen. Verarbeitungstemperatur 15 - 25°C. Schleiffähig/überlackierbar nach 2 Stunden. Nach Gebrauch die Dose umdrehen, und das Ventil zur Reinigung leersprühen. Mindestens haltbar bis: siehe an anderer Stelle auf der Verpackung (exp). **Gefahr:** Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Aerosol nicht einatmen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen Vorschriften. Produkt enthält: Aceton, n-Butylacetat, Butan-1-ol, Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Importeur CH: MOTIP DUPLI AG, Allmendstrasse 30, CH-8320 Fehraltorf, Tel.: +41 44 908 38 40.

**FR** - Apprêt en acrylique au séchage rapide pour les surfaces en bois, en métal, en aluminium, en verre et en pierre. Repeignable avec tous les systèmes de peinture. Poncer le support, le nettoyer, le sécher et éliminer toutes traces de graisse. Protéger l'environnement de travail. Avant utilisation, agiter pendant 2 minutes et faire un test de pulvérisation. Appliquer à 25 - 30 cm du support. Appliquer plusieurs couches fines. Température idéale pour l'application : 15 - 25°C. Peut être poncé/ recouvert au bout de 2 heures. Après utilisation, retourner l'aérosol et le purger. À utiliser jusqu'au : regarder sur l'emballage (exp). **Danger:** Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Ne pas respirer les aérosols. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Éliminer le contenu/récipient

conformément à la réglementation locale. Le produit contient: acétone, acétate de n-butyle, butane-1-ol. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Sans aération suffisante, il peut y avoir formation de mélanges explosifs.

**NL** - Snel drogende acryl primer voor ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas en steen. Overspuitbaar met alle laksystemen. De ondergrond schuren en schoon, droog en vetvrij maken. Omgeving afdekken. Voor gebruik, 2 minuten schudden en proefstukje spuiten. Spuitafstand 25 - 30 cm. Aanbrengen in meerdere dunne lagen. Verwerkingstemperatuur 15 - 25°C. Schuurbaar/Overspuitbaar na 2 uur. Na gebruik de bus omkeren en ventiel schoonspuiten. Houdbaar tot: zie elders verpakking (exp). **Gevaar:** Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Spuitnevel niet inademen. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften. Product bevat: aceton, n-butylacetaat, butaan-1-ol. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaalbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen. Zonder voldoende ventilatie is de vorming van een explosief mengsel mogelijk.

UFI: C95G-6J6F-8COM-AJSE

Cat. II B (e)  
VOC max. 840 g/l  
VOC <840 g/l



3  
210  
150 ml

MOTIP DUPLI B.V. • P.O. Box 200 • 8470 AE Wolvega • The Netherlands  
T: +31 (0)561 69 44 00 • info@nl.motipdupli.com • www.motip.com • Made in Holland



# PRIMER

## Grundierung - apprêt (ou primer)

ACRYL

PROFESSIONAL RESULT

23/07/2020 11:39