



Motip Dupli - Wolfaamweg 2
8471 XC Wolvega

Filename:

E8066EF

Date:

7-11-2019

Dimensions can:

B120 / 500ML / Straight / Ø65


Dimensions label:

222,8 x 186 mm

Page numbers:

1

Used colors:



We request you to verify this PDF-proof on text, illustrations, lay-out and colour. The colours in this PDF give only an indication of the final result, depending on the printing technique and the to be printed material. We emphasize that you, as client, are responsible for the correctness of the delivered artwork, the check on text adaptions and other alterations. We do not accept any responsibility for printproofs with incorrect approvals.

LABEL STICKER LITHO TWINLABEL

7-11-2019

D/A – Überlackierbares Schutzmittel gegen Steinschlagschäden Überlackierbar mit allen Lacksystemen. Guter Korrosionsschutz. Beständig gegen Witterungseinflüsse. Schallisolierend. Dauerelastisch. Verarbeitungstemperatur 15 - 25°C. Mindestens haltbar bis: siehe an anderer Stelle auf der Verpackung (exp.). **GEFAHR:** Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck; kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquellen sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Aerosol nicht einatmen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften. Produkt enthält: n-Butylacetat, Kolophonium, Aceton, Ethylacetat.

GB – Sprayable preservative against chippings. Re-sprayable with all lacquer systems. Rust preventive. Resistant to weather influences. Sound-absorbing. Remains flexible. Processing temperature 15 - 25°C. Shelf life till: see elsewhere on the packaging (exp.). **DANGER:** Extremely flammable aerosol. Pressurised container: may burst if heated. Causes serious eye irritation. May cause an allergic skin reaction. May cause drowsiness or dizziness. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Do not breathe spray. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. Dispose of contents / container in accordance with regional regulations. Product contains: n-butyl acetate, Rosin, acetone, ethyl acetate.

F – Protection en aérosol contre les impacts causés par les gravillons. Repéigneable avec tous les systèmes de peinture. Une bonne prévention contre la corrosion. Résistant aux intempéries. Insensorant. Reste souple. Température idéale pour l'application : 15 - 25°C. À utiliser jusqu'au : regarder sur l'emballage (exp.). **DANGER:** Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une très forte irritation des yeux. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gercures de la peau. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation régionale. Le produit contient: acétate de n-butyle, colophane, acétone, acétate d'éthyle.

NL – Overspuibaar bescherming tegen steenslag Overspuibaar met alle laksystemen. Goede corrosiebewering. Bestand tegen weersinvloeden. Geluiddempend. Blijvend elastisch. Verwerkingstemperatuur 15 - 25°C. Houdbaar tot: zie elders verpakkings (exp.). **GEVAAR:** Zeer licht ontvlambare aerosol. Houdert onder druk: kan ontploffen bij verhitting. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan allergische huidreactie veroorzaken. Kan slapeloosheid of zwakte veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Sputinevel niet inademhen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C. De inhoud en de verpakking verwerken volgens de regionale voorschriften. Product bevat: n-butylacetat, pijnhars, acetone, ethylacetat.

DK – Spraybar beskyttelse mot stenslag. Kan sprayes over med alle lakføringer-systemer. Forebyggelse mot rost. Modstandsdygtig overfor værjetts påvirkning. Lydabsorberende. Forblir elastisk. Bearbeidings-temperatur 15 - 25°C. Minstetholdbar til: se annet på emballasjen (exp.). **GEFAHR:** Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under trykk. Kan eksplodere ved oppvarming. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan løsne en allergisk hudreaksjon. Kan forårsake dosighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirking, for liv i vann. Gjentatt eksponering kan gi tørre og sprukket hud. Oppbevares utgjengelig for barn. Holdes væk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antændelseskilder. Ryking forbudt. Spray ikke mod åpen flamme eller annen temmikk. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke pust inn spraytetake. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsættes for temperaturer høyere enn 50 °C. Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de regionale forskrifter. Produktet inneholder: n-butylacetat, kolofonium, acetone, ethylacetat. MAL-kode (1993): 4-3

N – Spraybart konserveringsmiddel mot lakkavskalling. Overlakkbar med alle lakksystemer. Motvirker rust. Motstandsdyktig mot værpåkjenninger. Lydabsorberende. Forblir elastisk. Behandlingstemperatur 15 - 25°C. Holdbar til: se annet på innpakningen (exp.). **FARE:** Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk. Kan eksplodere ved oppvarming. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan løsne en allergisk hudreaksjon. Kan forårsake dosighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirking, for liv i vann. Gjentatt eksponering kan gi tørre og sprukket hud. Oppbevares utgjengelig for barn. Holdes væk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antændelseskilder. Ryking forbudt. Spray ikke mot åpen flamme eller annen temmikk. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke pust inn spraytetake. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsættes for temperaturer høyere enn 50 °C. Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de regionale forskrifter. Produktet inneholder: n-butylacetat, kolofonium, acetone, ethylacetat.

S – Sprayskyddsmiddel mot stenskott. Överlackbarbar med alla lakssystem. Beständig mot rust. Väderbeständig. Ljudabsorberande. Förblir flexibel. Behandlingstemperatur 15 - 25°C. Hållbarhetstid: se någon annan på förpackningen (exp.). **FARA:** Extremt brandfarlig aerosol. Beholder under tryck. Kan eksplodera vid uppvärming. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan göra att man blir dålig eller omtocknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Uppredad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Förvara låt känslomligt för barn. Får inte utsättas för värme, hetta ytter, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller annan antändningskälla. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Inanuds inte sprej. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Innnehållet / behållaren avtäckshanteras enligt regionala föreskrifter. Produkten innehåller: n-butylacetat, Rosin, acetone, ethylacetat.

FIN – Sumutettava suojaavaaine pinnan suomuilla vastaan. Sopii uudelleen sumutettavaksi kaikissa lakkajärjestelmäissä. Ruostumisesta estää. Säännöstää. Äänittää valmentamaan. Pysyy joustavana. Käsitteilylämpötila 15-25°C. **VAARA:** Erittäin helposti sytytävä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. Arsyttää voimakkaasti silmiä. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Saattaa aiheuttaa unellisuutta ja huimautta. Häitätästä vesileijäölle, pirkkailevalla haitavalikutuksesta. Toistuvasti aiheuttaa ihmisen kulumisia ja hukkauksia. Säilytä suljettuna. Säilytä lähestä veden ulottumattomissa. Suojaaa lämmöltä, kuumille pinnolle, kipinöiltä, avotulle ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kiellety. Ei saa suljettua avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. Ei saa puhkaisia tai polttaa edes tyhjänä. Älä hengitä suliketta. Suojaaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C lämpötiloille. Hävitä sisältö / pakkaus noudattaen paikallisia määritelyksiä. Tuote sisältää: n-butylacetat, kolofoni, acetoni, etyläsetatti.

MOTIP DUPLI GmbH D-74851 • Hasmersheim • Tel. +49(0)6266/75-0 • Made in Germany • www.motipdupli.com • registered trademark



500 ml | 650

2004/42/LB(e), VOC max. 840 g/L, VOC 580,4 g/l

Bestell-Nr. 306031

UFI: KUG6-A651-U2A-SW2P



presto®

**Steinschlag- u.
Unterbodenschutz**

**Gravel and
Underbody Protection**
**Anti-gravillons et
anti-corrosion**

**Protezione sottoscocca
antipietra sovraverniciabile**

auf Kautschuk-Kunstharz-Basis
based on rubber-synthetic resin
à base de résine caoutchouc
base gomma-resina sintetica



überlackierbar
recoatable
repeignable
sovraverniciabile

**presto
fond**®

E8066EF

