

FR Utilisations: Apporte brillance et aspect noir d'origine aux pneus. **Mode d'emploi:** Nettoyer et sécher les pneus. Vaporiser à 15 cm environ sur la surface à traiter. Pour un résultat optimal, uniformiser l'application avec une microfibre Norauto. Laisser sécher. En cas de projections accidentelles sur des parties environnantes ou sur la carrosserie, essuyer immédiatement. **Précautions d'emploi:** Utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi. Ne pas appliquer sur une surface chaude ou venant d'être exposée au soleil. Tester le produit sur une partie cachée avant toute utilisation. Ne pas appliquer sur les bandes de roulement et sur les pneus moto. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

DE Verwendungszweck: Bringt Glanz und den schwarzen Originalfarbton der Reifen zurück. **Gebrauchsanleitung:** Reifen reinigen und trocknen. Auf die zu behandelnde Fläche in einem Abstand von 15 cm sprühen. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den Auftrag mit einem Norauto-Mikrofasertuch ausgleichen. Trocknen lassen. Bei versehentlichen Spritzern auf umgebende Teile oder auf die Karosserie sofort abwischen. **Sicherheitsvorkehrungen:** Nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß der Gebrauchsanleitung verwenden. Nicht auf einer warmen oder kürzlich der Sonne ausgesetzten Fläche anwenden. Das Produkt vor jeder Verwendung an einer versteckten Stelle testen. Nicht auf der Lauffläche oder Reifen von Motorrädern anwenden. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

NL Gebruik: Verleent glans en zwart origineel uitzicht aan de banden. **Gebruiksaanwijzing:** De banden reinigen en drogen. Verstuiven vanaf ongeveer 15 cm op het te behandelen oppervlak. Voor het beste resultaat, egaliseer het aanbrengen met een Norauto microvezel. Laten drogen. In geval van ongewilde spatten op delen in de omgeving of op de carrosserie onmiddellijk afvegen. **Voorzorgsmaatregelen:** Enkel te gebruiken voor het voorziene gebruik en conform aan de gebruiksaanwijzing. Niet gebruiken op warme oppervlakken of oppervlakken die aan de zon zijn blootgesteld. Alvorens elk gebruik, het product steeds op een verborgen stuk testen. Niet aanbrengen op de loopvlakken van de band en op motobanden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

NORAUTO France
511/589 rue des Seringats - 59262 Sainghin en Mélançois
Tél : 03 20 60 74 74 - www.norauto.fr

A.T.U. Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co.KG
Dr.-Kilian-Str.11 - D-92637 Weiden i.d.OPf.
+49 (0) 961 - 306 0 - www.atu.eu

AUTO 5 BELGIQUE
Bld Paepsem, 20 - B-1070 Anderlecht
Tel : 02/525 85 30 - www.auto5.be



UFI: HJPS-HPVI-EV46-23C1

SAS401 - EMB59512D - 350312 - 0522



ART: 2406148 - N04124

Norauto

BRILLANT PNEUS
REIFENGLANZ
BANDENVERNIEUWER

TYRE
SHINE



FR - Finition d'origine
DE - Original-Aussehen
NL - Originele afwerking

500ml e

225 mm

10 mm



BRAND
TRADEMARK

26 rue du Maréchal Leclerc
59128 Flers-en-Escrebieux
Port. +33 (0)7 82 35 94 53
eric.lacroix@dkgroup.fr

FILE NAME :

SAS401_FND

FILE NUMBER :

20210517

EAN13 :

3501361339329

CUSTOMER :

MGTS

DIE CUT :

225X101

STEP

01 - 15/11/21
02 - 24/11/21
03 - 15/12/21
04 - 23/02/22
05 - 11/05/22

SEND

11/05/22

PRINTING COLOR

- Cyan
- Magenta
- Yellow
- Black
- P 2758 C
- P 2718 C

This file is not ready to print.
Trapping and overprinting will be done by the reprohouse.

DieCut

100 mm

0 mm

101 mm