

FR Utilisations: Nettoie et dégraisse le bloc et le compartiment moteur. Peut également être utilisé pour toutes pièces métalliques sales ou grasses (chaînes de vélos, moteur de moto, etc.) **Mode d'emploi:** Moteur éteint, protéger au préalable les circuits électriques et les surfaces en plastiques. Vaporiser uniformément à environ 20 cm sur le moteur froid ou les pièces à nettoyer. En cas de projections sur des surfaces alentours, rincer immédiatement à l'eau. Laisser agir deux minutes. Frotter si nécessaire avec une brosse dure Norauto pour enlever les résidus. Rincer ou jet d'eau. Laisser sécher avec le capot ouvert. **Précautions d'emploi:** Utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi. Ne pas appliquer sur une surface chaude ou venant d'être exposée au soleil. Tester le produit sur une partie cachée avant toute utilisation. **Attention.** Contient: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-méthylisothiazol-3(2H)-one. Peut provoquer une allergie cutanée. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les vapeurs / aérosols. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU, laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale. Contient: moins de 5 %: agents de surface anioniques - parfums. Contient: BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.

DE Verwendungszweck: Reinigt und entfettet Motorblock und Motorraum. Auch geeignet für alle schmutzigen und fetten Metallteile (Fahrradketten, Motorrad-Motoren,...). **Gebrauchsanleitung:** Bei abgeschaltetem Motor erst die elektrischen Schaltungen und die Kunststoffflächen schützen. Produkt gleichmäßig in einem Abstand von etwa 20 cm auf den kalten Motor oder auf die zu reinigenden Teile aufsprühen. Falls es auf Flächen in der Umgebung gelangt, sofort mit Wasser abspülen. Zwei Minuten lang einwirken lassen. Falls erforderlich, verwenden Sie eine harte Bürste Norauto, um Rückstände zu entfernen. Mit einem Wasserstrahl abwaschen. Bei offener Motorkappe trocken lassen. **Sicherheitsvorkehrungen:** Nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß der Gebrauchsanleitung verwenden. Nicht auf einer warmen oder kürzlich der Sonne ausgesetzten Fläche anwenden. Das Produkt vor jeder Verwendung an einer versteckten Stelle testen. **Achtung.** Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Dampf / Aerosol vermeiden. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen; Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Inhalt / Behälter gemäß lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Enthält: unter 5 %: anionische Tenside - Duftstoffe. Enthält: BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.

NL Gebruik: Reinigt en ontvet het motorblok - en compartiment. Mag ook gebruikt worden op alle vuile of vette metalen onderdelen (fietskettingen, motor van een moto,...). **Gebruiksaanwijzing:** Met motor uitgezet, vooraf de elektrische circuits en de plastic oppervlakken beschermen. Vanop ongeveer 20 cm verstuiven op de koude motor of op de te reinigen onderdelen. In geval van spatten op de omliggende oppervlakken, onmiddellijk spoeien met water. Laten inwerken gedurende 2 minuten. Indien nodig, wrijf met een harde borstel Norauto om de resten te verwijderen. Afspoelen met tuislang. Laten drogen met geopende motorkap. **Voorzorgsmaatregelen:** Enkel te gebruiken voor het voorziene gebruik en conform aan de gebruiksaanwijzing. Niet gebruiken op warme oppervlakken of oppervlakken die aan de zon zijn blootgesteld. Alvorens elk gebruik, het product steeds op een verborgen stuk testen. **Waarschuwing.** Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-methylisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van dampen / spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving. Bevat: minder dan 5 %: anionogene oppervlakteactieve stoffen - parfums. Bevat: BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.

NORAUTO France
511/589 rue des Seringats - 59262 Sainghin en Mélantois
Tél : 03 20 60 74 74 - www.norauto.fr
A.T.U. Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co. KG
Dr.-Kilian-Str.11 - D-92637 Weiden i.d.OPf.
+49 (0) 961 - 306 0 - www.atu.eu
AUTO 5 BELGIQUE
Bld Paepsem, 20 - B-1070 Anderlecht
Tel : 02/525 85 30 - www.auto5.be



SAS407 - EMB59512D - 350316 - 0422



UFI: TXQT-9SH5-EG45-NID8



Norauto

NETTOYANT MOTEUR
MOTORREINIGER

MOTOR
CLEANER



FR - Action rapide
DE - Schnelle Wirkung
NL - Snelle actie

500ml e

225 mm

10 mm



BRAND
TRADEMARK

26 rue du Maréchal Leclerc
59128 Flers-en-Escrebieux
Port. +33 (0)7 82 35 94 53
eric.lacroix@dkgroup.fr

FILE NAME :

SAS407_FND

FILE NUMBER :

20210517

EAN13 :

3501361339343

CUSTOMER :

MGTS

DIE CUT :

225X101

STEP

01 - 24/11/21
02 - 03/01/22
03 - 17/01/22
04 - 10/03/22
05 - 11/03/22

SEND

04/04/22

PRINTING COLOR

-  Cyan
-  Magenta
-  Yellow
-  Black
-  P 2758 C
-  P 2718 C

 DieCut

This file is not ready to print.
Trapping and overprinting will be done by the reprohouse.

100 mm

0 mm