

FR Utilisations: Rénovent et protège les plastiques extérieurs non peints (pare-chocs, bas de caisse, protections latérales...). Ravive les plastiques pour un noir plus intense. Convient à tous types de pare-chocs. **Mode d'emploi:** Agiter avant utilisation. Sur plastiques propres et secs, vaporiser uniformément à environ 15 cm de la surface à traiter. Uniformiser l'application avec une microfibre Norauto propre. **Précautions d'emploi:** Utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi. Ne pas appliquer sur une surface chaude ou venant d'être exposée au soleil. Tester le produit sur une partie cachée avant toute utilisation. **Attention:** Contient: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-méthylisothiazol-3(2H)-one. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les vapeurs / aérosols. Se laver la peau contaminée soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale. Contient: BENZISOTHAZOLINONE, METHYLISOTHAZOLINONE. Contient: moins de 5 % agents de surface non ioniques.

NORAUTO France
511/589 rue des Seringats - 59262 Saignin en Mélanotais
Tél : 03 20 60 74 74 - www.norauto.fr

A.T.U. Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co. KG
Dr.-Kilian-Str.11 - D-92637 Weiden i.d.OPf.
+49 (0) 961 - 306 0 - www.atu.eu

AUTO 5 BELGIQUE
Bld Paepsem, 20 - B-1070 Anderlecht
Tél : 02/525 85 30 - www.auto5.be



DE Verwendungszweck: Frisch unlackierte Kunststoffe im Außenbereich (Stoßstangen, Unterboden, Seitenverkleidung etc.) auf und schützt sie. Erneuert Kunststoffteile und verleiht ihnen einen intensiveren Schwarztönen. Für alle Arten von Stoßstangen geeignet. **Gebrauchsanleitung:** Vor Gebrauch schütteln. Produkt auf saubere und trockene Kunststoffteile gleichmäßig aufsprühen und hierbei einen Abstand von 15 cm zur zu behandelnden Oberfläche einhalten. Verteilen Sie das Produkt gleichmäßig mit einem sauberen Norauto Mikrofasertuch. **Sicherheitsvorkehrungen:** Nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß der Gebrauchsanleitung verwenden. Nicht auf einer warmen oder kürzlich der Sonne ausgesetzten Fläche anwenden. Das Produkt vor jeder Verwendung an einer versteckten Stelle testen. **Achtung:** Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Dampf / Aerosol vermeiden. Nach Gebrauch kontaminierte Haut gründlich waschen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Inhalt: Behälter gemäß lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Enthält: BENZISOTHAZOLINONE, METHYLISOTHAZOLINONE. Enthält: unter 5 % nichtionische Tenside.



UFI: V59W-W5MM-1C4K-2PQW

NL Gebruik: Renoveert en beschermt de niet-geschilderde plastieken onderdelen aan de buitenkant (bumper, dorpelverbreeders, zijdelingse beschermingen...). Verfrist de kunststof panelen voor een intenser zwart uitzicht. Geschikt voor alle type bumpers. **Gebruiksaanwijzing:** Schudden voor gebruik. Op schone en droge kunststof panelen, gelijkmatig verstuiwen vanaf ongeveer 15 cm van het te behandelen oppervlak. Gelijkmatig aanbrengen met een schone Norauto microvezeldoek. **Voorzorgsmaatregelen:** Enkel te gebruiken voor het voorziene gebruik en conform aan de gebruiksaanwijzing. Niet gebruiken op warme oppervlakken of oppervlakken die aan de zon zijn blootgesteld. Alvorens elk gebruik, het product steeds op een verborgen stuk testen. **Waarschuwing:** Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-methylisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van dampen / spuitnevel vermijden. Na het werken met dit product verontreinigde huid grondig wassen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving. Bevat: BENZISOTHAZOLINONE, METHYLISOTHAZOLINONE. Bevat: minder dan 5 % niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen.

SAS408 - EMB59512D - 350321 - 0522



ART: 2406172 - NO4126

Norauto

RÉNOVATEUR PLASTIQUES
EXTÉRIEURS
KUNSTSTOFFPLEGER
AUSSSEN
RENOVATOR KUNSTSTOF
BUITENPANELEN

**RENOV'
EXTERIOR
PLASTIC**



FR - Ravive les surfaces
plastiques / Aspect du neuf
DE - Auffrischung von
Kunststoff-Oberflächen / Wie neu
NL - Laat plastic oppervlakken
herleven / Als nieuw

500ml e

225 mm

10 mm



**BRAND
TRADEMARK**

26 rue du Maréchal Leclerc
59128 Flers-en-Escrebieux
Port. +33 (0)7 82 35 94 53
eric.lacroix@dkgroup.fr

FILE NAME :

SAS408_FND

FILE NUMBER :

20210517

EAN13 :

3501361339367

CUSTOMER :

MGTS

DIE CUT :

225X101

STEP

01 - 24/11/21
02 - 03/12/21
03 - 11/05/22

SEND

11/05/22

PRINTING COLOR

- Cyan
- Magenta
- Yellow
- Black
- P 2758 C
- P 2718 C

This file is not ready to print.
Traping and overprinting will be done by the reprohouse.

DieCut