

FRONT: 63,1

BACK: 63,1

NO PRINT AREA
NO PRINT AREA
ONLY REGISTRATION MARK

Norauto

EFFACE-RAYURES
KRATZERENTFERNER
KRASSENVERWIJDERAAR

NEUTRAL SCRATCH REPAIR

FR - Efficace sur micro-rayures et éraflures de la carrosserie
DE - Wirksam bei mikrofinen Kratzern und Schrammen an der Karosserie
NL - Doeltreffend voor microkrassen en krassen op de carrosserie

Incolore - Farblos - Kleurloos

FR - Utilisations: Corrige et atténue les rayures fines, griffures et éraflures (défauts que l'on ne sent pas au passage de l'ongle). Convient à toutes les peintures*. Laisse un fini brillant. Ce produit n'est pas adapté en cas de rayures profondes (qui atteignent la peinture ou l'appât) et nécessitent l'intervention d'un carrossier. **Mode d'emploi:** Nettoyer et sécher la voiture. Déposer une noisette de produit sur un tampon efface-rayures Norauto propre. Appliquer sur la rayure à traiter et frotter par mouvements circulaires jusqu'à disparition de l'éraflure. Essuyer l'excédent de produit ou répéter l'opération si nécessaire. Attention ! Ne pas dépasser un temps d'application d'une minute. Pour un résultat optimal, utiliser en complément un lustreur Norauto. **Précautions d'emploi:** Utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi. Ne pas appliquer sur une surface chaude ou venant d'être exposée au soleil. Tester le produit sur une partie cachée avant toute utilisation. Ne pas utiliser sur les peintures mates. L'efface-rayures Norauto contient des abrasifs. Lors de son utilisation, des précautions sont à prendre afin de ne pas enlever un excès de peinture et laisser apparaître l'appât. Éviter le frottement sur les surfaces anodisées. Ne pas utiliser sur des surfaces fraîchement peintes. **Attention:** Contient: 2-méthylsotriazol-3(2H)-one. Peut provoquer une allergie cutanée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les vapeurs / aérosols. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale. **DE - Verwendungszweck:** Korrigiert und reduziert kleine Kratzer und Schrammen (defekte, die beim Überstreichen mit dem Nagel). Für alle Lacke geeignet. Mit Glanzeffekt. Dieses Produkt ist nicht für tiefe Kratzer geeignet (die bis zur Lackschicht oder Grundierung reichen und für die der Karosserieaufbau benötigt wird). **Gebrauchsanleitung:** Auto reinigen und trocknen. Geben Sie einen Klecks des Produkts auf einen sauberen Norauto-Kratzblock. Auf den zu behandelnden Kratzer auftragen und mit kreisförmigen Bewegungen einreiben, bis der Kratzer verschwunden ist. Überschüssige Mengen des Produktes abwischen oder Vorgang wiederholen, je nach Bedarf. Achtung! Nicht länger als eine Minute anwenden. Für ein optimales Ergebnis sollten Sie zusätzlich eine Norauto-Politur verwenden. **Sicherheitsvorkehrungen:** Nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß der Gebrauchsanleitung verwenden. Nicht auf einer warmen oder kürzlich der Sonne ausgesetzten Fläche anwenden. Das Produkt vor jeder Verwendung an einer versteckten Stelle testen. *Nicht bei matten Lacken verwenden. Der Kratzerentferner von Norauto enthält Scheuerpartikel. Bei seiner Anwendung müssen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden, damit die Lackschicht nicht zu viel abgetragen wird und die Grundierung zum Vorschein kommt. Das Reiben an kantigen Flächen vermeiden. Nicht auf frisch lackierten Oberflächen verwenden. **Achtung:** Enthält: 2-Methyl-2H-3(2H)-otriazol-3-on. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Dampf / Aerosol vermeiden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. **BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:** Mit viel Wasser waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag, ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Inhalt / Behälter gemäß lokalen Vorschriften für Entsorgung zuführen. **NL - Gebruik:** Corrigeert en vermindert fijne krassen, schrammen en groeven (gebreken die men niet voelt bij het passeren met de vingernagel). Is geschikt voor alle autoblakken*. Laat een glanzende afwerking na achter. Dit product is niet geschikt in geval van diepe krassen (die de lak of de grondlaag bereiken en vereisen de ingreep van een carrosseriehervesteller). **Gebbruiksaanwijzing:** De auto reinigen en drogen. Breng een beetje product aan op een schoon Norauto kratzblock. Aanbrengen op de te behandelen kras en wrijven met cirkelvormige bewegingen tot de schram verdwijnt. Niet overtollig product ophogen of de handeling herhalen indien nodig. Opgelet! Een aanringsrijstijd van een minuut niet overschrijden. Voor een optimaal resultaat, gebruik daarnaast een Norauto polijst. **Voorzorgsmaatregelen:** Eikel te gebruiken voor het voornemen gebruik en conform aan de gebruiksaanwijzing. Niet gebruiken op warme oppervlakken of oppervlakken die aan de zon zijn blootgesteld. Alvorens elk gebruik, het product steeds op een verborgen stuk testen. *Niet gebruiken op matte laksoorten. De Norauto krassenverwijderaar bevat schuurmiddelen. Bij zijn gebruik moeten de nodige voorzorgen worden genomen om niet teveel lak te verwijderen en de grondlaag te laten verschijnen. Wrijven op hoekige oppervlakken vermijden. Niet gebruiken op vers gekapte oppervlakken. **Waarschuwing:** Bevat: 2-méthylsotriazol-3(2H)-on. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van dampen / spuitnevel vermijden. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gebuutscherming dragen. **BIJ CONTACT MET DE HUID:** met veel water wassen. Bij huidirritatie of uitslag, een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

NORAUTO France
511599 rue des Seringats
59282 Sainghin en Mélantois
Tel.: 03 20 60 74 74 - www.norauto.fr
A.T.U. Auto-Telle - Unger Handels GmbH & Co. KG
Dr.-Kilian-Str. 11 - D-32637 Weiden i.d.OPF.
+49 (0) 961 - 306 0 - www.atu.eu
AUTO 5 BELGIQUE
Bld Paepsem 20 - B-1070 Anderlecht
Tel.: 02/525 85 30 - www.auto5.be

ART: 2406178 - NO4129
SAS416 - EMB59512D - 350033 - 0222
UFI 6CUX-DRFS-W451-U657

150g e



BRAND
TRADEMARK

26 rue du Maréchal Leclerc
59128 Flers-en-Escrebieux
Port. +33 (0)7 82 35 94 53
eric.lacroix@dkgroup.fr

FILE NAME :

SAS416

FILE NUMBER :

20210517

EAN13 :

3501361339725

CUSTOMER :

MGTS

DIE CUT :

40x175mm_22_Eurolock

STEP

01 - 20/12/21

02 - 31/12/21

03 - 20/01/22

04 - 04/02/22

SEND

18/02/22

PRINTING COLOR

Cyan

Magenta

Yellow

Black

P 2758 C

P 2718 C

Varnish

DieCut

This file is not ready to print.
Trapping and overprinting will be done by the reprohouse.

