

**FR Utilisations:** Lustre, fait briller et redonne de l'éclat à la carrosserie. Laissez une couche de protection empêchant la saleté de se redéposer. Respecte toutes les peintures\*. Peut également être utilisé sur les chromes. **Mode d'emploi:** Nettoyer et sécher la voiture. Procéder par petites surfaces successives. Bien agiter le flacon. Verser un peu de produit sur de la ouate à lustrer ou sur une microfibre Norauto. Appliquer par mouvements circulaires sur la surface à traiter. Laisser sécher jusqu'à l'apparition d'un film mat. Lustre avec une microfibre propre ou avec de la ouate à lustrer Norauto. Bien refermer le flacon après utilisation. **Précautions d'emploi:** Utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi. Ne pas appliquer sur une surface chaude ou venant d'être exposée au soleil. Tester le produit sur une partie cachée avant toute utilisation. \*Ne pas utiliser sur les peintures mates. Ne pas appliquer sur les plastiques et caoutchoucs. **Attention.** Contient: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-méthylisothiazol-3(2H)-on. Peut provoquer une allergie cutanée. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les vapeurs / aérosols. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale.

**NORAUTO France**  
511/589 rue des Seringats - 59262 Sainghin en Mélançois  
Tél : 03 20 60 74 74 - www.norauto.fr

**A.T.U. Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co. KG**  
Dr.-Kilian-Str.11 - D-92637 Weiden i.d.OPf.  
+49 (0) 961 - 306 0 - www.atu.eu

**AUTO 5 BELGIQUE**  
Bld Paepsem, 20 - B-1070 Anderlecht  
Tel : 02/525 85 30 - www.auto5.be



**DE Verwendungszweck:** Poliert, verleiht Glanz und frischt Karosserien auf. Hinterläßt einen Schutzfilm, der erneute Schmutzablagerungen verhindert. Für alle Lacke geeignet\*. Auch geeignet für Chrom-Teile. **Gebrauchsanleitung:** Auto reinigen und trocknen. Mit kleinen auf einanderfolgenden Flächen arbeiten. Flasche kräftig schütteln. Gießen Sie ein wenig Produkt auf Watte oder auf eine Norauto-Mikrofaser. Verreiben Sie das Mittel kreisförmig auf der zu behandelnden Oberfläche. Trocknen lassen, bis ein matter Film erscheint. Polieren Sie mit einer sauberen Mikrofaser oder mit Norauto-Polierwatte. Flasche nach Gebrauch wieder richtig schließen. **Sicherheitsvorkehrungen:** Nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß der Gebrauchsanleitung verwenden. Nicht auf einer warmen oder kürzlich der Sonne ausgesetzten Fläche anwenden. Das Produkt vor jeder Verwendung an einer versteckten Stelle testen. \*Nicht bei matten Lacken verwenden. Nicht auf Kunststoff- oder Gummiteilen anwenden. **Achtung.** Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Dampf / Aerosol vermeiden. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. **BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:** Mit viel Wasser waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Inhalt / Behälter gemäß lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

**NL Gebruik:** Boent de carrosserie en laat ze opnieuw glanzen als nieuw. Laat een bescherm laag achter die voorkomt dat het vuil zich opnieuw afzet. Geschikt voor alle laksoorten\*. Kan ook worden gebruikt op chroom. **Gebruiksaanwijzing:** De auto reinigen en drogen. Te werk gaan in kleine opeenvolgende oppervlakken. De flacon goed schudden. Giet een kleine hoeveelheid van het product op een polijstpad of een Norauto microvezel. Aanbrengen in cirkelvormige bewegingen op het te behandelende oppervlak. Laten drogen tot een matte film verschijnt. Poets met een schone microvezel of met Norauto polijstkatoen. De flacon goed sluiten na gebruik. **Voorzorgsmaatregelen:** Enkel te gebruiken voor het voorziene gebruik en conform aan de gebruiksaanwijzing. Niet gebruiken op warme oppervlakken of oppervlakken die aan de zon zijn blootgesteld. Alvorens elk gebruik, het product steeds op een verborgen stuk testen. \*Niet gebruiken op matte laktypes. Niet aanbrengen op kunststoffen en rubbers. **Waarschuwing.** Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-methylisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van dampen / spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. **BIJ CONTACT MET DE HUID:** met veel water wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.



SAS420 - EMB59512D - 350402 - 0522

ART: 240623 - N04150



3 501361 340073

UFI: UXPE-WAC8-UW40-A5V4

**Norauto**

LUSTREUR ULTRA  
PREMIUM WACHS  
ULTRA AUTOWAS

**SHINE WAX  
ULTRA**



**FR** - Fait briller, protège, effet déperlant.  
**DE** - Sorgt für Glanz und Schutz, mit Abperleffekt  
**NL** - Laat blinken, beschermt en geeft opnieuw kleur

Incolore - Farblos - Kleurloos

500ml e

225 mm

10 mm



BRAND  
TRADEMARK

26 rue du Maréchal Leclerc  
59128 Flers-en-Escrebieux  
Port. +33 (0)7 82 35 94 53  
eric.lacroix@dkgroup.fr

**FILE NAME :**

SAS420\_FND

**FILE NUMBER :**

20210517

**EAN13 :**

3501361340073

**CUSTOMER :**

MGTS

**DIE CUT :**

225X101

**STEP**

01 - 15/11/21  
02 - 09/12/21  
03 - 10/12/21  
04 - 11/05/22

**SEND**

11/05/22

**PRINTING COLOR**

- Cyan
- Magenta
- Yellow
- Black
- P 2758 C
- P 2718 C

This file is not ready to print.  
Trapping and overprinting will be done by the reprohouse.

DieCut

100 mm

0 mm