

FR Utilisations: Rénove les peintures ternies ou oxydées. Redonne éclat et couleur aux peintures vieilles. Peut être utilisé à la main ou à la polisseuse pour un résultat optimal. Contient des abrasifs.

Mode d'emploi: Nettoyer et sécher la voiture. Procéder par petites surfaces successives. Bien agiter le flacon. Application à la main : Verser un peu de produit sur de la ouate à lustrer ou sur une microfibre Norauto. Appliquer par mouvements circulaires sur la surface à traiter. Laisser sécher jusqu'à l'apparition d'un film blanchâtre. Essuyer avec une microfibre Norauto propre. Application à la polisseuse : Verser un peu de produit sur le tampon de la polisseuse à l'arrêt. Passer la polisseuse sur la carrosserie avant de la mettre en marche. Passer la polisseuse sur la surface à traiter puis essuyer le surplus avec une microfibre. Ne pas utiliser à plus de 1800 tr./min. Bien refermer le flacon après utilisation. Pour un résultat optimal, utiliser en complément un lustrant Norauto.

Précautions d'emploi: Utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi. Ne pas appliquer sur une surface chaude ou venant d'être exposée au soleil. Tester le produit sur une partie cachée avant toute utilisation. Ne pas appliquer sur les plastiques et caoutchoucs. Ne pas utiliser sur les peintures mates. Ne pas utiliser sur des surfaces fraîchement peintes.

Attention: Contient: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-méthylisothiazol-3(2H)-one. Peut provoquer une allergie cutanée. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les vapeurs/aérosols. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale. Contient: 15 % ou plus, mais moins de 30 % : hydrocarbures aliphatiques, moins de 5 % agents de surface non ioniques - polyacrylates - parfums. Contient: BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLORISOTHIAZOLINONE (ET) METHYLISOTHIAZOLINONE.

NORAUTO France
511/589 rue des Seringats - 59262 Sainghin en Mélanotais
Tél : 03 20 60 74 74 - www.norauto.fr

A.T.U. Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co. KG
Dr.-Kilian-Str.11 - D-92637 Weiden i.d.OPf.
+49 (0) 961 - 306 0 - www.atu.eu

AUTO 5 BELGIQUE
Bld Paepsem, 20 - B-1070 Anderlecht
Tél : 02/525 85 30 - www.auto5.be



DE Verwendungszweck: Verwendungszweck: Erneuert matte oder oxidierte Lacke. Verleiht Glanz und Farbe für alte Lacke. Auch geeignet zum manuellen Auftragen oder zum Bearbeiten mit der Poliermaschine, für ein optimales Ergebnis. Enthält Schleifpartikel. **Gebrauchsanleitung:** Auto reinigen und trocknen. Mit kleinen auf einanderfolgenden Flächen arbeiten. Flache kräftig schüteln. Manuelle Bearbeitung: Gießen Sie ein wenig Produkt auf Watte oder auf eine Norauto-Mikrofaser. Verteilen Sie das Mittel kreisförmig auf der zu behandelnden Oberfläche. Trocknen lassen, bis ein weißlicher Film zu sehen ist. Mit einem sauberen Norauto-Mikrofaser Tuch abwischen. Bearbeitung mit der Poliermaschine: Geben Sie eine kleine Menge des Mittels auf den Aufsatz der Poliermaschine im Stillstand. Poliermaschine vor dem Einschalten an die Karosserie halten. Poliermaschine an die zu behandelnde Oberfläche bringen und anschließend überschüssige Reste mit einem Mikrofasertuch aufnehmen. Poliermaschine nicht schneller als 1800 U / Min. drehen lassen. Flasche nach Gebrauch wieder richtig schließen. Für ein optimales Ergebnis sollten Sie zusätzlich eine Norauto-Politur verwenden. **Sicherheitsvorkehrungen:** Nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß der Gebrauchsanleitung verwenden. Nicht auf einer warmen oder kürzlich der Sonne ausgesetzten Fläche anwenden. Das Produkt vor jeder Verwendung an einer verdeckten Stelle testen. Nicht auf Kunststoff- oder Gummitellen anwenden. Nicht auf matten Lacken verwenden. Nicht auf frisch lackierten Oberflächen verwenden. **Achtung:** Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Dampf / Aerosol vermeiden. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Inhalt / Behälter gemäß lokaler Vorschriften der Entsorgung zuführen. Enthält: 15 % und darüber, jedoch weniger als 30 % Aliphatische Kohlenwasserstoffe, - unter 5 % nichtionische Tenside - Polyacrylate - Duftstoffe. Enthält: BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLORISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE.



UFI: 462A-TJDM-YJ4D-0Y0H

NL Gebruik: Vernieuwt dofte of geoxideerde auto lak. Geeft nieuwe glans en kleur aan verouderde auto lak. Kan met de hand of met de polijstmachine worden gebruikt voor een optimaal resultaat. Bevat schuurmiddelen. **Gebruiksaanwijzing:** De auto reinigen en drogen. Te werk gaan in kleine opeenvolgende oppervlakken. De flacon goed schudden. Aanbrenging met de hand: Giet een kleine hoeveelheid van het product op een polijstdoek of een Norauto microvezel. Aanbrengen in cirkelvormige bewegingen op het te behandelen oppervlak. Laten drogen tot een witte film verschijnt. Veeg af met een schone Norauto microvezel. Aanbrenging met de polijstmachine: Een beetje product aanbrengen op het polijststuk van de polijstmachine terwijl deze in werking is stellen. Met de polijstmachine over het te behandelen oppervlak gaan én vervolgens de overvloedige hoeveelheid wegwegen met een schone microvezeldoek. Niet gebruiken met meer dan 1800 omw / minuut. De flacon goed sluiten na gebruik. Voor een optimaal resultaat, gebruik daarnaast een Norauto polish. **Voorzorgsmaatregelen:** Enkel te gebruiken voor het voziene gebruik en conform aan de gebruiksaanwijzing. Niet gebruiken op warme oppervlakken of oppervlakken die aan de zon zijn blootgesteld. Alvorens elk gebruik, het product steeds op een verborgen stuk testen. Niet aanbrengen op kunststoffen en rubbers. Niet gebruiken op matte laktypen. Niet gebruiken op pas gelakte oppervlakken. **Waarschuwing:** Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-methylisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van dampen / spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / geluudbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: niet veel water wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving. Bevat: 15 % of meer, maar minder dan 30 % Alifatische koolwaterstoffen, minder dan 5 % niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen - polyacrylaten - parfums. Bevat: BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLORISOTHIAZOLINONE (EN) METHYLISOTHIAZOLINONE.

SAS424 - EMB59512D - 350346 - 0522



ART: 2406184 - N04132

Norauto

POLISH RÉNOVATEUR
LACKPOLITUR
LAKVERNIEUWENDE
POLISH

**PAINT
RENOV**



FR - Ravive les peintures ternies
DE - Auffrischung für matte Lacke
NL - Verfrist van dof geworden auto lak



500ml e

101 mm

225 mm

10 mm



BRAND
TRADEMARK

26 rue du Maréchal Leclerc
59128 Flers-en-Escrebieux
Port. +33 (0)7 82 35 94 53
eric.lacroix@dkgroup.fr

FILE NAME :
SAS424_FND

FILE NUMBER :
20210517

EAN13 :
3501361339787

CUSTOMER :
MGTS

DIE CUT :
225X101

STEP
01 - 15/11/21
02 - 21/11/21
03 - 22/12/21
04 - 12/05/22

SEND
12/05/22

PRINTING COLOR

- Cyan
- Magenta
- Yellow
- Black
- P 2758 C
- P 2718 C

DieCut

This file is not ready to print.
Traping and overprinting will be done by the reprohouse.

