

FR Utilisations: Créé une protection brillante et déperlante sur la jante contre la poussière de freins, les salissures et les résidus routiers. Efficace jusqu'à 4 semaines. Facilite le nettoyage de la jante. S'utilise sur tous types de jantes (chromes inclus). **Mode d'emploi:** Nettoyer et sécher les jantes. Agiter avant utilisation. Appliquer le produit sur une jante à la fois, soit en pulvérisant le produit directement sur la jante, soit en le pulvérisant sur une microfibre jantes Norauto. Essuyer la jante avec un chiffon doux Norauto. **Précautions d'emploi:** Utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi. Ne pas appliquer sur une surface chaude ou venant d'être exposée au soleil. Tester le produit sur une partie cachée avant toute utilisation pour confirmer la compatibilité du produit et la stabilité de la couleur de la surface à traiter. **Attention.** Contient: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-méthylisothiazol-3(2H)-one. Peut provoquer une allergie cutanée. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les vapeurs / aérosols. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale.

NORAUTO France
511/589 rue des Seringats - 59262 Sainghin en Mélançois
Tél : 03 20 60 74 74 - www.norauto.fr

A.T.U. Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co. KG
Dr.-Kilian-Str.11 - D-92637 Weiden i.d.OPf.
+49 (0) 961 - 306 0 - www.atu.eu

AUTO 5 BELGIQUE
Bld Paepsem, 20 - B-1070 Anderlecht
Tel : 02/525 85 30 - www.auto5.be



DE Verwendungszweck: Erzeugt auf der Felge einen glänzenden, wasserabweisenden Schutz gegen Bremsstaub, Schmutz und Straßenrückstände. Wirkt bis zu 4 Wochen lang. Erleichtert die Reinigung der Felge. Kann für alle Arten von Felgen (einschließlich Chrom) verwendet werden. **Gebrauchsanleitung:** Felgen reinigen und trocknen. Produkt vor Gebrauch gut schütteln. Produkt jeweils nur auf einer Felge auftragen, entweder direkt auf die Felge oder ein Felgenmikrofasertuch von Norauto sprühen. Felge mit weichem Lappen von Norauto abwischen. **Sicherheitsvorkehrungen:** Nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß der Gebrauchsanleitung verwenden. Nicht auf einer warmen oder kürzlich der Sonne ausgesetzten Fläche anwenden. Das Produkt vor jeder Verwendung an einer versteckten Stelle testen. **Achtung.** Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Dampf / Aerosol vermeiden. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI BЕРUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Inhalt / Behälter gemäß lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

NL Gebruik: Creëert een schitterende, waterafstotende bescherming op de velg tegen remstof, vuil en wegresten. Doeltreffend tot 4 weken. Maakt het schoonmaken van de velg makkelijker. Kan worden gebruikt op alle soorten velgen (inclusief chroom). **Gebruiksaanwijzing:** Maak de velgen schoon en droog. Schudden voor gebruik. Breng het product op één velg tegelijk aan, door het rechtstreeks op de velg te spuiten of door het op een microvezeldoekje van Norauto velgen te spuiten. Veeg de rand af met een zachte Norauto doek. **Voorzorgmaatregelen:** Enkel te gebruiken voor het voorziene gebruik en conform de gebruiksaanwijzing. Niet gebruiken op warme oppervlakken of oppervlakken die aan de zon zijn blootgesteld. Alvorens elk gebruik, het product steeds op een verborgen stuk testen. **Waarschuwing.** Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-methylisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van dampen / spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.



SAS469 - EMB59512D - 350431 - 0322

ART: 240627 - N04157



UFI: T5JX-NQWM-7K4H-JPFV

Norauto

PROTECTION JANTES
FELGENSCHUTZ
VELGENBESCHERMING

**WHEEL
PROTECTOR**



FR - Garde les jantes propres plus longtemps
DE - Hält die Felgen länger sauber
NL - Houd de velgen langer schoon

500ml e

225 mm

10 mm



**BRAND
TRADEMARK**

26 rue du Maréchal Leclerc
59128 Flers-en-Escrebieux
Port. +33 (0)7 82 35 94 53
eric.lacroix@dkgroup.fr

FILE NAME :

SAS469_FND

FILE NUMBER :

20210517

EAN13 :

3501361340219

CUSTOMER :

MGTS

DIE CUT :

225X101

STEP

01 - 24/11/21
02 - 15/12/21

PRINTING COLOR

- Cyan
- Magenta
- Yellow
- Black
- P 2758 C
- P 2718 C

SEND

08/03/22

This file is not ready to print.
Trapping and overprinting will be done by the reprohouse.

● DieCut

100 mm

0 mm