



Motip Dupli - Woffraamweg 2
8471 XC Wolvega


Filename:
TW00101

Date:
29 maart 2021, 14:11

Dimensions can:
500ML / Straight / Ø65 / TW

Dimensions label:
206,5 x 186 mm

Page numbers:
3 out of 3



We request you to verify this PDF-proof on text, illustrations, lay-out and colour. The colours in this PDF give only an indication of the final result, depending the printing technique and the to be printed material. We emphasize that you, as client, are responsible for the correctness of the delivered artwork, the check on text adaptions and other alterations. We do not accept any responsibility for printproofs with incorrect approvals.



PROOF APPROVAL

signature _____

date _____

By signing you agree to the following terms:

- You have viewed the proof(s).
- That everything is correct and free from typographic, colour and layout errors.
- That the order is ready to print.

EST: Kiirelt kuivav akrüülak ehitusterase ja kergmetallist ääriste ja rattakäilpide ilustamiseks. Kaitseb ümbritsevat keskkonda aerosooli pihustumise eest. Krunttuge pind. Kestva läike saavutamiseks lakkige pind üle värvitu akrüülakiga. Viimane müügikuupäev: vt mujal pakendil (kõiklik kuni). Ettevaatust. Eriti tuleohhtlik aerosool. Mähiti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Arsti poole pöördudes võtta kaardid või etiketid kaasa, et teada saada, mis ainetest koosneb. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte sulustada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Pihustatud ainet mitte sisse hingata. Hoida päikevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C. Sisu / konteineri käitus vastavuses regionaalsete nõuetega. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või löheneid. Hoia! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet mitte sisse hingata. Eelkõige laste ja loomade kaitseks. Korraldada muudatada plahvatusohtlikeks segud. Toode sisaldab: Atsetoon, 2-Metoksü-1-metüülletilatsetaat, n-butanool, n-Butüülletatsetaat.

LV: Ātri Zūstoša akrila laka tērauda un vieglmetāla disku un ass uzgalu virsmas izdaiļošanai no remontam. Aplāt blakus esošās detaļas, lai izvairotos no nevajadzīgas apsmidzināšanas. Uzklājiet gruntējumu. Spožās virsmas iegūšanai uzklājiet caurspīdīgas akrila lakas seglāni. Uzglabājams līdz: skatīt citā vietā uz iesaiņojuma (der. līdz). Draudī. Īpaši viegls aerosols. Turpināt saņemot spiedienālielāmu katrā var eksplodēt. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt miegainību vai reiborus. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Turēt pietiekamā atālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirksteļiem, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem. Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas. Neieelpot smidzinājumu. Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C. Iepakojuma sāksni arī reģionālās prasības noteikumiem. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Uzmanīti! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot. Bez pietiekamas vēdināšanas var veidoties ekspozīvi maisījumi. Produkts satur: acetons, 2-metoksi-1-metilētacetāts, n-butanols, n-butilacetāts.

LT: Greitai džiūstantis akrilinis lakas plėninių ir lengvojo metalo ratlankių bei ratų qubūtu pūkuimū ir remontui. Apsaugokite aplinkines vietas nuo apūrisimū. Padenkite gruntu. Kad išgaumėtėte stiprū blizgesi, padenkite baigiamojū bespalvū akrilinio lako sluoksniu. Laikymo terminas: žr. kitoje pakuotės pusėje („Exp.“). Pavojinga. Ypač degus aerosolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. Sukelia smarkū akių dirginimą. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklę ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštū paviršių, žiežirbū, atviros liepsnos ir kitū uždėgimo šaltinių. Nerūkyti. Nepiepsna arba kitus dėgimo šaltinius. Neapdurti ir nedeginti net panaudojota. Neįkvėpti aerosolio. Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje. Turinį / talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal regionines taisykles. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingū įkvepiamū lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerosolio. Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas. Gaminio sudėtyje yra: acetonas, 1-metil-2-metoksietilacetatas, butanolis, n-butilacetatas.

GR: Ακρυλικό βερνίκι που στεγνώνει γρήγορα, για τον κολλώσιμο και την επισκευή στεφανών και ταοίων από ατσάλι και ελαφρό μέταλλο. Προστατέψτε την γύρω περιοχή από την άχνη του σπρέι. Περσάτε αστάρι, για μεγάλη στιλπνότητα, περσάτε μια τελική στρώση ακρυλικού διαυγούς βερνικοχρώματος. Χρόνος διατήρησης μέχρι: δείτε στη συσκευασία (λίστη) Κίνδυνος. Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμα και μετά τη χρήση. Μην αναπνέετε εκνεφώματα. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C. Απορρίψτε τα περιεχόμενα / δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Παραταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκασίμο. Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορεί να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σταγονίδια. Μην αναπνέετε το εκνεφώμα ή τα σταγονίδια. Χωρίς επαρκή αερισμό μπορούν να δημιουργηθούν εκρηκτικά μείγματα. Το προϊόν περιέχει: ακετόνη, οξικό 2-μεθοξύ-1-μεθυλαθύλιο, βουταν-1-όλη, οξικό n-βουτυλεστέρας.

TR: Çelik ve hafif metal jant ve jant kapaklarının onarımı ve estetiği için çabuk kuruyan akrilik vernik. Etrafı sprey boya tozundan koruyunuz. Astar boya uygulayın. Tam parılaması için bir son kat akrilik saydam vernik uygulayın. Dayanıklı bir sonuç almak için diğer yerlerine bakın (kullanma süresi) Tehlike. Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı kap: Isıtıldığında patlayabilir. Ciddi göz tahrişine yol açar. Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir. Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez. Alevle veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin. Basınçlı Kap: Kullanımdan sonra bile delmevini veya yakmayın. Spreyini sulamayın. Güneş ışığından koruyun. 50°C/122°F aşan sıcaklıklara maruz bırakılmayın. Kuru ulusal mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve cilt lekeleri neden olabilir. Dikkat! Püskürtme esnasında akciğere nüfuz edebilen tehlikeli damlacıklar oluşabilir. Spreyini veya sisi sulamayın. Yeterli havalandırma sağlanmadığı takdirde patlayabilen karışımların oluşması mümkündür. İçincediler: aseton, 2-metoksi-1-metilletasetat, bütan-1-ol, n-bütiletasetat.

RUS: Быстросохнущая акриловая эмаль для литых дисков и колпаков. Предварительная обработка брызги и взвеси от напыления в окружающую атмосферу. Нанести грунт. Для придания высокого блеска нанести завершающий слой акрилового бесцветного лака. Срок хранения: см. на упаковке (дата

стечения). Опасно. Легковоспламеняющиеся аэрозоли Баллон под давлением: при нагревании может произойти взрыв. Вызывает серьезное раздражение глаз. Может вызывать сонливость или головокружение. Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. Держать в месте, не доступном для детей. Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. - Не курить. Не направлять распыляемую жидкость на открытые пламя или другие источники возгорания. Не протыкать и не сжимать, даже после использования. Не вдыхать спрей. Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур свыше 50°C/122°F. Утилизировать содержимое/тару в соответствии с региональными предписаниями. Многократное воздействие на кожу может привести к её высыханию или растрескиванию. Осторожно! При распылении могут возникнуть опасные частицы, способные проникать в легкие. Не вдыхайте аэрозоль или аэрозольную пыль. Без наличия достаточной вентиляции возможно образование взрывоспособных смесей. Продукт содержит: ацетон, 2-метокси-1-метилэтил ацетат, бутанол-1, n-бутил ацетат. Импортёр, продавец и эксклюзивный дистрибутор на территории РФ: ООО «Русбытхим», 115114, г. Москва, 1-й Дербеневский пер., 5, этаж 2/3, офис 201/301 тел. +7 499 518 60 12, www.rusautolack.ru Импортёр в Республику Беларусь: ООО «ОбКстандарт», 223043, Минская обл., Минский р-н, д. Цыняка, ул. Кольцевая, 4, тел. +375 17 335 33 22, www.obkgroup.by

UA: Швидковисихаючий акриловий лак для покращення вигляду та ремонту сталних виробів, країв поверхонь, вироблених з легких металів, та автопокришок. Закрийте поверхні, що не оброблюються. Нанесіть яку-небудь ґрунтовку. Для отримання покриття з високим блиском нанесіть зовнішній шар прозорого акрилового лаку. Строк придатності до: шукайте на упаковці (строк придатності). Небезпечно. Надзвичайно легкозаймистий аерозоль. Ємність знаходиться під тиском: при нагріванні може тріснути. Спринчяє важкі подразнення очей. Може спричинити сонливість і помутиння свідомості. При зверненні до лікаря мати з собою упаковку і етикетку. Тримати у недоступному для дітей місці. Тримати подаль від жару/искор/відкритого полум'я/ гарячих поверхонь. Не палити. Не розбризкувати на відкрите полум'я або інші джерела займання. Резервуар знаходиться під тиском: Не проколуювати і не підпалювати, в тому числі після використання. Не вдихати аерозоль. Захистити від дії сонячного проміння і температури понад 50°C. Утилізувати вміст/тару відповідно до регіональних приписів. При повторному контакті може виникнути шершавість та тріскання шкіри. Увага! При розпиленні можуть виникати небезпечні частки, що проникають в легені. Не вдихайте аерозоль або аерозольний пил. Без достатньої вентиляції можливе утворення вибухових сумішей. Товар містить: acetone, 2-methoxy-1-methylethyl acetate, butan-1-ol, n-butyl acetate.

UFI: CPJC-6JWD-3C08-D57J

TW00101
Cat. II B (e)
VOC max. 840 g/l
VOC < 840 g/l



Danger • Gefahr • Danger • Pericolo • Gevaar • Peligro • Perigo • Fare • Fara
Vaara • Hattsa • Nebezpečí • Nebezpečnostvo • Nebezpečný • Опасно • Pericol
Niebezpieczeństwo • Опасно • Опасност • Nevarno • Ettevaatust • Draudi
Pavojinga • Κίνδυνος • Tehlike • Опасно • Hebezpečna

MOTIP DUPLI BV • P.O. Box 200 • 8470 AEWOLVGEA • TEL:+31 (0) 561 - 694400 • E-mail: info@nl.motipdupli.com • www.motip.com • Made in Holland