

Motip Dupli - Wolframweg 2
8471 XC Wolvegga

Filename:
TW00125


Date:
30 maart 2021, 10:12

Dimensions can:
B1190 / 400ML / Straight / Ø65

Dimensions label:
206,5 x 148 mm

Page numbers:
3

Used colors:



We request you to verify this PDF-proof on text, illustrations, lay-out and colour. The colours in this PDF give only an indication of the final result, depending the printing technique and the to be printed material. We emphasize that you, as client, are responsible for the correctness of the delivered artwork, the check on text adaptations and other alterations. We do not accept any responsibility for printproofs with incorrect approvals.

LABEL STICKER LITHO TWIN LABEL

PROOF APPROVAL

signature
/ /
date

By signing you agree to the following terms:
 • You have viewed the proofs).
 • That everything is correct and free from typographic, colour and layout errors.
 • That the order is ready to print.



FILLER

Füller - Enduit épais en spray

PROFESSIONAL RESULT

TW00125.indd 1

- Read instructions before using.
- Sand, clean and degrease.
- Shake two minutes.
- Spray a sample.
- Apply in several layers.
- Processing temperature.
- Sandable/re-sprayable after 2 hours
- Clean valve.

GB: Fast-drying acrylic filler to fill small irregularities in surfaces of wood, metal and aluminium. Re-sprayable with all lacquer systems. Protect surroundings from spray mist. Shelf life till: see elsewhere on the packaging (exp.) **Danger. Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Harmful to aquatic life with long lasting effects.** If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Do not breathe spray. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. Dispose of contents / container in accordance with regional regulations. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. **Warning!** Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist. Buildup of explosive mixtures possible without sufficient ventilation. Product contains: acetone, 2-methoxy-1-methyl ethyl acetate, butan-1-ol, n-butyl acetate.

D/A: Schnell trocknender Acryl-Füller zum Auffüllen von kleinen Unebenheiten in Untergründen aus Holz, Metall und Aluminium. Überlackierbar mit allen Lacksystemen. Umgebung vor Sprühnebel schützen. Mindestens haltbar bis: siehe an anderer Stelle auf der Verpackung (exp.) **Gefahr. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Aerosol nicht einatmen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Produkt enthält: Aceton, 2-Methoxy-1-methylethylacetat, Butan-1-ol, n-Butylacetat. Imp.: MOTIP DUPLI AG - Allmendstrasse 30 - CH-8320 Fehraltorf - Tel.: +41 44 908 38 40.**

F: Agent de remplissage à séchage rapide destiné au remplissage des petites irrégularités des supports en bois, en métal et en aluminium. Repeignable avec tous les systèmes de peinture. Protéger les environs du brouillard de pulvérisation. A utiliser jusqu'à: regarder sur l'emballage (exp.) **Danger. Aerosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation régionale. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Sans aération suffisante, il peut y avoir formation de mélanges explosifs. Le produit contient: acétone, acétate de 2-méthoxy-1-méthylethyle, butane-1-ol, acétate de n-butyle.

I: Stucco acrilico a rapida essiccazione per il riempimento di piccole irregolarità su superfici in legno, metallo e alluminio. Rispruzzabile con tutti i cicli di verniciatura. Proteggere la superficie circostante dalla nebbia di spruzzo. Conservazione: vedere confezione (scadenza) **Pericolo. Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Non respirare gli aerosol. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C. Smettere il prodotto / recipiente in conformità con le disposizioni regionali. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Una insufficiente areazione del locale potrebbe dar luogo alla**

formazione di miscela esplosive. Il prodotto contiene: acetone, acetato di 1-metil-2-metossietile, butan-1-olo, acetato di n-butile.

NL: Snel drogende acryl vuller voor het vullen van kleine onefenheden in ondergronden van hout, metaal en aluminium. Overspuitbaar met alle laksystemen. Omgeving ruim afdekken. Houdbaar tot: zie elders op de verpakking (exp.). **Gevaar. Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Spuitniveau niet inademen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. De inhoud en de verpakking verwerken volgens de regionale voorschriften. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhalerbare druppels worden gevormd. Spuitniveau niet inademen. Zonder voldoende ventilatie is de vorming van een explosief mengsel mogelijk. Product bevat: aceton, 2-methoxy-1-methylethylacetata, butaan-1-ol, n-butylacetataat.**

ES: Filler acrílico de secado rápido para rellenar pequeñas irregularidades en superficies de madera, metal y aluminio. Se puede repintar con todos los sistemas de laca. Proteger los alrededores de la niebla de pulverizado. Velocidad hasta: véase en el envase (exp.) **Peligro. Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. No respirar el aerosol. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F. Eliminar el contenido de el recipiente conforme a la legislación regional. La exposición repetida puede provocar sequedad**

UFI: 1NSR-CEGM-5K06-8WAS

TW00125
Cat. II (B) e
VOC max. 840 g/l
VOC < 840 g/l



Danger • Gefahr • Danger • Pericolo • Gevaar • Peligro • Perigo
Fare • Fara • Vaara • Hætta • Nebezpečí • Nebezpečnost
Veszély • Onachso • Pericol • Niebezpieczeństwo • Opasnost
Opasnost • Nevarmo • Ettevaavast • Draudi • Pavojinga • Kivõuvoç
Tehtike • Onachso • Heбeзпeкa

MOTIP DUPLI BV • P.O. Box 200 • 8470 AE WOLVEGA
TEL:+31 (0) 561 - 694400 E-mail: info@nl.motipdupli.com
www.motip.com • Made in Holland

GB • DE • FR • IT • NL • ES • PT • DK • NO • SE • FI • IS • CZ • SK • HU
BG • RO • PL • HR/BI • SR/MN • SL • EST • LV • LT • EL • TR • RUS • UA



Motip Dupli - Wolframweg 2
8471 XC Wolvegare


Filename:
TW00125

Date:
30 maart 2021, 10:12

Dimensions can:
B1190 / 400ML / Straight / Ø65

Dimensions label:
206,5 x 148 mm

Page numbers:
3



We request you to verify this PDF-proof on text, illustrations, lay-out and colour. The colours in this PDF give only an indication of the final result, depending the printing technique and the to be printed material. We emphasize that you, as client, are responsible for the correctness of the delivered artwork, the check on text adaptations and other alterations. We do not accept any responsibility for printproofs with incorrect approvals.



PROOF APPROVAL

signature

date

By signing you agree to the following terms:

- You have viewed the proof(s).
- That everything is correct and free from typographic, colour and layout errors.
- That the order is ready to print.

Bez dovoljne ventilacije moguće stvaranje eksplozivnih mešavina. Proizvod sadrži: acetone, 2-metoksi-1-metilacetat, butan-1-ol, n-butilacetat. UVOZNIK SRB: Yuhol d.o.o., Ignjata Joka 9, 11000 Beograd, tel: +381 11 3982-8110.

SLO: Hitro sušec ali močno polnilo za poljenje manjših nepravilnosti na lesnih, kovinskih in aluminijastih površinah. Možno prekritanje z vsami laki. Zaščitite okolico pred pršenjem spreja. Uporabno najmanj do: glej embalažo (exp). Nevarno. Zelo lahko vnetljivo aerosol. Posodaja pod tlakom: lahko eksplozivna pri segrevanju. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Ne preklanjajte ali sezigajte je niti, ko je prazna. Ne vdihavajte razpršila. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C. Vsebinno / vsebniki odstranite v skladu z regionalnimi predpisi. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razpršila ali meglic. V prostoru, ki ni dovolj zračen, je možen nastanek eksplozivnih zmesi. Izdelek vsebuje: Acetone, 2-Metoksi-1-metilacetat, butan-1-ol, n-butilacetat. Uvoznik: SPEKTER d.o.o., Loznica pri Zalcu 52/a, 3310 Zalec, Tel.: 03386 3/713 25 00.

EST: Kiiresti kuivav akriüülitõkterit puit-, metall- ja alumiiniumipindadel pismete ebatasasuste täitmiseks. Võib üle värvida kõikeid värvidega. Käitses ümbritsevat keskkonda aerosooli pihustumise eest. Viimane müügilokkapeev: vt mujal pakendil (kõiklik kuni). Ettevaatust. Eriti tuleohhtlik aerosool. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Kahjulik veorganismidele, pikaajaline toime. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatu kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikast. Mitte sütestada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Pihustatud ainet mitte sisse hingata. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C. Sisu / konteineri kätitsus vastavuses regionaalsete nõuetega. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingataavad piisad. Pihustatud ainet võib udu mitte sisse hingata. Ebapiisava ventilatsiooni korral võib moodustada plahvatusohtlikke segu. Toode sisaldab: Atsetoon, 2-Metoksi-1-metüülütüülütsetaat, n-butanool, n-Butüülütsetaat.

LV: Ārīti ārstēšana akrila špaktele sīku nelīdzinumu aizpildīšanai koka, metāla un alumīnija pamatnēs. Pārsmidzināma ar visām krāsām sistēmām. Apkārtē blakus esošās detaļās, lai izvairītos no nevēlamajās arsmidzināšanas. Izglabājamā vieta: šķidrums vien uz iesaiņojuma (der līdz 1). Draudīgs, īpaši vieglu uzliesmojošs aerosols. Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt miegainību vai reibosus. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirksteļiem, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Neizmudināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem. Nedurt vai nedēzināt, arī pēc izlietošanas. Neieelpot smidzinājumu. Ālzsargāt no saules gaismas. Nepaļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C. Izmet saturu / iepakojumu saskaņā ar reģionālajiem noteikumiem. Atkārtota iedarbība var radīt sānu ādu vai izraisīt šīs sprādzienus. Uzlabināt izsmidzinot var veidoties bīstami ielpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot. Bez pietiekas vēdināšanas var veidoties eksplozīvi maisījumi. Produkts satur: acetone, 2-metoksi-1-metilētācētats, n-butanols, n-butilētācētats.

LT: Greitai džiūstantis akrilinis glāstas mažiems medijū, metalinijū ir alumininijū paviršijū nelygūmams uzpildijūti. Galima apirūkšiti bet kura lako sistema. Apsaugojkite aplinkines vietas nuo apirūkšimo. Laikymo terminas: žr. kitos pakotes puslėje „Exp. 1“. Pavojinga. Ypač degus aerosolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. Sukelia smarkū akiū dirginimū. Gali sukelti mieguistumū arba galvos svaigimū. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Jei reikalinga vydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkt talpyklū ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltiniū, karštū paviršijū, žiežirbū, atviro liepsnos ir kitū uždugimo šaltiniū. Nerūkyti. Nepurkšti jį atvirū liepsna arba kitus degimo šaltinius. Nepradurti ir nedeginti net panaudo. Neįkvėpti aerosolū. Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje. Turinį / talpū išpilti (išmesti) šalinti pagal regionines taisykles. Pakartotinai rovinėlis gali sukelti odos dirginimū arba skilimėjimū. Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingi įkvėpjamū lašeliai. Neįkvėpti kūko ar aerosolū. Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogiū įjunginijū susidarymas. Gaminio sudėtyje yra: acetonas, 1-metil-2-metoksietilētācētats, butanolis, n-butilētācētats.

GR: Ακρυλικό γεμιστικό υλικό ταχυστέγνωτο για γέμισμα μικρών ανωμαλιών σε επιφάνειες ξύλου, μετάλλου και αλουμινίου. Μπορεί να ξαναφασκεθεί με όλα τα συστήματα βερνικοχρωμάτων. Προστατέψτε την γύρω περιοχή από την άγνα του σπρέι. Χρόνος διατήρησης μέχρι: δείτε στη συσκευασία (λήψη). Κίνδυνος. Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Δοσείτε υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διασπαστεί. Προκαλεί σοβαρά οφθαλμικά ερεθίσματα. Μπορεί να προκαλέσει υπερημία ή ζέση. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνια επιπτώσεις. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. Να μην τηρηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Μην αναπνεύσετε εκνεφώματα. Να

προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C. Απορρίψτε τα περιεχόμενα / δοχεία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ερυθρότητα δέρματος ή σκίαση. Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σταγονίδια. Μην αναπνεύστε τα εκνεφώματα ή τα σταγονίδια. Χωρίς επαρκή αερισμό μπορούν να δημιουργηθούν ερεθιστικά ισχύματα. Τα προϊόντα περιέχει: ακετόνη, οξικό 2-μεθοξυ-1-μεθυλοαιθύλιο, βουταν-1-όλη, οξικό n-βουτυλεστέρας.

TR: Aşşap, metal ve alüminyum yüzeylerdeki ufak tefek düzensizlikleri doldurmak için çabuk kuruyan akrilik dolgu. Tüm vernik sistemleri ile tekrar püskürtülebilir. Etrafı sprey boya tozundan koruyunuz. Dayanıklılık omru: ambalajın diğer yerlerine bakın (kullanma süresi) Tehlike. Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı kap: İstildiginde patlayabilir. Ciddi göz tahrişine yol açar. Rehavete veya bay dömmesine yol açabilir. Sıcul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki. Tibbi tavsiye gerektirs, ambalaj veya etiketi saklayın. Çocukların erişimeyeceği yerde saklayın. Isıdan/ kivilcmdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez. Alev veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin. Basınçlı kap: Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın. Spreyini solumayın. Güneş ışığından koruyun. 50°C/122°F aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın. Kabı ulusal mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. Dikkat! Püskürtme esnasında akciğerle nüfuz edebilen tehlikeli damlacıklar oluşabilir. Spreyini veya sıvı solumayın. Yeterli havalandırma sağlanmadığı takdirde patlayabilen karışımın oluşması mümkündür. İçindekiler: acetone, 2-metoksi-1-metilētācētats, butan-1-ol, n-butil asetat.

RUS: Быстро сохнущая шпателька на акриловой основе для заполнения небольших неровностей на поверхностях из дерева, металла и алюминия. Допускается покрывать любыми типами красок. Предотвратите попадание мелких брызг и взвеси от напыления в окружающую атмосферу. Срок хранения: см. на упаковке (дата истечения). Опасно. Легковоспламеняющиеся аэрозоли Баллон под давлением: при нагревании может произойти взрыв. Вызывает серьезное раздражение глаз. Может вызывать сонливость или головокружение. Вредно для водных организмов с долготражными последствиями. Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. Держать в месте, не доступном для детей. Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить. Не направлять распыленную жидкость на открытое пламя или другие источники возгорания. Не протыкать и не сжигать, даже после использования. Не вдыхать спрей. Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур свыше 50°C/122°F. Утилизировать содержимое/тару в соответствии с региональными предписаниями. Многократное воздействие на кожу может привести к её высыханию или растрескиванию. Осторожно! При распылении могут возникать опасные частицы, способные проникать в легкие. Не вдыхайте аэрозоль или аэрозольную пыль. Без наличия достаточной вентиляции возможно образование взрывоспособных смесей. Продукт содержит: ацетон, 2-метокси-1-метилэтил ацетат, бутанол-1, n-бутил ацетат. Импортёр, продавец и эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: 000 «Русбытхим», 115114, г. Москва, 1-й Дербеневский пер., 5, этаж 2/3, офис 201/301 тел. +7 499 518 60 12, www.rusautolack.ru Импортёр в Республіку Беларусь: 000 «ОбКстандарт», 223043, Мінская обл., Мінскі п-н, д. Цянкіна, ул. Кольцавая, 4, тел. +375 17 335 33 22, www.obkgroup.by

UA: Швидко висихаючий акриловий наповнювач для заглажування невеликих нерівностей на таких поверхнях, як дерево, метал та алюміній. Можлива подальша обробка будь-якими лаковими спреями. Закрийте поверхні, що не оброблюються. Строк придатності до: шукайте на упаковці (строк придатності). Небезпечно. Надзвичайно легкозаймистий аерозоль. Ємність знаходиться під тиском: при нагріванні може тріснути. Спричиняє важкі подразнення очей. Може спричинити сонливість і помутніння свідомості. Шкідливий для водних організмів, спричиняє тривалу дію. При зверненні до лікаря мати з собою упаковку і етикетку. Тримати у недоступному для дітей місці. Тримати подаль від жару/искор/відкритого полум'я/горячих поверхонь. Не палити. Не розбризкувати на відкриті полум'я або інші джерела займання. Резервуар знаходиться під тиском: Не проковтуйте і не підпалювати, в тому числі після використання. Не вдихати аерозоль. Захищати від дії сонячного проміння і температури понад 50°C. Утилізувати вміст/тару відповідно до регіональних приписів. При повторному контакті може виникнути шершавість та тріскання шкіри. Увага! При розпиленні можуть виникати небезпечні частки, що проникають в легені. Не вдихайте аерозоль або аерозольну пил. Без достатньої вентиляції можливе утворення вибухових сумішей. Товар містить: acetone, 2-methoxy-1-methylethyl acetate, butan-1-ol, n-butyl acetate.

UFI: 1NSR-CEGM-5K06-8WAS

TW00125
Cat. II B (e)
VOC max. 840 g/l
VOC < 840 g/l



3 520
400 ml

Danger - Gefahr - Danger - Pericolo - Gevaar - Peligro - Perigo - Fara Vaara - Haetta - Nebezpečí - Nebezpečnostvo - Veszély - Onacno - Farel - Niebezpieczeństwo - Opasnost - Opasnost - Nevarno - Ettevaatust - Draudi Pavojebas - Kivduvos - Tehlike - Onacno - Hebeancna

MOTIP DUPLI BV - P.O. Box 200 - 8470 AE WOLVEGA - TEL: +31 (0) 561 - 694400 - E-mail: info@nl.motipdupli.com - www.motip.com - Made in Holland