

PSI-P ABC

Pression permanente

Poudre

1 kg

Plages de température

-30°C + 60°C



5



34



✓

CORPS

ALUMINIUM

Réservoir monobloc en alliage d'aluminium, réalisé par emboutissage profond. Il garantit une étanchéité maximale et une excellente maniabilité, grâce à la légèreté du matériau. Peint à l'extérieur avec de la résine polyester.

VANNE

RÉSINE ACÉTYLIQUE

Vanne compacte et pratique est conçue de manière ergonomique pour garantir une utilisation facile d'une seule main; le corps en résine acétal et le matériau de construction du capuchon assurent une protection parfaite contre la corrosion. Le manomètre antichoc fournit une indication précise de l'état de pression de l'extincteur.

AGENT EXTINCTEUR

Poudre extinctrice sèche multi-usages ABC, certifiée selon EN 615.

GAZ PROPULSEUR

Le gaz propulseur est l'azote. Un petit pourcentage d'hélium est ajouté pour permettre la détection électronique des fuites.

EMBALLAGE

Boîte en carton contenant 6 extincteurs, robuste et adaptée au transport.



Configuration

● Standard

○ Sur demande

EMBALLAGE



○



○

SUPPORT



● Support PSI-X

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES



○ SERIGRAPHIE 2 COULEUR

Données techniques

CLASSE DE FEU	5A 34B C	
CHARGE	1 kg ± 5%	
MATIÈRE	Aluminium	
CYLINDRE	Processus de fabrication	Emboutissage Profond
	Peinture extérieur	Résine polyester
	Résistance à la corrosion	
AGENT EXTINCTEUR	Poudre ABC A32	
GAZ PROPULSEUR	N2 + HE	
DÉCHARGE	Temps de décharge	~ 7 s
PRESSION	Pression de service à 60 °C	11 bar
	Pression de service à 20 °C	9 bar
	Pression de service à -30 °C	6 bar
DIMENSIONS	Hauteur totale	297 mm
	Diamètre extérieur du cylindre	82 mm
POIDS	Vidé / Chargé	0,35 kg / 1,35 kg
SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE	Emballage standard	6 Piece carton unitaire
		288 x 195 x 320 mm
		8,64 kg
	Palette	90 Cartons
	Taille de la palette (B x L x H)	800 x 1200 x 1745 mm
	Volume de palette	1,68 m3
	Poids par palette (net/brut)	778 kg / 798 kg



Pièces de rechange

Description	Code
TUBE PLONGEUR	00.250A.5950.00K0
SUPPORT	00.652A.2910.00K0
MANOMÈTRE	00.652A.4900.10K0
JOINT TORIQUE 25.00 X 3.00	00.652A.5010.00K0
COUVERCLE	00.690A.5100.00K0
LEVIER POUR COIFFE	00.690A.5150.01K0
GOUPILLE DE SÉCURITÉ	00.690A.5200.00K0
VANNE	00.690A.8505.01K0
KIT D'ACCOUPLMENT	N000.VT.690.00K0