

MECACYL®
HYPER-LUBRIFIANTS • ADDITIFS • ENTRETIEN



NETTOYANT RADIATEUR

Traitement
**Préventif
et Curatif**

Avantages Techniques

- ÉLIMINE LES GRAISSES
- ÉLIMINE LES POLLUANTS
- EFFET IMMÉDIAT

WWW.MECACYL.COM

300ml

NETTOYANT RADIATEUR

Compatible avec tous types de moteur et tous types de liquide de refroidissement.

- Emulsionne et disperse rapidement les polluants présents dans le circuit de refroidissement et l'huile.
- Rétablit un fonctionnement optimum du système (pompe, radiateur, thermostat) et optimise les échanges de température.
- Evite les risques de panne dues à une détérioration des durites et autres éléments pouvant être dégradés par l'huile moteur (sondes thermiques, joints, etc...).

MODE D'EMPLOI

1. Bien agiter la dose avant l'emploi.
2. Verser la dose dans le circuit et compléter le niveau avec de l'eau.
3. Laisser agir (moteur au ralenti) pendant 30mn.
4. Rincer soigneusement à l'eau avant de remplir le circuit avec du liquide de refroidissement neuf.
5. Pour éviter toutes fuites ou suintements ajouter STOP FUITES RADIATEUR (BM531).

SÉCURITÉ

Provoque de graves lésions des yeux . Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Portez un équipement de protection des yeux/ des gants de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin. EN CAS D'INGESTION. Ne pas faire vomir. Gardez sous clef. Eliminez le contenu / récipient conformément à la réglementation locale/régionale/national/international. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçure de la peau. Régit avec des acides forts et substances comburantes. Contient : HYDROCARBURES, C10-C13, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES, <2% AROMATIQUES isotridécaneol, éthoxylé (>5-20 EO),



DANGER



UFI: 8GST-R2R9-T109-4JP2



Ref. BM530



Mecacyl International
11 chemin des Arestieux - 33610 Cestas - France
Tél : +33 (0)5 56 68 05 06 - info@mecacyl.com