Kit de Réparation Cuirs et Vyniles

08579

KIT DE RÉPARATION DES CUIRS ET VYNILES
Ce kit est destiné à réparer les trous et les coupures.
Il n'est pas approprié pour la recoloration de griffures et d'éraflures, ou pour toute autre amélioration esthétique.
Le kit contient :
7 – Mélanges de réparation (Noir, Marron, Rouge, Jaune, Vert, Bleu, & Blanc. 3,7ml chacun).
2 – Liquides de vinyle adhésif (3,7ml chacun).
1 – Pièce en tissu de soutien (7,6 cm x 7,6 cm).
3 – Papiers texturés (7,6 cm x 7,6 cm).
1 – Pièce en vinyle pour s'exercer (7,6 cm x 7,6 cm).
1 – Spatule de mélange. 1 – Récipient de mélange vide.
1 – Tampon de transfert.
Guide des correspondances de couleurs. Mode d'emploi.

3M France, Produits pour la Réparation Automobile.
Boulevard de l'Oise. 95006 Cergy-Pontoise cedex
Téléphone : 01 30 31 62 15. Télécopieur : 01 30 31 61 36.
repaauto.fr@mmm.com www. 3m.com/fr/repaauto

Supplémentaire de sécurité du produit et information sur la santé Source: Fiche de Données de Sécurité (29-0610-5).

3M is a trademark of 3M Company.
All kit components made in the USA with US & globally sourced materials except the Heat Transfer Tool made in China.
© 3M 2016. All rights reserved.

Fermer les récipients après chaque utilisation.

LIRE ATTENTIVEMENT LE MODE D'EMPLOI. S'EXERCER SUR LA PIECE DE VINYLE PREVUE A CET EFFET. LES AUTRES ELEMENTS DU KIT SONT DESTINES A LA REPARATION DU CUIR OU DU VINYLE.

1. NETTOYAGE : Nettoyer la zone à rénover à l'aide d'un détergent non moussant afin d'enlever toute saleté sur la surface.

Zone endommagée

Zone nettoyée

2. TISSU DE SOUTIEN: Note: Pour des réparations plus grandes que 6mm, utiliser le tissu de soutien. Les trous, brûlures ou coupures inférieures à 6mm ne nécessitent pas l'utilisation de ce tissu. Découper le tissu sur une surface légèrement plus grande que le trou, la brûlure ou la coupure. Utiliser la spatule pour glisser la pièce de tissu découpée dans la zone endommagée. Cette pièce servira de support lors des étapes suivantes. Utiliser le liquide de vinyle adhésif pour coller la pièce à la surface endommagée.
Important: Temps de séchage 4 heures environ.
Note: Pour les zones déchirées, appliquer le liquide adhésif sous les cotés et au centre de la pièce de tissu.

a.

b.

c.

d.

3. SELECTIONNER LE GRAIN: 3 modèles de grains différents sont dans le kit. Sélectionner le grain qui se rapproche le plus de la matière endommagée. Sur le dessus du modèle sélectionné, dessiner au centre la forme qui correspond à la zone endommagé. Cela vous permettra de positionner au bon endroit le tampon de transfert sur le mélange de réparation lors de l'étape 7.

4. REMPLIR LA ZONE ENDOMMAGEE: Pour des coupures ou brûlures profondes, utiliser la spatule pour appliquer de petites quantités de liquide adhésif dans la zone endommagée, jusqu'à la remplir et égaliser la surface.
Important : Le temps de séchage du liquide adhésif est de 4 heures.
Le liquide adhésif va se réduire en séchant puis laisser un espace vide.
Cet espace sera rempli avec le mélange de rénovation coloré.

a. *Application du liquide adhésif*

b. *Espace vide une fois que le liquide est sec*

5. TROUVER LA BONNE COULEUR: Utiliser le guide de correspondance des couleurs et mélanger de petites quantités de liquides colorés dans le récipient vide. **Note :** Le blanc allège les couleurs, le jaune les éclaircit. Le mélange noir/marron les assombrit. Le marron peut être créé avec du noir et du jaune. Utiliser la pièce en tissu pour s'exercer à trouver la couleur qui correspond à votre cuir ou votre vinyle.

6. APPLIQUER LE MELANGE COLORE: Une fois que le liquide adhésif est sec, appliquer uniformément une fine couche de mélange coloré à l'aide de la spatule sur la zone endommagée. Une bonne application du mélange coloré garantit un excellent résultat. Essuyer à l'aide d'un chiffon l'excès de mélange coloré autour de la zone endommagée. Ne pas remplir la surface endommagée avec le liquide coloré. Le liquide doit être appliqué exclusivement en surface.

Application uniforme, zone endommagée

DV-5763-0093-8_lss1 FR

7. UTILISATION DU PAPIER TEXTURE: Avant que le mélange coloré ne sèche, poser le papier qui correspond le mieux à la texture du votre cuir ou votre vinyle sur la zone à réparer. Ne pas déplacer le papier une fois posé sur la surface.

8. CHAUFFER LE TAMPON: Brancher et laisser chauffer un fer à repasser pendant 4 minutes à haute température (150°C). Placer la partie métallique du tampon directement sur le fer pendant quelques minutes.

Important : *Ne jamais apposer la partie chaude du tampon directement sur le cuir ou le vinyle.*

Après avoir chauffé l'extrémité du tampon, placer l'extrémité chaude sur le papier texturé. Exercer une rotation du tampon pendant 35-45 secondes. Ce mouvement permet de ne pas surchauffer le papier texturé. Exercer une pression sur l'ensemble du papier texturé qui recouvre la zone à réparer. Faire chauffer le tampon de transfert si nécessaire puis répéter l'opération. Si la zone à réparer est collante, répéter l'étape 8. Si des défauts persistent, répéter les étapes 6 à 8.

Conseils pour créer les couleurs:

Mélanger du rouge et du jaune pour créer du orange. Orange est une couleur secondaire.

Mélanger du jaune et du bleu pour créer du vert. Vert est une couleur secondaire.

Mélanger du bleu et du rouge pour créer du violet. Violet est une couleur secondaire.

Mélanger du jaune et du vert pour créer bleu du bleu turquoise.
Bleu turquoise est une couleur tertiaire.

Mélanger du bleu et du pourpre pour créer du violet. Violet est une couleur tertiaire.

Mélanger du rouge et du pourpre pour créer du rouge pourpre ou magenta.

Mélanger du blanc à une couleur pour créer une couleur pâle.
Par exemple, mélanger du blanc avec du rouge pour créer du rose.

Mélanger du noir à une couleur pour créer une couleur sombre.
Par exemple, mélanger du noir avec du rouge pour créer du bordeaux.

Pour créer une couleur moins intense, ajouter une couleur complémentaire (La couleur complémentaire est la couleur opposée dans la roue de couleur).
La couleur complémentaire du rouge est le vert, celle du bleu est le orange et celle du jaune est le violet.

Mélanger du vert à du rouge pour créer du marron. Ajouter du blanc ou du noir au marron pour l'assombrir ou l'éclaircir.

Couleur	Couleur de base	Couleur à ajouter
Rose	Rouge	Blanc
Marron	Rouge	Noir ou Marron
Rouge Ruby	Rouge	Bleu
Orange	Jaune	Rouge
Or	Jaune	Une touche de Rouge ou Marron
Vert Citron	Jaune	Bleu/Noir pour assombrir
Vert Pré	Jaune	Bleu et Vert
Vert Olive	Vert	Jaune
Vert Clair	Vert	Blanc/Jaune
Vert Turquoise	Vert	Bleu
Vers Bouteille	Jaune	Bleu
Vert Pin	Vert	Jaune/Noir
Bleu Turquoise	Bleu	Touche de Vert
Bleu Pastel	Blanc	Bleu
Bleu Lilas	Blanc	Bleu et une pointe de noir
Bleu Roi	Bleu	Noir et une pointe de vert
Bleu Marine	Bleu	Noir/Vert
Bleu Marine léger	Bleu	Noir/Blanc
Gris	Blanc	Une touche de Noir
Gris Perle	Blanc	Touche de Bleu
Jaune Moutarde	Jaune	Rouge, Noir, une touche de Vert
Beige	Blanc	Marron, Jaune pour éclaircir
Blanc cassé	Blanc	Marron ou Noir
Gris Anthracite	Blanc	Noir
Jaune Citron	Jaune	Blanc, touche de Vert
Caramel	Jaune	Blanc, Marron, Noir
Vert Forêt	Vert	Noir
Vert Emeraude	Jaune	Vert/Blanc
Avocat	Jaune	Marron/Noir
Pourpre fonçé	Rouge	Bleu/Noir
Rouge Tomate	Rouge	Jaune/Marron
Mandarine	Jaune	Rouge/Marron
Orange Brûlée	Blanc	Orange/Marron
Bordeaux	Rouge	Marron, Noir, Jaune
Framboise	Bleu	Blanc, Rouge
Prune	Rouge	Blanc, Bleu, Noir
Noix	Jaune	Rouge, Noir, Blanc
Miel	Blanc	Blanc, Jaune, Marron
Brun Amande	Jaune	Rouge, Noir, Blanc
Muscade	**Rouge**	**Noir, Rouge**
Gris Acier	**Noir**	**Blanc, Rouge**

Itarus House,
Tenter Road, Moulton Park,
Northampton, NN3 6PZ
itarus Simplifying Complexity...
Need help? Contact us:
+44 (0)1604 468100
mail@itarus.com
www.itarus.com
3M
Print Spec. No.: DV-5763-0093-8_lss1
Stock No.: UU-0080-2560-1
SAP No.: N/A
Structure Spec.:
Title: BK - Leather & Vinyl Repair Kit - 08579 - Ref Leaflet - FR
Job No.: 175573 File No.: 83126 Asset No.: 14315
File Name: O-AICS6-MAC10-DV-5763-0093-8_lss1.ai
Revision date: 18/07/2016 Revision time: 10:47
Barcode: N / A Size/BWR: N/A% / 000
Dimensions: 279 x 216 mm / 10.984 x 8.504 in
Folded Size: XX x XX mm / XX x XX in
Colours: 4
1 Cyan
2 Magenta
3 Yellow
4 Black
Technical Colours:
Profile
Operator: 29
UIC: oiSnFY Version: 2 Region: 1 itarus: 0
Powered by OnlineServices
GS1 UK Industry Partner
ISO 9001:2008 SGS Microsoft CERTIFIED Partner
16.0.0 / 10.10.4