



FICHE TECHNIQUE : FIA305

FIA305



		Remarques
Marque compatible	Fiat	
Nombre de boutons	3	
Fonction des boutons	Portières, coffre	
Profil de la lame	Fraisée	SIP22
Type de lame	Rétractable	
Lame fournie	Oui	
Lame interchangeable	Oui	Lame goupillée sur pivot
Pile type / Emplacement	CR2016 / Sur coque	

Véhicules concernés - liste non exhaustive

► Lame SIP22: FIAT 500 ≥ 2007, Bravo ≥ 2007, Doblo ≥ 2006, Ducato ≥ 2006, Fiorino ≥ 2007, Grande Punto ≥ 2005, Idea ≥ 2009, Panda ≥ 2002, Punto EVO 2009~2012, Qubo ≥ 2008

LAME



SIP22

1



DÉVISSEZ LA PARTIE SUPÉRIEURE DE LA COQUE POUR RETIRER LES 2 PARTIES DE LA COQUE ARRÈRE.

RÉCUPÉREZ :

- 1- LE CIRCUIT ÉLECTRONIQUE EN LE SAISISANT PAR LES BORDS. ÉVITEZ LE CONTACT AVEC LA SURFACE DU CIRCUIT.
- 2- LA TRANSPONDEUR
- 3- LA PILE

2



► transpondeur



Circuit électronique

► Pile

SWITCH



REPLACEZ :

- A) LE TRANSPONDEUR, LA PARTIE BISEAUTÉE EN DIRECTION DE LA LAME
- B) LA PILE
- C) LE CIRCUIT ÉLECTRONIQUE

Note :

La photo du circuit électronique ici est une illustration. Chaque coque a sa propre forme. Observez comment il est placé dans la coque originale avant de le retirer. Il est parfois nécessaire de remplacer les switches sur le circuit électronique.